CanaGold Resources durchschneidet weitere hochgradige Goldmineralisierung in der Hauptader C-West, einschließlich 42,5 g/t Au über 2 m

21.04.2022 | IRW-Press

Vancouver, 21. April 2022 - <u>CanaGold Resources Ltd.</u> (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) meldet hochgradige Goldproben aus sechs weiteren Bohrlöchern des erweiterten Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt New Polaris im Nordwesten von British Columbia, 100 Kilometer (km) südlich von Atlin und 60 km nordöstlich von Juneau, Alaska.

Die Untersuchungsergebnisse umfassen Proben aus Bohrlöchern, die bedeutende Abschnitte mit Goldmineralisierungen in der C-West Main (CWM) ergaben.

Highlights:

- 42,5 Gramm pro Tonne (gpt) Gold (Au) über 2,0 Meter (m) ab einer Tiefe von 466,1 m in Bohrloch 22-1665E1

o einschließlich 69,7 gpt Au über 0,8 m ab einer Tiefe von 466,6 m

- 19,3 gpt Au über 4,3 m ab einer Tiefe von 410,5 m unterhalb des Bohrlochs in Bohrloch 21-1675E1A
- o einschließlich 33,2 gpt Au über 1,0 m ab einer Tiefe von 411,0 m
- 10,4 gpt Au über 5,8 m ab einer Tiefe von 460,5 m in Bohrloch 21-1755E1
- 10,5 gpt Au über 4,9 m ab einer Tiefe von 268,8 m in Bohrloch 21-1800E4
- 12,9 gpt Au über 3,6 m ab einer Tiefe von 408,5 m in Bohrloch 22-1692E1
- 9,43 g/t Au über 1,7 m ab einer Tiefe von 469,9 m in Bohrloch 22-1700E1

Scott Eldridge, CEO von Canagold, erklärte: Zusätzlich zu den bedeutenden Infill-Ergebnissen hat dieser jüngste Untersuchungszyklus eine robuste Mineralisierung innerhalb bekannter Lücken im Ressourcenmodell durchschnitten. Wir sehen mehrere Möglichkeiten für eine Ressourcenerweiterung in parallelen Adern sowie eine Erweiterung der Hauptader C West, wo in einem bekannten Lückenbereich nun 42,5 Gramm über 2 Meter durchschnitten wurden.

Wir sehen eine hervorragende Kontinuität bei unseren Infill-Bohrungen und bewegen uns auf eine Aufwertung der vermuteten Ressourcen zu nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen zu. Die engeren Bohrabstände liefern beträchtliche Gehalte über Mächtigkeiten, die den PEA-Minenplan unterstützen. Wir erwarten in den kommenden Wochen weitere Ergebnisse.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65397/Canagold_210422_DEPRCOM.001.jpeg

Zum Vergrößern des Bildes hier klicken

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65397/Canagold_210422_DEPRCOM.002.jpeg

Zum Vergrößern des Bildes hier klicken

Detaillierte Informationen zu den sechs Bohrlöchern sowie zu den Ergebnissen der Probenuntersuchungen und der mineralisierten Abschnitte sind in Tabelle 1 und Tabelle 2 weiter unten enthalten.

Alle geplanten 47 Bohrlöcher des ursprünglich vorgeschlagenen Infill-Bohrprogramms über 24.000 m wurden bis Ende 2021 abgeschlossen; die Untersuchungsergebnisse für 43 Bohrlöcher sind nun eingetroffen. Weitere 6.000 Meter Bohrungen in 7 Löchern wurden im Januar und Februar 2022 abgeschlossen. Die in all diesen Löchern entnommenen Proben aus der mineralisierten Zone wurden zur Goldanalyse an das ALS Geochemistry-Labor in Whitehorse (YT) geschickt. Die Ergebnisse der verbleibenden Bohrlöcher werden in

26.05.2025 Seite 1/5

den kommenden Wochen veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Die Bohrungen sind nun vor dem Tauwetter im Frühjahr abgeschlossen. Die Bohrausrüstung wird vor Ort gelagert, um für den Beginn der nächsten Bohrkampagne im Sommer 2022 bereit zu sein.

Infill-Bohrlöcher zur Hochstufung vermuteter und angedeuteter Ressourcen Das aktuelle Bohrprogramm ist hauptsächlich auf Infill-Bohrungen in den Bereichen der vermuteten Ressourcen im Erzgangsystem CWM innerhalb der derzeitigen in der PEA* definierten Ressource ausgerichtet. Die Infill-Bohrlöcher variieren von 300 bis 650 m Tiefe und sollen eine größere Dichte der Bohrabschnitte (Abstände von 20 - 25 m) in den Gebieten der vermuteten Ressourcen zwischen 150 bis 600 m unter der Oberfläche gewährleisten. Die verbesserte Bohrdichte wird zur Hochstufung von Teilen der vermuteten Ressourcen zu angedeuteten Ressourcen im Rahmen einer künftigen Machbarkeitsstudie verwendet.

*Die Ressource für New Polaris wurde im Rahmen einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) berechnet. Der entsprechende Bericht wurde von Moose Mountain Technical Services in der durch die Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects vorgeschriebenen Form erstellt und am 18. April 2019 auf Sedar eingereicht.

Übersicht über New Polaris

Das Vorzeigeprojekt von Canagold ist die zu 100 % unternehmenseigene Goldmine New Polaris im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia rund 100 Kilometer südlich von Atlin (BC) und 60 Kilometer nordöstlich von Juneau (Alaska, USA). Das Konzessionsgebiet besteht aus 61 zusammenhängenden, vom Staat vergebenen Mineralclaims und einem modifizierten Gitterclaim mit 850 Hektar Grundfläche. New Polaris liegt im traditionellen Land der Taku River Tlingit First Nations. Canagold hat sich verpflichtet, Arbeits- und Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, die örtliche Wirtschaftsgemeinden in der Umgebung seiner Explorationsprojekte unterstützen.

Die Goldlagerstätte New Polaris ist ein mesothermales goldhaltiges Erzgangsystem aus dem Alttertiär, das in Scherzonen gebettet ist, die andesitische Vulkangesteine aus dem späten Paläozoikum durchschneiden. Die Lagerstätte wurde von 1938 bis 1942 sowie erneut von 1946 bis Anfang 1951 im Tiefbau abgebaut; dabei wurden rund 245.000 Unzen Gold aus 740.000 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 10,3 g/t Gold produziert. Drei Haupterzgänge (AB, C und Y) wurden bis in eine Tiefe von maximal 150 m abgebaut und wurden durch Bohrungen auf bis zu 1.000 m in Streichrichtung und bis zu 800 m entlang des Einfallwinkels nachgewiesen; sie sind nach wie vor zur Erweiterung offen. Das Gold tritt hauptsächlich in fein versprengtem Arsenopyrit in Quarz-Karbonat-Stockworkgängen und alteriertem Wandgestein auf. Einzelne mineralisierte Zonen erstrecken sich über Längen bis zu 250 m und Mächtigkeiten von bis zu 14 m. Im Schnitt liegt die Mächtigkeit im Bereich von 2 bis 5 m.

Qualifizierter Sachverständiger

Garry Biles, P.Eng., President und COO von CanaGold Resources Ltd., ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person), der den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Bohrkernproben und Programm zur Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC)

Geologische Aufzeichnungen des Bohrkerns dienen der Identifikation goldmineralisierter Zonen, denen eine einzigartige Probennummer zugewiesen wird und die als für die Zerschneidung mit speziell angefertigten Diamantgesteinssägen vorgesehen markiert werden. Proben halber Bohrkerne werden in beschrifteten Beuteln gesammelt, und die andere Hälfte verbleibt im originalen Kernkasten vor Ort gelagert. QC-Proben einschließlich zertifizierter Referenzmaterial-Standard-, Leer-, und Doppelproben werden auf rotierender Basis in die Probenfolge in Intervallen von einer in 10 Proben zur Überwachung der Laborleistung und Qualitätssicherung der Analyseergebnisse eingebracht. Mehrere Probenbeutel werden gemeinsam in Reisbeuteln mit spezifischen Sicherheitsanhängern und mit Firmennamen und Laborkontaktinformation versehen transportiert, um die Probensicherheit und Kontrollkette zu gewährleisten.

Die Proben werden an das geochemische Labor ALS in Whitehorse, YT, zur Verarbeitung und Analyse übermittelt. Die gesamte Probe wird zu 70 % auf -2 Millimeter zerkleinert und eine Teilprobe von 250 Gramm wird geteilt und zu 85 % auf -75 Mikrometer pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt durch 30 Gramm-Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss. Eine Reihe von 30 anderer Elemente einschließlich Arsen, Antimon, Sulfur und Eisen werden durch Königswasseraufschluss und anschließender gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES) analysiert. ALS Canada Ltd. ist vom Standards Council of Canada akkreditiert und ein nach ISO/IEC 9001:2015 und 17025:2017 zertifiziertes Analyselabor in

26.05.2025 Seite 2/5

Nordamerika.

Über Canagold

CanaGold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch die Entdeckung, Exploration und Erschließung von strategischen Goldlagerstätten in Nordamerika überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre zu schaffen. Die Aktien von Canagold werden an der TSX unter dem Kürzel CCM und am OTCQB unter dem Kürzel CRCUF gehandelt.

Scott Eldridge Scott Eldridge, Chief Executive Officer CanaGold Resources Ltd.

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte

Knox Henderson, VP Corporate Development gebührenfrei: +1-877-684-9700

Tel: +1 (604) 416-0337 Handy: +1 (604) 551-2360

E-Mail: knox@canagoldresources.com Website: www.canagoldresources.com.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Erklärungen bezüglich der zukünftigen Leistung von Canagold und der Pläne und Explorationsprogramme des Unternehmens für seine Mineralkonzessionsgebiete, einschließlich des Zeitrahmens für diese Pläne und Programme. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie plant, nachgewiesen, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Potenzial, scheint, Budget, geplant, Schätzungen, Prognosen, mindestens, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke zu erkennen oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen, eintreten oder erzielt werden, könnten, können, würden, sollten, dürften oder werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von etwaigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Diese Risiken und anderen Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit den Unsicherheiten, die der Schätzung von Mineralressourcen inhärent sind; Rohstoffpreise; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; die Stimmung am Markt; Wechselkurse; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Mittel im Rahmen von Aktienfinanzierungen zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration; Risiken im Zusammenhang mit Betriebstätigkeiten im Ausland; zukünftige Metallpreise; das Unvermögen, Ausrüstungen und Verfahren wie erwartet zu betreiben; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen; die staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Eigentumsansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes und der Zeitpunkt und das mögliche Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die das Unternehmen betreffen und dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gibt es möglicherweise andere Faktoren, die dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die

26.05.2025 Seite 3/5

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die zusammengesetzten Proben wurden aus den längengewichteten Goldergebnissen der Probenabschnitte berechnet. Es wurde keine Gehaltsdeckelung oder ein Cutoff-Wert angewendet.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Tabelle 1: Daten zu den Bohrstandorten

Bohrloch-RechtsweHochwerHöhenlaNeigunAzimutEndtief (°) Nr. rt t ge g (°) (m) (m) (m) (m) 21-1675E11674,9 710,6 -78 346 22,1 470 21-1755E11754,7 586,7 19,2 -78 348 485 790,0 21-1800E41800,0 21,2 -78 348 296 655,0 21,4 22-1665E11665,0 -78 348 533 22-1692E11697,0 650,0 20,7 -78 348 437 22-1700E11700,0 590,0 19,3 -78 346 548

Tabelle 2: Details zu den Ergebnissen der Bohrkernproben

26.05.2025 Seite 4/5

```
Bohrloch-NVon (m)Bis (m)Länge (m)Au (gpt
                          (Wahre Mä)
r.
                          chtigkeit
                          0,5
                                    12,7
21-1675E1A410,5
                  411,0
                  411,5
                                    27,5
21-1675E1A411,0
                          0,5
21-1675E1A411,5
                  412,0
                                    38,9
                          0,5
21-1675E1A412,0
                  412,5
                          0,5
                                    15,9
21-1675E1A412,5
                  413,2
                          0,7
                                    15,7
                  414,0
                                    19,2
21-1675E1A413,2
                          0,8
21-1675E1A414,0
                  414,4
                          0,4
                                    17,0
                  414,8
21-1675E1A414,4
                          0,4
                                    5,74
                  414,75 4,3 [3,3]19,3
21-1675E1A410,5
                  461,7
21-1755E1 460,5
                          1,2
                                    3,96
21-1755E1 461,7
                  462,9
                          1,2
                                    15,6
21-1755E1 462,9
                  464,0
                          1,1
                                    17,3
21-1755E1 464,0
                  465,2
                          1,2
                                    11,1
21-1755E1 465,2
                  466,3
                          1,1
                                    3,85
21-1755E1 460,5
                  466,3
                          5,8 [4,4]10,4
21-1800E4 268,8
                  269,2
                          0,4
                                    25,5
                  270,2
21-1800E4 269,2
                                    20,6
                          1,0
21-1800E4 270,2
                  271,6
                          1,4
                                   10,9
21-1800E4 271,6
                  272,8
                          1,2
                                    3,48
21-1800E4 272,8
                  273,7
                          0,9
                                    1,15
21-1800E4 268,8
                  273,7
                          4,9 [3,5]10,5
22-1665E1 466,1
                  466,6
                          0,5
                                    33,5
22-1665E1 466,6
                  467,4
                          0,8
                                    69,7
22-1665E1 467,4
                  468,1
                          0,7
                                    16,1
22-1665E1 466,1
                  468,1
                          2,0 [1,5]42,5
22-1692E1 408,5
                  408,9
                          0,4
                                    3,5
22-1692E1 408,9
                  409,4
                          0,5
                                    38,4
22-1692E1 409,4
                  410,0
                          0,6
                                    1,25
22-1692E1 410,0
                  410,5
                          0,5
                                    13,6
22-1692E1 410,5
                                   19,5
                  411,1
                          0,6
22-1692E1 411,1
                  411,7
                          0,6
                                    1,53
22-1692E1 411,7
                  412,1
                          0,4
                                    9,25
22-1692E1 408,5
                  412,1
                          3,6 [2,7]12,9
22-1700E1 469,9
                  470,2
                          0,3
                                    4,51
                          0,3
                                    11,1
22-1700E1 470,2
                  470,5
22-1700E1 470,5
                         1,1
                  471,6
                                   10,5
22-1700E1 469,9
                  471,6
                         1,7 [1,2]9,43
```

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

https://www.rohstoff-welt.de/news/81922--CanaGold-Resources-durchschneidet-weitere-hochgradige-Goldmineralisierung-in-der-Hauptader-C-West-einschlie

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt! Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere <u>AGB</u> und <u>Datenschutzrichtlinen</u>.

26.05.2025 Seite 5/5