Noram Lithium: Hochgradige Abschnitte mit im Schnitt 962 ppm auf 150 Fuß bzw. 1.163 ppm auf 100 Fuß

02.06.2022 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 2. Juni 2022 - Sandy MacDougall, CEO von [Noram Lithium Corp.](#) (TSX-V: NRM, OTCQB: NRVTF, Frankfurt: N7R) (Noram oder das Unternehmen) freut sich, die erfolgreiche Fertigstellung der Bohrlöcher CVZ-75 (PH-01) und CVZ-76 (PH-02) sowie die Veröffentlichung der endgültigen Analyseergebnisse bekannt zu geben. Das Unternehmen hat das Kernbohrloch CVZ-75 in einer Tiefe von 326 Fuß (99,4 m) abgeschlossen. Die Probenahme für die Analyse begann bei 46 Fuß (14,0 m) und wurde bis zum Boden des Bohrlochs fortgesetzt. Ein Abschnitt mit einer Mächtigkeit von 150 Fuß (45,7 m) wurde von 46 Fuß (14,0 m) bis 196 Fuß (59,7 m) durchschnitten. Das Bohrloch endete in einer Mineralisierung und die gewichteten Durchschnitts-Lithiumwerte sind nachfolgend zusammengefasst. Das Unternehmen hat das Kernbohrloch CVZ-76 in einer Tiefe von 338 Fuß (103,0 m) abgeschlossen. Die Probenahme für die Analyse begann bei 26 Fuß (7,9 m) und wurde bis zum Boden des Bohrlochs fortgesetzt. Ein Abschnitt mit einer Mächtigkeit von 100 Fuß (30,5 m) wurde von 26 Fuß (7,9 m) bis 126 Fuß (38,4 m) durchschnitten. Das Bohrloch endete in einer Mineralisierung und die gewichteten Durchschnittswerte des vorhandenen Lithiums lauteten wie folgt.

Tiefe des durchteuften Abschnitts	Gesamt- Mächtigkeit (Fuß / m)	Gewichteter durchschnittlicher Lithiumgehalt (ppm)
46 Fuß bis 196 Fuß (14,0 m bis 59,7 m)	150 Fuß (45,7 m)	962,0 ppm
26 Fuß bis 126 Fuß (7,9 m bis 38,4 m)	100 Fuß (30,5 m)	1163,0 ppm

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66075/NRM_060222_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Standort aller früheren Bohrlöcher (Phase I bis Phase V) zusätzlich zu den 12 für Phase VI geplanten Bohrlöcher. Die Phase-VI-Bohrlöcher sind in lila eingezeichnet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66075/NRM_060222_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Vergleichende Stratigrafie und Analyseergebnisse für die Bohrlöcher CVZ-76 und CVZ-75 im Vergleich zu CVZ-63. Das Histogramm an den Seiten der Bohrlöcher zeigt die zusammengesetzten Lithiumgehalte in ppm Li. Der Querschnitt wurde vertikal um das Vierfache vergrößert.

Die Bohrlöcher CVZ-75 und CVZ-76 wurden in der Nähe des nordöstlichen Endes der Phase-V- und Phase-VI-Bohrungen niedergebracht. Dies ist ein Gebiet, in dem die Sedimente dünner sind, da wir uns dem Beckenrand nähern. Die Lithiumgehalte sind dennoch weiterhin hoch. Diese Bohrlöcher werden voraussichtlich dazu beitragen, dass Teile der Ressource bei Zeus im Rahmen der bevorstehenden Vormachbarkeitsstudie (PFS) von Noram von der Kategorie der vermuteten Ressourcen in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen aufgewertet werden, erklärt Brad Peek, VP of Exploration und Geologe in allen sechs Phasen der Explorationsbohrungen von Noram im Clayton Valley.

Bohrloch- -Nr.	Probe-Nr. .	von uß	(Fbis Fuß	(von (m))	bis (m)	Li (ppm)
CVZ-75	1748394	46	56	14,0	17,1	1690
CVZ-75	1748395	56	66	17,1	20,1	890
CVZ-75	1748396	66	76	20,1	23,2	840
CVZ-75	1748397	76	86	23,2	26,2	910
CVZ-75	1748398	86	96	26,2	29,3	1420
CVZ-75	1748399	96	106	29,3	32,3	1160
CVZ-75	1748400	106	116	32,3	35,4	1010
CVZ-75	1748401	116	126	35,4	38,4	900
CVZ-75	1748402	126	136	38,4	41,5	870
CVZ-75	1748404	136	146	41,5	44,5	850
CVZ-75	1748405	146	156	44,5	47,5	820
CVZ-75	1748406	156	166	47,5	50,6	810
CVZ-75	1748407	166	176	50,6	53,6	620
CVZ-75	1748408	176	186	53,6	56,7	510
CVZ-75	1748409	186	196	56,7	59,7	1130
CVZ-75	1748410	196	206	59,7	62,8	800
CVZ-75	1748411	206	216	62,8	65,8	560
CVZ-75	1748412	216	226	65,8	68,9	650
CVZ-75	1748413	226	236	68,9	71,9	680
CVZ-75	1748414	236	246	71,9	75,0	510
CVZ-75	1748415	246	256	75,0	78,0	650
CVZ-75	1748416	256	266	78,0	81,1	570
CVZ-75	1748417	266	276	81,1	84,1	770
CVZ-75	1748418	276	286	84,1	87,2	570
CVZ-75	1748419	286	296	87,2	90,2	510
CVZ-75	1748420	296	306	90,2	93,3	770
CVZ-75	1748421	306	316	93,3	96,3	470
CVZ-75	1748422	316	326	96,3	99,4	600

Tabelle 1: Probenergebnisse von CVZ-75 von 46 Fuß (14,0 m) bis in eine Tiefe von 326 Fuß (99,4 m)

Bohrloch- -Nr.	Probe-Nr. .	von (Fuß)	(bis)	(von (m))	bis (m)	Li (ppm)
CVZ-76	1748426	26	36	7,9	11,0	1320
CVZ-76	1748427	36	46	11,0	14,0	1620
CVZ-76	1748428	46	56	14,0	17,1	1620
CVZ-76	1748429	56	66	17,1	20,1	970
CVZ-76	1748430	66	76	20,1	23,2	830
CVZ-76	1748431	76	86	23,2	26,2	910
CVZ-76	1748432	86	96	26,2	29,3	1460
CVZ-76	1748433	96	106	29,3	32,3	1070
CVZ-76	1748434	106	116	32,3	35,4	930
CVZ-76	1748435	116	126	35,4	38,4	900
CVZ-76	1748436	126	136	38,4	41,5	780
CVZ-76	1748437	136	146	41,5	44,5	710
CVZ-76	1748438	146	156	44,5	47,5	670
CVZ-76	1748439	156	168	47,5	51,2	720
CVZ-76	Keine Probe	168	178	51,2	54,3	
CVZ-76	1748440	178	188	54,3	57,3	460
CVZ-76	1748441	188	198	57,3	60,4	840
CVZ-76	1748442	198	208	60,4	63,4	700
CVZ-76	1748443	208	218	63,4	66,4	740
CVZ-76	1748444	218	228	66,4	69,5	720
CVZ-76	1748445	228	238	69,5	72,5	710
CVZ-76	1748446	238	248	72,5	75,6	520
CVZ-76	1748447	248	258	75,6	78,6	680
CVZ-76	1748448	258	268	78,6	81,7	640
CVZ-76	1748449	268	278	81,7	84,7	640
CVZ-76	1748450	278	288	84,7	87,8	590
CVZ-76	1748451	288	298	87,8	90,8	590
CVZ-76	1748452	298	308	90,8	93,9	449
CVZ-76	1748453	308	318	93,9	96,9	610
CVZ-76	1748454	318	328	96,9	100,0	560
CVZ-76	1748455	328	338	100,0	103,0	470

Tabelle 2: Probenergebnisse von CVZ-76 von 26 Fuß (7,9 m) bis in eine Tiefe von 338 Fuß (103,0 m)

Alle Proben wurden vom ALS-Labor in Reno in Nevada analysiert. Im Probensatz waren zertifizierte Referenz-Standardproben enthalten, die Werte innerhalb der erwarteten Bereiche ergaben.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek., M.Sc., CPG, einem für Norams Lithiumprojekt Clayton Valley gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, überprüft und genehmigt.

Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM, OTCQB: NRVTF, Frankfurt: N7R) ist ein gut finanziertes kanadisches Unternehmen im fortgeschrittenen Lithiumerschließungsstadium mit weniger als 90 Millionen ausgegebenen Aktien und einem ausreichenden Kassenbestand. Noram entwickelt sein Lithiumprojekt Zeus in Nevada intensiv vom Erschließungsstadium durch den Abschluss einer vorläufigen Machbarkeitsstudie im Jahr 2022 weiter.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus (Zeus) in Clayton Valley in Nevada. Das Projekt Zeus enthält geschätzte angedeutete Ressourcen gemäß 43-101* von 363 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 923 ppm Lithium und eine vermutete Ressource von 827 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 884 ppm Lithium unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 400 ppm Li. Im Dezember 2021 ergab eine solide PEA** einen Kapitalwert (8) von 1,3 Milliarden USD nach Steuern sowie einen internen Zinsfuß von 31 % unter Anwendung von 9.500 USD/Tonne Lithiumcarbonatäquivalent. Unter Anwendung der langfristigen Prognose für Lithiumcarbonatäquivalent von 14.000 USD/Tonne weist die PEA auf einen Kapitalwert (8 %) von etwa 2,6 Milliarden USD und einen internen Zinsfuß von 52 % bei 14.000 USD/t Lithiumcarbonatäquivalent hin.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.noramlithiumcorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall, Chief Executive Officer und Director
Mobil: 778.999.2159

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter A. Ball, President und Chief Operating Officer
peter@noramlithiumcorp.com
Mobil: 778.344.4653

[Noram Lithium Corp.](#)

Suite 2150 - 555 West Hastings Street
Vancouver BC V6B 4N6
T: 604.553.2279
ir@noramlithiumcorp.com

*Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus. *Aktualisierte Lithium-Mineralressourcenschätzung, Zeus-Projekt, Clayton Valley, Esmeralda County, Nevada, USA (August 2021) **Vorläufige wirtschaftliche Bewertung Zeus-Projekt, ABH Engineering (Dezember 2021).*

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/82381--Noram-Lithium--Hochgradige-Abschnitte-mit-im-Schnitt-962-ppm-auf-150-Fuss-bzw.-1.163-ppm-auf-100-Fuss.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).