Volta bestätigt für sein Kiaka Gold-Projekt in Burkina Faso Kontinuität und weitet die Mineralisierung nach Südwesten aus

29.06.2011 | PR Newswire

TORONTO, June 29, 2011 /PRNewswire/ -- Bohrdurchteufungen von 110,0m mit 1,76g/t Gold, inkl. 5,00m mit 12,18g/t Gold

TSX: VTR - Volta Resources Inc. ('Volta' oder das 'Unternehmen') gibt die Bohrergebnisse der nächsten abgeschlossenen Abschnitte seines Bohrprogramms bekannt, zu dem mehr als 250 abgeschlossene Bohrlöcher für ungefähr 50.000 m im Zentralbereich seines Kiaka-Gold-Projekts in Burkina Faso gehören (siehe Pressemitteilung vom 22. September 2010).

Die Ergebnisse für weitere 49 Bohrlöcher, die über 11 Abschnitte verteilt sind und zwischen 4850N und 5250N im südlichen Teil des Zielobjekts liegen, liegen ebenfalls vor und wurden im Rahmen dieser Pressemitteilung berücksichtigt. Die Abschnitte liegen zwischen 25m und 75m voneinander entfernt und umfassen die Abschnitte 4950N, 5025N, 5050N, 5075N, 5100N, 5125N, 5150N, 5175N, 5200N, 5225N sowie 5250N; damit wird die Mineralisierung auf 300m südlich des im November 2010 veröffentlichen Abschnitts 5275N (siehe Pressemitteilung vom 29. November 2010) erweitert und deren Kontinuität bestätigt. Zu den Hauptpunkten der Ergebnisse dieser Abschnitte gehören:

- KDH249: 81,00m mit 1,33g/t Au, inkl. 7,00m mit 7,29g/t Au
- KDH241: 87,10m mit 1,38g/t Au, inkl. 12,00m mit 6,33g/t Au
- KDH245: 36,00m mit 1,34g/t Au, inkl. 10,70m mit 1,94g/t Au, UND
- KDH245: 95,00m mit 1,00g/t Au, inkl. 22,00m mit 1,67g/t Au
- KRD247: 102,00m mit 1,03g/t Au, inkl. 24,00m mit 2,18g/t Au
- KDH238: 80,50m mit 1,62g/t Au, inkl. 10,00m mit 1,62g/t Au, UND
- KDH238: 49,00m mit 1,03g/t Au, inkl. 5,00m mit 2,10g/t Au, UND
- KDH238: 110,00m mit 1,76g/t Au, inkl. 5,00m mit 12,18g/t Au
- KRD231 : 88,00m mit 1,05g/t Au, inkl. 11,00m mit 2,42g/t Au KRD233 : 63,00m mit 1,64g/t Au, inkl. 13,00m mit 5,59g/t Au
- KDH234: 149,20m mit 1,19g/t Au, inkl. 6,00m mit 11,75g/t Au
- KRD235 : 152,00m mit 1,19g/t Au, inkl. 5,00m mit 3,17g/t Au
- KDH236 : 23,00m mit 1,14g/t Au, inkl. 4,00m mit 2,82g/t Au
- KDH225 : 55,00m mit 1,28g/t Au, inkl. 22,90m mit 1,82g/t Au
- KRD227: 83,00m mit 1,27g/t Au, inkl. 21,00m mit 2,66g/t Au
- KDH229: 104,70m mit 1,59g/t Au, inkl. 7,00m mit 7,66g/t Au, UND
- KDH229: 203,10m mit 0,83g/t Au, inkl. 5,00m mit 2,71g/t Au

Kevin Bullock, CEO von Volta erklärte: 'Dies sind die endgültigen Ergebnisse, die bei unserer bevorstehenden Ressourcen-Aktualisierung berücksichtigt werden. Damit wird eine sehr erfolgreiche Bohrkampagne um weitere herausragende Durchteufungen erweitert. Wir werden die Bohrungen bei Kiaka fortführen, um weitere Zielobjekte ausserhalb der Hauptlagerstätte der Kiaka-Zone zu verfolgen und um weitere Ressourcen bei Kiaka zu ermitteln, denn das Projekt ist immer noch in mehrere Richtungen offen.'

Die hierin berichteten Bohrlöcher bestätigen die Kontinuität der ausgedehnten Mineralisierung, die typisch für die Lagerstätte der Kiaka Hauptzone (Kiaka Main Zone, KMZ) ist, entlang des Streichens bis auf über 300 m südwestlich des zuvor veröffentlichten Abschnitts 5275N (siehe Pressemitteilung vom 29. November 2010), und diese Bohrlöcher haben die KMZ-Mineralisierung auf eine vertikale Tiefe von über 350 m ausgeweitet. Weiter nach unten und in Richtung Südwesten ist die Mineralisierung immer noch offen.

Die Ergebnisse für die Bohrlöcher sind in Tabelle 1 sowie in der Abbildung 1 dargestellt. Die Analysen der Kiaka-Proben wurden bei ALS Chemex Laboratories in Ouagadougou einer Feuerprobe mit 50 g-Chargen unterzogen. Bei den von Volta angewendeten Verfahren zur Entnahme von Proben und deren Untersuchung wurden QS/QK-Elemente eingeschlossen, wozu auch zertifizierte Standards und Leerproben gehören.

Alle Proben der zweiten Phase des geplanten Bohrprogramms von Volta sind mittlerweile eingegangen, und Volta ist dabei, in den nächsten Tagen eine aktualisierte Compliance-Ressource gemäss der kanadischen Klassifizierungsnorm 'National Instrument 43-101' ('NI43-101') abzuschliessen.

20.11.2025 Seite 1/10

Tabelle 1: Hauptpunkte der Durchteufungen von Gold für die Abschnitte 4950N, 5025N, 5050N, 5075N, 5100N, 5125N, 5150N, 5175N, 5200N, 5225N und 5250N

A D C CUNIT I	חד זם יחיי	VON (m)		INTERVALL	Au	ANMEDVINIC
ABSCHNIT	KRD248	80,00	(m) 104,00	(m) 24,00	(g/t) 0,78	ANMERKUNG
3023N	UND	111,00	239,00	128,00	0,78	
	INKL.	142,00	156,00	14,00	1,40	
	INKL.	161,00	164,00	3,00	1,48	
	INKL.	167,00	177,00	10,00	1,01	
	INKL.	180,00	184,00	4,00	1,20	
	INKL.	191,00	200,00	9,00	1,44	
	KRD252	56,00	79,00	23,00	0,50	
						95,0-96,0m = 15,3g/t;
	KDH249	67,00	148,00	81,00	1,33	97,0-98,0m = 20,1g/t
	INKL.	91,00	98,00	7,00	7,29	
	INKL.	106,00	109,00	3,00	1,07	
	UND	185,00	318,00	133,00	0,68	
	INKL.	234,00 242,00	239,00 258,00	5,00 16,00	2,17 1,08	
	INKL.	242,00	230,00	10,00	1,00	Kernverluste vor
	KDH251	20,00	99,00	79,00	0,87	20,0m
	INKL.	31,00	37,00	6,00	1,63	
	INKL.	45,00	51,00	6,00	1,52	
	INKL.	65,00	98,00	33,00	0,93	
	UND	111,00	129,50	18,50	0,72	
	KDH255	45,00	60,00	15,00	0,51	
	UND	66,00	108,00	42,00	0,87	
	INKL.	90,00	105,00	15,00	1,49	
	UND	147,00	190,00	43,00	0,60	
5050N	KDH253	92,00	122,10	30,10	0,84	
	INKL.	111,00	122,10	11,10	1,30	
	UND	131,90 131,90	230,00 135,05	98,10 3,15	0,56 1,05	
	INKL.	131,90	133,03	3,13	1,05	160,0-161,0m =
						12,25g/t und
5075N	KDH241	143,90	231,00	87,10	1,38	167,0-168,0m = 20,9g/t
	INKL.	156,00	168,00	12,00	6,33	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	INKL.	178,00	184,90	6,90	2,39	
	UND	257,60	284,00	26,40	0,52	
	INKL.	260,00	263,00	3,00	1,10	
	UND	291,00	302,00	11,00	1,01	
	UND	310,00	362,00	52,00	0,53	
	INKL.	338,25	355,00	16,75	0,81	
	UND	369,00	379,00	10,00	0,53	
	KRD242 KDH245	23,00 59,00	46,00 95,00	23,00 36,00	0,70 1,34	
	INKL.	68,30	79,00	10,70	1,94	
	INKL.	82,00	95,00	13,00	1,49	
	UND	168,00	263,00	95,00	1,00	
	INKL.	176,00	198,00	22,00	1,67	
	INKL.	216,00	219,00	3,00	1,21	
	KDH246	2,00	46,00	44,00	0,74	
	INKL.	6,55	11,00	4,45	1,78	
	INKL.	17,50	30,00	12,50	1,15	
	KRD247	2,00	104,00	102,00	1,03	
	INKL.	9,00	33,00	24,00	2,18	KEDNIJEDITION . O C 11 O
	KDH250	8,50 42.00	35,00 54,00	26,50 12,00	0,53	KERNVERLUST: 9,6-11,0m
	UND INKL.	42,00 49,00	54,00 52,00	3,00	0,63 1,19	
	UND	76,00	136,00	60,00	0,88	
	JD	, 0 , 0 0		00,00	0,00	119,0-120,0m = 10,4g/t
	INKL.	114,00	120,00	6,00	2,56	Au
	INKL.	125,00	136,00	11,00	1,71	
	UND	178,00	203,00	25,00	0,50	
	UND	209,00	228,00	19,00	0,55	
	INKL.	210,00	213,00	3,00	1,28	

20.11.2025 Seite 2/10

5125N	UND KDH237 UND UND INKL. UND INKL. KRD239 INKL. UND INKL. UND INKL. UND INKL. UND INKL.	237,00 74,00 135,00 194,00 263,00 295,00 88,00 103,00 152,10 179,00 208,00 214,00 310,00	245,00 83,00 155,00 209,00 199,00 364,00 308,00 115,00 107,00 236,00 183,00 211,00 227,00 322,00 318,00	8,00 9,00 20,00 15,00 5,00 101,00 27,00 4,00 83,90 4,00 3,00 13,00 12,00 3,00	2,36 1,20 0,53 0,94 1,49 0,56 1,19 0,50 1,42 0,72 1,55 1,83 1,38 0,53 1,58	240,0-241,0m = 15,35g/t 9m Schnittpunkt
	KDH238 INKL. UND INKL. INKL. INKL.	2,50 66,00 90,00 93,00 111,00 130,00 208,00	83,00 76,00 139,00 105,00 125,00 135,00 227,00	80,50 10,00 49,00 12,00 14,00 5,00 19,00	1,62 1,62 1,03 1,22 1,24 2,10 0,57	5,0-6,0m = 29,8g/t; 50,0-51,0m = 15,05g/t, Kernverlust: 3,1-4,1m; 7,8-9,4m und 11,0-12,6m
	KDH243 INKL. INKL. INKL. INKL. KRD244 INKL. UND INKL.	2,80 21,00 38,00 109,00 141,00 28,00 36,00 69,00 78,00	145,00 35,00 54,00 114,70 144,00 63,00 39,00 86,00 84,00	142,20 14,00 16,00 5,70 3,00 35,00 3,00 17,00 6,00	0,72 1,36 1,33 1,44 1,23 0,54 1,02 0,73 1,28	Kernverlust : 6,5-7,0m; 14,1-16,0m und 16,45-18,4m
5150N	KDH240 INKL. UND INKL. UND INKL. UND INKL. UND INKL. UND INKL. UND		23,00 16,00 66,00 61,00 135,00 99,00 152,25 149,00 232,00 169,00 186,00 272,00 SIGNIFIK	15,00 8,00 36,00 4,00 43,00 6,00 11,25 6,00 70,60 6,00 13,00 17,00	1,19 2,12 0,65 1,56 0,61 1,16 1,12 1,83 0,72 1,07 1,27 0,56 HNITTPU	<pre>Kernverlust : 9,4-10,0m; 10,8m-11,5m und 12,0-14,0m,</pre>
	KRD257 INKL. KDH258 INKL. UND INKL.	33,00 34,00 84,00 84,00 174,00 181,00	49,00 38,00 91,00 87,00 190,00	16,00 4,00 7,00 3,00 16,00 5,00	0,89 1,56 3,12 6,85 0,52 1,09	84,0-85,0=15,7g/t 293,0-294,0=28,4g/t;
	UND INKL. INKL. INKL. UNKL. UND INKL.	206,00 239,00 263,00 283,00 293,00 326,00 336,00	316,00 252,00 267,00 289,00 298,00 362,00 342,00	110,00 13,00 4,00 6,00 5,00 36,00 6,00	1,76 2,85 1,98 3,85 12,18 0,51 1,23	294,0-295,0=29,3g/t; 315,0-316,0=10,75g/t

20.11.2025 Seite 3/10

	TINIC	202.00	206.00	2 00	1 00	
5175N T	UND 221	383,00	386,00	3,00	1,07	45 0 -46 0 - 11 0~/+
5175N	KRD231 INKL.	0,00 4,00	88,00 7,00	88,00 3,00	1,05 1,84	45,0 - 46,0 = 11,8g/t
	INKL.	10,00	14,00	4,00	1,84	
	INKL.	19,00	32,00	13,00	1,12	
	INKL.	36,00	47,00	11,00	2,42	
	INKL.	51,00	56,00	5,00	1,63	
	UND	96,00	122,00	26,00	0,76	
	INKL.	114,00	120,00	6,00	1,64	
	UND	129,00	144,00	15,00	0,59	
	KDH232	54,00	122,00	68,00	0,90	83,0-84,0 = 15,15g/t
	INKL.	75,00	93,00	18,00	2,16	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	INKL.	97,00	101,00	4,00	1,05	
	UND	149,00	257,00	108,00	0,92	199,0-200,0 = 10,3g/t
	INKL.	149,00	155,00	6,00	1,04	
	INKL.	178,00	193,00	15,00	1,66	
	INKL.	197,00	206,00	9,00	2,08	
	INKL.	227,00	230,00	3,00	1,42	
	INKL.	243,00	250,00	7,00	1,00	
	UND	264,00	287,00	23,00	0,62	
	INKL.	268,00	272,00	4,00	2,00	
	UND	294,00	343,00	49,00	0,95	318,0-319,0 = 13,15g/t
	INKL.	305,00	310,00	5,00	2,56	
	INKL.	317,00	320,00	3,00	5,19	40 0 44 0 0 0 4
						43,0-44,0 = 25,1 g/t
	********	1 00	64.00	62.00	1 (1	Au; $44,0-45,0 = 34,8$
	KRD233	1,00	64,00	63,00	1,64	g/t Au
	INKL.	33,00	46,00	13,00	5,59	Va
	KDH234	2,50	10 00	7 50	1,07	Kernverlust : 1,3-2,5m und 3,15-4,0m
	UND	19,80	10,00 169,00	7,50 149,20		43,0-44,0 = 57,7g/t
	INKL.	40,00	46,00		11,75	43,0 44,0 = 37,79/0
	INKL.	51,00	56,00	5,00	1,63	
	INKL.	129,00	136,00	7,00	1,97	
	UND	183,00	204,00	21,00	0,72	
	INKL.	183,00	190,00	7,00	1,17	
	UND	212,00	252,00	40,00	0,93	
	INKL.	219,00	228,00	9,00	1,90	
	INKL.	241,00	249,00	8,00	1,14	
	UND	259,00	288,00	29,00	1,13	282,0-283,0 = 10,4g/t
	INKL.	282,00	288,00	6,00	3,74	
						57,0-58,0 = 10,3g/t
						Au; 129,0-130,0 =
	KRD235	0,00	152,00	152,00	1,19	21,7g/t
	INKL.	0,00	29,00	29,00	1,88	
	INKL.	53,00	58,00	5,00	3,17	
	INKL. INKL.	63,00 101,00	68,00 104,00	5,00 3,00	1,19	
	INKL.	101,00	104,00	7,00	1,26 2,02	
	INKL.	129,00	134,00	5,00	6,33	
	UND	159,00	186,00	27,00	1,02	
	INKL.	171,00	175,00	4,00	2,86	
	UND	192,00	257,00	65,00	0,65	
	INKL.	224,00	234,00	10,00	0,93	
	INKL.	245,00	249,00	4,00	2,97	
	KDH236	149,00	172,00	23,00	1,14	
	INKL.	160,00	164,00	4,00	2,82	
	UND	178,00	265,00	87,00	0,55	
	INKL.	180,70	188,00	7,30	1,02	
	INKL.	234,00	239,00	5,00	1,05	
	INKL.	258,00	262,00	4,00	1,04	
	UND	270,40	320,00	49,60	0,77	
	INKL.	280,50	287,00	6,50	1,44	
	INKL.	309,00	312,00	3,00	1,86	
	UND	330,00	346,00	16,00	0,65	
	INKL.	335,00	338,00	3,00	1,53	
	UND	352,00	371,00	19,00	0,65	

20.11.2025 Seite 4/10

5200N 5225N	UND INKL. KRD260 KRD224 INKL. INKL. UND INKL. UND INKL. UND INKL. UND INKL. UND KDH225 INKL. INKL. INKL.	378,00 388,60 37,00 2,00 14,00 25,00 62,00 76,00 86,00 92,00 108,00 180,00 190,00 197,10 228,00	407,00 407,00 42,00 49,00 21,00 37,00 80,00 102,00 95,00 158,00 235,00 187,00 195,00 220,00 234,00	29,00 18,40 5,00 47,00 7,00 12,00 18,00 4,00 16,00 3,00 50,00 55,00 4,00 5,00 22,90 6,00	0,89 1,19 1,77 1,19 1,64 2,49 0,88 2,01 0,93 1,72 0,56 1,28 1,55 1,39 1,82 1,45	36,0-37,0 = 10,05g/t
	UND INKL. INKL.	242,00 247,00 287,00	320,00 254,00 306,00	78,00 7,00 19,00	1,00 1,17 2,22	292,0 - 293,0 = 16,9g/t
	UND KDH226 INKL. INKL.	327,00 4,50 9,30 87,00	408,75 104,15 77,00 100,00	81,75 99,65 67,70 13,00	0,69 1,18 1,31 1,18	370,0 - 371,0 = 11,65g/t
	UND INKL. INKL. INKL. INKL.	113,10 114,00 134,00 147,25 172,00	196,30 130,10 142,00 152,00 181,80	83,20 16,10 8,00 4,75 9,80	1,00 1,03 3,21 1,42 1,50	140,0 - 141,0 = 15,9g/t
	UND KRD227 INKL. INKL. INKL.	204,70 0,00 0,00 14,00 67,00	240,00 83,00 10,00 35,00 79,00	35,30 83,00 10,00 21,00 12,00	1,50 1,27 1,70 2,66 1,35	222,0 - 223,0 = 16,2g/t 16,0 - 17,0 = 12,3g/t
	KRD228 INKL. INKL. INKL. INKL. INKL. INKL.	3,00 62,00 106,00 139,00 149,00 163,00 199,90	188,00 79,00 111,30 145,00 159,00 187,00 203,00	185,00 17,00 5,30 6,00 10,00 24,00 3,10	0,83 1,25 1,42 1,68 2,53 1,48 1,04	<pre>Kernverlust : 43,0-43,5m; 150,0 - 151,0 = 13,05g/t</pre>
	KDH229 INKL. INKL. INKL. UND INKL. INKL. INKL. UND INKL. UND INKL. UND INKL. UND	21,00 21,00 52,00 89,00 117,00 142,00 149,00 164,30 208,60 230,00 262,00 267,00 288,00 295,00	125,70 28,00 55,00 107,00 125,70 255,00 160,00 192,50 222,00 239,00 279,60 273,00 303,00 303,00	104,70 7,00 3,00 18,00 8,70 113,00 11,00 28,20 13,40 9,00 17,60 6,00 15,00 8,00	1,59 7,66 1,79 1,88 3,85 0,97 1,13 1,14 1,68 1,09 0,89 1,63 1,00 1,67	24,0 - 25,0 = 48,1g/t Au; 125,0 - 125,7 = 18,95g/t ENDETE IN DER
	UND INKL. KDH230	312,00 315,70 109,00	334,16 320,00 176,75	22,16 4,30 67,75	1,12 2,85 0,82	MINERALISIERUNG; 319,0 - 320,0 = 10,55g/t

20.11.2025 Seite 5/10

	INKL.	122,00	126,00	4,00	2,00	
	INKL.	142,00	152,00	10,00	1,00	
	INKL.	155,00	163,00	8,00	1,19	
						ENDETE ING
	UND	197,00	400,10	203,10	0,83	DER MINERALISIERUNG
	INKL.	197,00	213,00	16,00	2,18	
	INKL.	270,00	275,00	5,00	1,96	
	INKL.	279,00	289,00	10,00	1,08	
	INKL.	301,00	307,00	6,00	1,26	
	INKL.	348,00	354,00	6,00	1,74	
	INKL.	359,00	363,00	4,00	1,03	
	INKL.	375,00	380,00	5,00	2,71	
	INKL.	396,00	400,10	4,10	1,82	
5250	N KRD265	10,00	16,00	6,00	1,01	
	UND	29,00	43,10	14,10	0,82	

Anmerkungen zu Tabelle 1:

- 1) Intervalle sind Kernlängen. Die tatsächliche Breite ist zurzeit nicht bekannt.
- 2) Die Durchteufungen weisen einen Grenzwert von 0,3 g/t Gold auf, mit einer maximalen inneren

20.11.2025 Seite 6/10

Verdünnung (MID) von 5 m für die Mineralisierungshülle mit dem geringeren Mineralisierungsgrad auf. Davon ausgenommen sind die Bohrlöcher KRD243 (2,8-145,0m Schnittpunkt) und KDH230 (197,0-400,1m Schnittpunkt), wo sie sich auf 6 m erweitert.

- 3) Um die Kontinuität der Zone mit hohem Gehalt hervorzuheben, wurde ein Grenzwert von 0,8 g/t Gold mit einer maximalen inneren Verdünnung von 2 m verwendet.
- 4) Es wurde kein 'Top Cut' eingesetzt.
- 5) In den Fällen, in denen Kernverluste bei den mineralisierten Schnittpunkten berichtet wurden, wird die Breite der gesamten mineralisierten Schnittstelle als gewichteter Mittelwert der übrigen Proben berichtet.
- 6) Die in der Tabelle gelisteten Durchteufungen stellen Abschnitte von mindestens 3 m mit mehr als 1g/t Au und/oder Abschnitte von mindestens 10 m mit mehr als 0,5g/t Au dar.
- 7) Die Durchteufungen stellen Abschnitte dar, die mit Rückwärtsbohrung (Reverse Circulation, RC) und/oder Kernbohrung gebohrt worden sind (siehe Tabelle 2)
- 8) Die Anteile der Bohrlöcher mit Rückwärtsbohrung wurden in Abständen von 1 m gesammelt. Trockenproben wurden dabei einem 'Rifle Split' unterzogen, um dem Labor 2 kg-Proben übermitteln zu können. Nassproben wurden vor Ort getrocknet und dann auf dieselbe Art und Weise einem 'Rifle Split' unterzogen. Der gekernte Anteil der Bohrung wurde in 1 m-Intervallen getestet und mithilfe einer Diamantsäge halbiert. Eine Hälfte des Kernstücks wird jeweils im Kernlager auf dem Gelände aufbewahrt, während die andere Hälfte ins Labor gesandt wurde.
- 9) Die Proben wurden der ALS Chemex in Ouagadougou zugeschickt, zur Standardvorbereitung, gefolgt von einer Feuerprobe mit einer 50 g-Charge.
- 10) Zertifizierte Standards wurden bei jeder 15. Probe eingesetzt, Feldduplikate (zu den RC-Anteilen) bei etwa jeder 20. und Leerproben bei etwa jeder 30. Probe. Die Leerproben, sowie die zertifizierten Standard-und Duplikatprüfungen bestätigen, dass alle Proben, die zur Zusammenstellung der hier angeführten Durchteufungen verwendet worden sind, die strengen QS/QK-Prüfungen von Volta bestanden haben.

TABELLE 2: Koordinaten und Ausrichtung von Bohrlochkrägen in den Abschnitten 4950N, 5025N, 5050N, 5075N, 5100N, 5125N, 5150N, 5175N, 5200N, 5225N und 5250N

20.11.2025 Seite 7/10

ABSCH-									
NITT	BL-ID	Rechtswert	Hochwert	Erhebun	g Tiefe	Dip	Azimu	t RC	DD
				(m)	(m)	(Grad)(Grad	(m)	(m)
4950N	KKRC74	1 738927	1289275	270	91,00	-55	135	91,00	0,00
	KKRC75	738958	1289242	269	52,00	-55	135	52,00	0,00
	KKRC76		1289224	269	64,00	-55	135	64,00	0,00
	KKRC7		1289202	268	64,00	-55	135	64,00	0,00
	KKRC78		1289180	268	73,00	-55	135	73,00	0,00
	KKRC79		1289088	266	91,00	-55	135	91,00	0,00
	KKRC8		1289055	266	100,00	-55		100,00	0,00
	KKRC81		1289018	265	58,00	-55	135	58,00	0,00
	KKRC82		1289000	265	55,00	-55	135	55,00	0,00
E O O E NT	KKRC83		1288981	265	110,00	-55		110,00	0,00
5025N	KRD248		1289214	268	282,00	-58	135		240,00
	KDH249 KDH253		1289250 1289179	269 267	321,40 190,08	-58 -55	135 135		321,40 190,08
	KRD252		1289179	267	111,14	-55 -55	135	42,00	69,14
	KDH25		1289108	266	292,20	-58	315		292,20
5050N	KDH253		1289128	267	352,25	-60	315		352,25
5075N	KDH241		1289322	270	403,14	-60	135		403,14
30731	KRD242		1289181	267	90,26	-55	135		48,26
	KDH245		1289286	269	352,10	-60	135		352,10
	KDH246		1289252	269	274,00	-58	135		274,00
	KRD24		1289216	268	180,20	-55	135		140,05
	KDH25	739227	1289146	266	322,07	-58	315		322,07
5100N	KRD254		1289337	270	101,05	-55	135	42,00	59,05
5125N	KDH23	7 739086	1289356	270	430,34	-60	135		430,34
	KDH238	3 739155	1289285	269	276,90	-58	135	0,00	276,90
	KRD239	739120	1289321	269	360,15	-60	135	42,00	318,15
	KDH240	739260	1289177	266	296,44	-58	315	0,00	296,44
	KDH243	3 739190	1289248	268	165,16	-55	135		165,16
	KRD244	739225	1289213	267	90,25	-55	135		42,25
5150N	KRD256		1289480	272	102,00	-55	135	54,25	47,75
	KRD25		1289444	271	200,90	-55	135		158,90
	KDH258		1289163	266	393,60	-60	315		393,60
5175N	KRD231		1289285	267	177,15	-55	135	27,00	150,15
	KDH232		1289357	269	361,41	-60	135	20 50	361,41
	KRD233		1289249	267	96,08	-55	135	30,50	65,58
	KDH234		1289214	266	292,10	-58	315	21 00	292,10
	KRD23		1289321	268	269,87	-58	135	31,00	238,87
E 2 O O NT	KDH236 KRD260		1289390	270 272	430,10 126,13	-60 -55	135 135	10	430,10 78,13
5200N	KRD260		1289479 1289445	272	100,13	-55 -55	135	33	
5225N	KRD202		1289322	267	177,30	-55 -55	135		134,30
JZZJIV	KDH225		1289428	270	430,20	-60	135		430,20
	KDH22		1289357	268	252,50	-58	135		252,50
	KRD22		1289286	267	102,10	-55	135		63,10
	KRD22		1289251	266	210,25	-58	315		166,75
	KDH229		1289392	269	334,16	-60	135		334,16
	KDH230		1289216	265	400,10	-60	315		400,10
5250N	KDH261		1289550	273	175,05	-55	135		175,05
	KRD26		1289480		102,17	-55	135	36	66,17

Die Bohrungen in Kiaka werden mit drei Bohranlagen bis zur Regenzeit fortgesetzt; in dieser Zeit werden die Arbeiten von Mitte Juli bis Mitte September für zwei Monate unterbrochen. Das Programm wird bis Mitte Juli Folgendes umfassen: weitere Tests der KMZ und Untersuchungen geophysikalischer Art (Bodenmagnetik und Spektrale Induzierte Polarisation), sowie geochemischer Art auf Anomalien, aus denen auf eine neue parallele mineralisierte Zone im Westen des Kiaka Hangenden (Hanging Wall Zone, KHZ) geschlossen werden kann.

Zur Anzeige der 'Abbildung 1': Um sich die Lage der Bohrlöcher anzuschauen, klicken Sie bitte hier: http://files.newswire.ca/407/VoltaJun27.doc http://files.newswire.ca/407/VoltaJun27.doc

Für das Kiaka-Gold-Projekt ist Guy Franceschi, Vice President Exploration bei Volta, die 'Qualified Person'

20.11.2025 Seite 8/10

im Sinne der kanadischen Klassifizierungsnorm 'National Instrument 43-101'. Herr Franceschi ist Mitglied der European Federation of Geologists und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und freigegeben.

Volta ist ein Unternehmen für Mineralexplorationen, das sich schwerpunktmässig darauf konzentriert, eine führende Position bei der Entdeckung, beim Erwerb und bei der Exploration von Goldvorkommen in Westafrika einzunehmen. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Hochdruck bei seinem in Burkina Faso betriebenen Vorzeige-Projekt 'Kiaka Gold' auf eine Erschliessungsentscheidung hin.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung beinhaltet 'zukunftsgerichtete Aussagen' im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, die mit inhärenten Risiken und Unwägbarkeiten einhergehen. Zu zukunftsgerichteten Aussagen zählen, ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein, Aussagen zum künftigen Preis von Gold und anderen Mineralen und Metallen, die Schätzung von Mineralreserven und -ressourcen, die Realisierung von Mineralreservenschätzungen, Kapitalaufwendungen, Kosten und Zeitplanung der Ressourcen, Kosten und Zeitaufwand für die Erschliessung neuer Abbaustätten, der Erfolg von Explorationsaktivitäten, ausreichende Zeitvorgaben, Schwankungen von Devisenkursen, Bedarf an zusätzlichem Kapital, behördliche Genehmigungen für den Bergbaubetrieb, Umweltrisiken, unvorhergesehene Ausgaben für die Gewinnung, Eigentumsstreitigkeiten oder Forderungen sowie Beschränkungen beim Versicherungsschutz. Im Allgemeinen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie erkennen, wie z. B. 'plant', 'erwartet'oder 'erwartet nicht', 'wird erwartet', 'Budget', 'geplant', 'Schätzungen', 'Prognosen', 'beabsichtigt, 'antizipiert' oder 'antizipiert nicht' oder 'glaubt' oder Abwandlungen dieser Begriffe und Wendungen. Dies gilt auch, wenn angegeben wird, dass bestimmte Massnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden 'können', 'könnten', 'würden', 'möglicherweise erreicht werden' bzw. 'ergriffen werden', 'erfolgen' oder 'erlangt werden'. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder Ergebnisse von Volta erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dies gilt unter anderem für Risiken im Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Akquisitionen; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures; die tatsächlichen Ergebnisse aktueller Explorationstätigkeiten; die tatsächlichen Ergebnisse aktueller oder künftiger Gewinnungsaktivitäten; Schlussfolgerungen aus Wirtschaftsbewertungen; Änderungen bei den Projektparametern im Rahmen der Weiterentwicklung von Plänen; künftige Preise von Gold und anderen Mineralen und Metallen; mögliche Abweichungen bei Erzreserven, -graden oder -ertragsraten; Störungen im Zusammenhang mit der Ausrüstung oder mit Verfahren, aufgrund derer die geplanten Vorgehensweisen geändert werden müssen; Unfällen, Arbeitsstreitigkeiten und anderen Risiken, von denen die Bergbaubranche betroffen ist; sowie Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschliessungs- oder Bauaktivitäten. Obwohl die Unternehmensleitung und die leitenden Angestellten von Volta der Ansicht sind, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegeben werden, auf begründeten Annahmen beruhen, und obwohl sie versucht haben, wichtige Faktoren zu ermitteln, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie vorhergesehen, eingeschätzt oder beabsichtigt, ausfallen. Es kann keine Zusicherung dafür geben, dass derartige Erklärungen tatsächlich zutreffen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in derartigen Erklärungen vorausgesehen wurden. Demen tsprechend sollten die Leser den zukunftsgerichteten Erklärungen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Volta Resources ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Erklärungen, die hierin als Referenz aufgenommen wurden, zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Weiterführende Informationen:

Besuchen Sie unsere Website www.voltaresources.com oder wenden Sie sich bitte an:

Kevin Bullock, P.Eng., President & CEO

Tel.: +1-647-388-1842 Fax: +1-416-867-2298

E-Mail: kbullock@voltaresources.com

oder

Andreas Curkovic, Investor Relations

Tel.: +1-416-577-9927

20.11.2025 Seite 9/10

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de
Die URL für diesen Artikel lautet:
https://www.rohstoff-welt.de/news/27823--Volta-bestaetigt-fuer-sein-Kiaka-Gold-Projekt-in-Burkina-Faso-Kontinuitaet-und-weitet-die-Mineralisierung-nach-Sue

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt! Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere <u>AGB</u> und <u>Datenschutzrichtlinen</u>.

20.11.2025 Seite 10/10