

# Eaglecrest Explorations Ltd. gibt eine Verbesserung der Goldgehalte des unterirdischen Großgebindeprobenentnahme - Programms bekannt

29.11.2007 | [IRW-Press](#)

Goldgehalte sind höher in der neuen Strecke L448E, die sich unter der Strecke L463E bei dem San Simon-Projekt befindet

29. November 2007 - Vancouver, British Columbia - Eaglecrest Explorations Ltd. ("Eaglecrest"; die "Gesellschaft") (TSX Venture: EEL) (Frankfurt: EAT) freut sich bekannt zu geben, dass sie auf eine hochgradige Goldmineralisierung in den kürzlich im Trinidad-Gebiet des San Simon-Projekts in Bolivien geschürften Großgebindeproben gestoßen ist.

Die hochgradigen Großgebindeproben wurden aus dem Schacht D206 und der neuen Strecke L448E gewonnen, die sich 15 Meter unterhalb der Strecke L463E befindet und das untere Ende von D206 durchteufte.

Die neuen Ergebnisse stammen aus dem unterirdischen Großgebindeprobenentnahmeprogramm von Eaglecrest bei San Simon. Sowohl die Strecke L463E als auch die Strecke L448E durchschnitten den oberen Teil der neuen hochgradigen Goldader L463.

"Die Ergebnisse der Großgebindeprobenentnahme aus dem Trinidad-Gebiet sind sehr verheißungsvoll", erklärte Hans Rasmussen, der Präsident von Eaglecrest. "Wir stellen fest, dass die Großgebindeproben in der neuen Strecke L448E höhere Gehalte unter der Strecke L463E bestätigen, wie sie von unseren detaillierten Bohrlochergebnissen angezeigt wurden. Die Großgebindeproben repräsentieren Ader- und unmittelbar benachbartes Nebengestein, und unsere Bohrarbeiten haben ein Potenzial für zusätzliche Fundamentschwelle- und Hangende-Mineralisierung sowie für mehrere geschichtete mineralisierte Zonen zu erkennen gegeben. Diese konsistent hohen Goldgehalte sind ermutigend, und das Ziel unseres aktuellen Bohrprogramms besteht darin, eine ähnliche Mineralisierung in dem nach Westen verlaufenden Goldaustrieb L484 abzugrenzen."

Zusammenfassende Ergebnistabellen \*

|                                                |       |       |     |  |
|------------------------------------------------|-------|-------|-----|--|
| Unterirdische Großgebindeprobe Nr.             |       |       |     |  |
| Länge (Meter)                                  |       |       |     |  |
| Großgebindeprobe (Tonnen)                      |       |       |     |  |
| Durchschnittlicher Goldgehalt (Gramm/Tonne) ** |       |       |     |  |
| Neue Strecke L448 - 1 - 12                     | 44,0  | 542,2 | 7,0 |  |
| einschließlich 25,1                            | 258,5 | 9,8   |     |  |
| einschließlich 12,7                            | 157,7 | 12,0  |     |  |
| D206 1 - 8 ***                                 | 8,9   | 90,1  | 6,7 |  |
| D206 9 - 18                                    | 10,5  | 115,3 | 7,9 |  |

\* Goldgehalte von mehr als 3 Gramm/Tonne sind fett gedruckt, unter der Annahme, dass dies der wirtschaftliche Grenzwert für eine unterirdische Mine ist.

\*\* Der durchschnittliche Goldgehalt ist der gewichtete Durchschnitt der Gehaltswerte des Ausstoßes der Zerkleibmaschine und des Mahlguts, die für die einzelnen Großgebindeproben ermittelt wurden (1 bis 12 für L448 und 1 bis 18 für D206).

\*\*\* In der Pressemitteilung vom 4. Dezember 2006 bekannt gegeben.

# Unterirdische Großgebindeprobe Nr.

Länge (Meter)

Großgebindeprobe (Tonnen)

Durchschnittlicher Goldgehalt (Gramm/Tonne) \*\*

Stollen von der Strecke L463E

|            |                                               |              |               |             |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Stollen 46 | Runden 1 – 6                                  | 19,1         | 178,1         | 1,7         |
| Stollen 49 | Runden 1 – 4                                  | 7,4          | 69,2          | 5,4         |
| Stollen 54 | Runden 1 – 10                                 | 24,2         | 256,0         | 2,5         |
| Stollen 60 | Runden 1 – 10,<br>einschließlich Runden 1 – 3 | 25,7<br>6,9  | 249,4<br>56,5 | 4,3<br>9,3  |
| Stollen 62 | Runden 1 – 6                                  | 14,4         | 132,1         | 4,7         |
| Stollen 68 | Runden 1 – 9                                  | 24,3         | 201,7         | 2,7         |
| Stollen 72 | Runden 1 – 19                                 | 46,2         | 461,0         | 1,9         |
| Stollen 76 | Runden 1 – 20,<br>einschließlich Runden 1 – 3 | 50,1<br>6,1  | 517,6<br>60,1 | 3,8<br>11,9 |
| Stollen 78 | Runden 1 – 18,<br>einschließlich Runden 1-4   | 44,3<br>12,0 | 367,8<br>90,3 | 4,3<br>8,2  |
| Stollen 79 | Runden 1 – 24,<br>einschließlich Runden 16-17 | 58,7<br>5,0  | 558,3<br>31,7 | 3,3<br>11,5 |

\*\* Der durchschnittliche Goldgehalt ist der gewichtete Durchschnitt der Gehaltswerte des Ausstoßes der Zerreißmaschine und des Mahlguts, die für die einzelnen Großgebindeproben oder Runden ermittelt wurden.

## Technische Diskussion

Das unterirdische Großgebindeprobenentnahmeprogramm wurde konzipiert, um genaue anstehende Gehaltswerte in Abschnitten der mineralisierten Hauptüberschiebungsstruktur in der Doña Amelia-Zone zu ermitteln.

Stollen in der Tabelle (oben) wurden von der Strecke L463E nach oben und entlang der Senke der mineralisierten Struktur getrieben. Sie wurden in einer Weise ausgeführt, um die Goldgehaltverteilung zu erfassen und unterirdische Bergbautechniken im oberen Teil des Austriebs L463 zu erproben. Jedes in der Tabelle aufgeführte Längenintervall umfasst verschiedene Detonationsrunden oder Großgebindeproben, wie angegeben. Die ausgewiesenen Goldgehalte sind der nach Tonnage gewichtete Durchschnitt der Großgebindeproben.

Alle Großgebindeproben wurden in der vor Ort befindlichen Großgebindeprobenanlage der Gesellschaft verarbeitet. Bislang wurden insgesamt 8.746 Tonnen aus der Strecke L463E, den Stollen, dem Schacht, der Rampe T2 und der Strecke L448E verarbeitet.

Dr. Odin Christensen, ein technischer Berater und Mitglied des Verwaltungsrats von Eaglecrest, ist eine qualifizierte Person, wie dies in ‚National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects‘ definiert wird. Er hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Eine Zusammenfassung der Probenaufbereitung, der Methode der Goldanalyse und der Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle ist in der Pressemitteilung der Gesellschaft vom 27. Februar 2006 enthalten. Die Goldgewinnungsanlage und das unabhängig betriebene Trockenuntersuchungslabor (Analab S.R.L. von Peru) stehen unter der Aufsicht des unabhängigen Beraters Gary Hawthorn, P. Eng. (B.C.), der eine qualifizierte Person gemäß den Richtlinien des kanadischen ‚National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects‘ ist.

## Informationen über Eaglecrest

Eaglecrest Explorations Ltd. führt ein Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium auf ihrer San Simon-Goldliegenschaft in Bolivien durch. Eaglecrest kontrolliert die Mineralienrechte, die sich über fast 300 Quadratkilometer auf dem San Simon-Plateau erstrecken, das in der präkambrischen Amazonasbecken-Schildplatte im Nordosten Boliviens liegt. Das Mandat von Eaglecrest besteht darin, den Wertzuwachs für die Aktionäre zu steigern, indem solide technische Fachkenntnisse, sowohl auf der Ebene der Unternehmensleitung als auch am Boden, eingesetzt werden, um San Simon systematisch zu erforschen und zu entwickeln. Weitere Informationen stehen auf der Website der Gesellschaft bei [www.eaglecrestexplorations.com](http://www.eaglecrestexplorations.com) und bei [www.sedar.com](http://www.sedar.com) zur Verfügung.

Zusätzliche Informationen über das Projekt des Unternehmens finden Sie auf unserer Internetseite [www.eaglecrestexplorations.com](http://www.eaglecrestexplorations.com), der SEDAR Internetseite (elektronisch gespeicherte Anlageinformationen, gemäß den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbehörde) [www.sedar.com](http://www.sedar.com)

## Kontakt Deutschland

Value Relations GmbH  
Mail: [EAT@vrir.de](mailto:EAT@vrir.de)  
Tel.: 069/959246-11  
[www.eaglecrestexplorations.com](http://www.eaglecrestexplorations.com)  
[info@eaglecrestexplorations.com](mailto:info@eaglecrestexplorations.com)

Im Auftrag des Vorstands

Paul Zdebiak  
Präsident, Eaglecrest Explorations Ltd.

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/3806--Eaglecrest-Explorations-Ltd.-gibt-eine-Verbesserung-der-Goldgehalte-des-unterirdischen-Grossgebirgsprobenentnahmestellen-Netzwerks-in-Bolivien-an>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).