

Gold Standard durchschneidet 149,4 Meter mit 1,38 g/t Gold

04.11.2015 | [IRW-Press](#)

Gold Standard durchschneidet 149,4 Meter mit 1,38 g/t Gold 510 Meter nördlich der Oxid-Goldlagerstätte Dark Star im Carlin Trend (Nevada)- Bohrloch DS15-10 macht Dark Star von einer Satellitenlagerstätte zu einer Lagerstätte mit potenziell großer Wachstumsmöglichkeit

Vancouver (British Columbia), 4. November 2015. [Gold Standard Ventures Corp.](#) (TSXV: GSV; NYSE MKT: GSV) (Gold Standard oder das Unternehmen) meldete heute die Untersuchungsergebnisse von fünf Reverse-Circulation- (RC)-Bohrlöchern, die im Rahmen des Phase-2-Programms 2015 bei der Oxid-Goldlagerstätte Dark Star beim zu 100 Prozent vom Unternehmen kontrollierten Projekt Railroad-Pinion im Carlin Trend (Nevada) gebohrt wurden. Vier der fünf Bohrlöcher lieferten bedeutsame Abschnitte mit Goldwerten über dem Cutoff-Gehalt von 0,14 g/t Gold, der von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (Kanada) in der am 3. März 2015 gemeldeten Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für Dark Star (siehe Pressemitteilung) festgelegt worden war. Die Ergebnisse beinhalten mehrere Oxidabschnitte mit Gehalten von über einem Gramm pro Tonne; das Highlight ist eine mächtigere Zone mit 149,4 Metern mit 1,38 Gramm Gold pro Tonne (g/t).

Der Abschnitt DS15-10 bedeutet die Entdeckung einer neuen Goldzone, die in ihrer Größenordnung mächtiger und hochgradiger ist als alle anderen, die bis dato bei Dark Star bebohrt wurden.

Jonathan Awde, CEO und Director von Gold Standard, sagte: Diese Ergebnisse ändern den Charakter und das Potenzial der Lagerstätte Dark Star von Grund auf. Kurzfristig rechnen wir mit einer beträchtlichen Ressourcenerweiterung bei Dark Star. Wir erkennen nun, dass der Dark Star Structural Corridor ein wichtiger Bestandteil des Gebiets ist und sich über mehrere hundert Meter nördlich und südlich der bekannten Ressource erstrecken könnte.

Die Bohrungen werden auch bei den Lagerstätten Pinion und North Bullion fortgesetzt. Weitere Ziele werden ebenfalls bewertet.

Zu den Höhepunkten des Phase-2-Programms bei Dark Star zählt Folgendes:

- DS15-10 durchschneidet eine sich vertikal erstreckende Goldzone, einschließlich eines oberen oxidierten Abschnitts von 149,4 Metern mit 1,38 g/t Gold und eines unteren Abschnitts von 18,3 Metern mit 0,84 g/t Gold. Diese Abschnitte befinden sich 510 Meter nördlich der ursprünglichen Dark-Star-Ressource - in einem Gebiet, in dem keine historischen Bohrungen stattgefunden haben. Die Mineralisierung DS15-10 ist die mächtigste und hochgradigste Goldzone, die bei den bisherigen Bohrungen bei Dark Star durchschnitten wurde. Der obere Goldabschnitt befindet sich in einer oxidierten, limonit- und hämatithaltigen, unterschiedlich verkieselten und mit Quarzerzgängen versehenen, bioklastischen Mischeinheit. Diese ist dieselbe Muttereinheit wie jene der Lagerstätte Dark Star. Die Goldabschnitte sind in mehrere Richtungen offen.
- DS15-06 durchschneidet mehrere Zonen mit einer oxidierten Goldmineralisierung, einschließlich 74,7 Meter mit 0,58 g/t Gold, etwa 30 Meter nördlich der ursprünglichen Dark-Star-Ressource. Diese Abschnitte sind in mehrere Richtungen offen.
- DS15-09 durchschneidet 29,0 Meter mit 0,73 g/t Gold, etwa 650 Meter nördlich der ursprünglichen Dark-Star-Ressource. Dieser oberflächennahe Abschnitt, der bei 37 Meter beginnt, befindet sich in oxidiertem Gestein und ist in mehrere Richtungen offen.
- Abschnitte in DS15-06, -09 und -10 bestätigen das Explorations- und Erweiterungspotenzial im strukturellen Dark-Star-Korridor nördlich der ursprünglichen Dark-Star-Ressource. Der sechs Kilometer lange Streichen des Dark Star Korridors wurde größtenteils noch nicht erprobt. GSV führe im Rahmen unseres Phase-1-Programms 2015 Kartierungen sowie geochemische, Gravitäts- und CSAMT-Untersuchungen durch, um in diesem großen Korridor Ziele zu identifizieren. Das Phase-2-Bohrprogramm wird erweitert, um diese hervorragenden Oxid-Goldbohrergebnisse nachzuverfolgen.

Die Phase-2-Bohrungen bei Dark Star wurden konzipiert, um Gebiete mit bekannter Goldmineralisierung entlang des Streichens des strukturellen Dark-Star-Korridors nördlich von DS15-03 zu erweitern. Dieses

Phase-1-Bohrloch durchschnitten zwei Zonen mit einer Goldmineralisierung, einschließlich 32,0 Meter mit 0,58 g/t Gold und 21,3 Meter mit 1,90 g/t Gold (siehe Pressemitteilung vom 28. Juli 2015). Das Gold bei Dark Star kommt in einem unkonventionellen Muttergestein des Carlin Trend vor, einer Einheit aus dem Pennsylvania-Perm-Zeitalter, die aus bioklastischen Murengemischen mit Zwischenschichten aus kalkhaltigem Sandstein, Schluffstein und Lehmstein besteht. Dieses Gestein fällt im nach Norden verlaufenden Dark Star Korridors, der östlich von einer großen Verdrängung bzw. normalen Verwerfung begrenzt wird, nach Westen ab.

Phase 2 umfasst bis dato 2.473 Meter an RC-Bohrungen in sechs Bohrlöchern bei Dark Star, die darauf hinweisen, dass sich das Goldsystem entlang des strukturellen Dark-Star-Korridors in Richtung Norden erstreckt, wo sich ein günstiger geologischer Boden befindet, der noch keinen systematischen Testbohrungen unterzogen wurde (klicken Sie auf den folgenden Link, um eine Karte der Phase-2-Bohrlöcher und des Querschnitts von Dark Star abzurufen: <http://goldstandardv.com/dsnov4results/>). Die Ergebnisse für DS15-06 bis DS15-10 sind weiter unten zusammengefasst. Die Ergebnisse des sechsten Bohrlochs, DS15-11, eines Schrägbohrlochs, etwa 61 Meter neigungsaufwärts von DS15-10 gelegen, sind noch ausständig.

Mac Jackson, Vice President of Exploration von Gold Standard, sagte. Mit diesen Ergebnissen von DS15-10 wird Dark Star nach Pinion, North Bullion und Bald Mountain zum vierten Ziel bei unserem Projekt Railroad-Pinion, das hervorragende Abschnitte aufweist. Das Tempo der Entdeckungen wird höher, zumal wir die Geologie immer besser verstehen und die Tools, die sich als am effizientesten erwiesen haben, weiter verbessert werden. Die Explorationen im Carlin Trend werden somit erfolgreich fortgesetzt, da bei mehreren Zielen in diesen umfassenden Mineralsystemen Gold durchschnitten wird. Der mächtige Oxidabschnitt in DS15-10 hat unsere Erwartungen an Dark Star von Grund auf geändert. Dieses Bohrloch ist in mehrere Richtungen offen und wir sind zuversichtlich, weitere solcher Bohrlöcher bohren zu können.

Die Bohrerergebnisse entnehmen Sie bitte der Tabelle der [Originalmeldung](#).

** Die in diesen Tabellen gemeldeten Goldabschnitte wurden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,14 g/t Gold berechnet. Bei der Berechnung aller angegebenen Abschnitte wurde ein gewichteter Durchschnitt angewendet. Die wahren Mächtigkeiten werden auf 70-95 Prozent der bebohrten Mächtigkeit geschätzt.

Methoden der Probenahme, Produktkette, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung:

Die Entnahme der Proben fand unter der Aufsicht der am Projekt beteiligten Geologen des Unternehmens statt, die Produktkette vom Bohrgerät bis zu Aufbereitung der Proben in der Anlage wurde nahtlos überwacht. Etwa jeder zehnten Probe wurden Leer- oder Doppelproben oder zertifiziertes Referenzmaterial hinzugefügt. Die Dark-Star-Proben wurden an das Aufbereitungslabor Bureau Veritas Mineral Laboratories nach Elko (Nevada) gesendet. Die Proben werden gebrochen und pulverisiert und die Trüben werden an das zertifizierte Labor von Bureau Veritas nach Sparks (Nevada) gesendet. Trüben werden aufgeschossen und mittels Brandprobenaufschluss und Atomabsorptionsspektroskopie- (AAS)-Abschluss auf einer 30-Gramm-Probe auf Gold untersucht. Alle anderen Elemente werden im Rahmen einer ICP-Analyse ermittelt. Im Rahmen der Verifizierung der Analyseergebnisse werden auch die Duplikate, Standard- und Leerproben einer statistischen Analyse unterzogen. Um genaue und verifizierbare Ergebnisse zu gewährleisten, müssen bestimmte vorgegebene Toleranzparameter erfüllt werden.

Die Trüben von bedeutsamen Abschnitten in DS15-10 wurden ebenfalls an das Aufbereitungslabor ALS Mineral nach Reno (Nevada) gesendet, um die ursprünglichen Golduntersuchungen von Bureau Veritas zu verifizieren. Das zertifizierte Labor ALS Minerals aus Reno hat die Trüben aufgeschossen und mittels Brandprobenaufschluss und Atomabsorptionsspektroskopie- (AAS)-Abschluss auf einer 30-Gramm-Probe auf Gold untersucht. Die Ergebnisse der Gold-Brandprobe von ALS Minerals bestätigen die ursprünglichen Golduntersuchungen von Bureau Veritas.

Der wissenschaftliche und technische Inhalt und die Auswertungsergebnisse dieser Pressemeldung wurden von Steven R. Koehler, dem Projektmanager von Gold Standard, BSc. Geology und CPG-10216, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft, verifiziert und freigegeben.

Über GOLD STANDARD VENTURES

Gold Standard ist ein finanzkräftiges Rohstoffunternehmen, das sich auf die Exploration von Goldprojekten im fortgeschrittenen Erschließungsstadium und Entdeckungen von regionaler Bedeutung in Nevada konzentriert hat. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens - das Goldprojekt Railroad-Pinion - befindet sich

innerhalb des ertragreichen Carlin Trends. Durch den Erwerb der Goldlagerstätte Pinion im Jahr 2014 erhält Gold Standard die Möglichkeit einer baldigen Erschließung und der weiteren Stärkung seiner bedeutenden Konzessionsflächen im Carlin Trend. In der Lagerstätte Pinion sind derzeit laut einer NI43-101-konformen Ressourcenschätzung angezeigte Mineralressourcen im Umfang von 20,84 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 0,63 Gramm pro Tonne (g/t Au) enthalten, was insgesamt 423.000 Unzen Gold entspricht.

Die abgeleiteten Ressourcen belaufen sich auf 55,93 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 0,57 g/t, entsprechend einer Gesamtmenge von 1.022.000 Unzen Gold. Es wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,14 g/t Au angenommen (siehe Pressemitteilung vom 10. September 2014). Neben der NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Pinion liegt nun auch eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Dark Star, die sich rund 2,1 Kilometer östlich von Pinion befindet, vor. Diese umfasst unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,14 g/t Au eine abgeleitete Ressource im Umfang von 23,11 Millionen Tonnen mit 0,51 g/t Au, was 375.000 Unzen Gold entspricht (siehe Pressemitteilung vom 3. März 2015).

Die TSX und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX als Regulation Services Provider bezeichnet) bzw. die New Yorker Börse (NYSE MKT) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historische Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich unserer geplanten Explorationsprogramme und erwarteten Ergebnisse, einschließlich der potenziellen Ressourcenerweiterung bei Dark Star, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Weitere Risikofaktoren, die für das Unternehmen maßgeblich sind: die Ergebnisse unserer Explorationsprogramme, die globale Finanzlage, die Unbeständigkeit der Kapitalmärkte, Unsicherheiten im Hinblick auf die Verfügbarkeit von zusätzlichen Finanzmitteln, Rohstoffpreisschwankungen, Rechtsansprüche und sonstige Risiken, die in unseren in Kanada bei der kanadischen Wertpapierbehörde auf SEDAR (www.sedar.com) und in den USA bei der SEC auf EDGAR (www.sec.gov/edgar.shtml) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

VORSORGLICHER HINWEIS FÜR US-ANLEGER IN BEZUG AUF RESERVEN- UND RESSOURCENSCHÄTZUNGEN

Sämtliche Ressourcenschätzungen des Unternehmens wurden gemäß den in Kanada geltenden Richtlinien (Canadian National Instrument 43-101) und nach dem Klassifizierungssystem des Canadian Institute of Mining and Metallurgy erstellt. Diese Normen weichen deutlich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission ab, wo die Beschreibung von Mineralkonzessionen im SEC Industry Guide 7 unter der Vorschrift S-K des U.S. Securities Act von 1933 geregelt ist. Insbesondere nach US-Maßstäben können Mineralressourcen nur dann als Reserven eingestuft werden, wenn festgestellt wurde, dass die Mineralisierung zum Zeitpunkt der Reservenbestimmung aus wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht abgebaut bzw. gefördert werden kann. Demnach kann es sein, dass die Informationen in dieser Pressemitteilung, in denen die Mineralkonzessionen des Unternehmens beschrieben sind, nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von börsennotierten US-Unternehmen mit Berichterstattungsaufgaben veröffentlicht werden.

Für das Board of Directors von Gold Standard:

Jonathan Awde
President & Director

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Jonathan Awde
President
Tel: +1-604-669-5702
E-Mail: info@goldstandardv.com
Website: www.goldstandardv.com

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/55972--Gold-Standard-durchschneidet-1494-Meter-mit-138-g-t-Gold.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).