

IAMGOLD schneidet bei Boto 32 m mit 5,19 g/t Gold

16.09.2016 | [Redaktion](#)

[IAMGOLD Corporation](#) meldete gestern Bohrergergebnisse von dem zu 100% eigenen Goldprojekt Boto im Osten Senegals. Es handelt sich um 23 Diamantbohrungen, die bei der Malikoundi-Lagerstätte vor Beginn der Regenzeit vorgenommen wurden. Zu den besten Abschnitten gehören:

Malikoundi-Lagerstätte:

• Bohrloch 2300: 9 Meter mit 4,76 g/t Gold

• Bohrloch 2302: 12 Meter mit 6,39 g/t Gold und darin: 3 Meter mit 20,77 g/t Gold

• Bohrloch 2303: 22 Meter mit 4,04 g/t Gold

Malikoundi-Lagerstätte (vertiefte Bohrlöcher):

• Bohrloch 2122: 32 Meter mit 5,19 g/t Gold

• Bohrloch 2218: 42 Meter mit 3,60 g/t Gold

© Redaktion [MinenPortal.de](#)

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/59127--IAMGOLD-schneidet-bei-Boto-32-m-mit-519-g-t-Gold.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).