

Prime Mining: Mineralressource mit gemessenem und angezeigtem In-Pit-Oxid von 19,8 Mio. t mit 833.000 oz Goldäquivalent zu 1,31 gpt

03.04.2020 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 2. April 2020 - [Prime Mining Corp.](#) (TSX.V: PRYM) (OTCQB: PRMNF) (Frankfurt: A2PRDW) (Prime oder das Unternehmen) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (Aktualisierte Ressource) bekannt zu geben, die von Stantec Consulting Ltd. (Stantec) für das Oxid-Gold- und Silberprojekt Los Reyes von Prime (Los Reyes) in der Nähe von Cosalá, Mexiko erstellt wurde.

Highlights

Die aktualisierte Ressource erhöht das gesamte oxid-mineralisierte Material und verbessert die Verlässlichkeit der Schätzung der Assurance Category [Sicherheitskategorie]. Die neue grubenbeschränkte aktualisierte Ressource (mit einem Cut-off-Gehalt von 0,22 g/t Au) ist auf 19,8 Millionen gemessene und angezeigte Ressource gestiegen, plus 7,1 Millionen Tonnen aus 6,8 Millionen Tonnen angezeigten und 3,2 Millionen Tonnen abgeleiteten historischen globalen Ressourcen (mit einem Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Au).

Die Aktualisierte Ressource enthält 833.082 gemessene und angezeigte Unzen Goldäquivalent (AuEq) mit 1,31 g/t und 261.132 abgeleiteten Unzen AuEq mit 1,14 g/t.

Im Folgenden wird eine Zusammenfassung der grubenbeschränkten AuEq-Unzen bei verschiedenen Cut-offs gegeben:

Tabelle 1: Zusammenfassung der aktualisierten grubenbeschränkten Ressource in Goldäquivalent-(AuÄq) -Unzen

Cutoff-Gehalt (g/t)	Ressourcenkategorie	Tonnen	Durchschnittliche AuÄq	Enthaltene AuÄq
0,22 g/t Basisfall	Gemessen & angezeigt	19.752.000	1,31	833,082
Abgeleitet 0,50 g/t	Gemessen & angezeigt	7.094.000	1,14	261,132
Abgeleitet 0,70 g/t	Gemessen & angezeigt	3.956.000	1,65	209,344
Abgeleitet 0,90 g/t	Gemessen & angezeigt	2.603.000	2,09	175,232
Abgeleitet 1,0 g/t	Gemessen & angezeigt	1.859.000	2,48	148,160
Abgeleitet	Gemessen & angezeigt	1.685.000	2,59	140,530

Die Berechnungen des Goldäquivalents beruhen auf einem Gold-Silber-Verhältnis von 1:83. Die grubenbeschränkten Mineralressourcen werden bei den Cut-off-Gehalten innerhalb konzeptueller Grubenmodelle gemeldet. Die gesamte aus dem Base-Case resultierende Pit Strip Ratio beträgt 4,6:1 zwischen Abfall und mineralisiertem Material. Sowohl Gold- als auch Silberwerte werden verwendet, um den Wert eines bestimmten Blocks zu bestimmen, und das Grubenmodell ist definiert durch: einen Mindest-Cut-off-Wert von 0,22 g/t Gold, US\$2,40 pro Tonne Abbaukosten, einen Goldpreis von US\$1.329 pro Feinunze und einen Silberpreis von US\$16 pro Feinunze. Die Mineralisierungsdichte beruht auf Laboranalysen zu spezifischen Lithologien, und eine Standardgesteinsdichte in der Mine beruht auf 2,6 Tonnen/m³ für alle anderen Gebiete. Folgende modifizierende Faktoren werden für die Einteilung mineralisierter Zonen in klassifizierte Ressourcen mit begründeten Aussichten auf eine mögliche wirtschaftliche Ausbeutung berücksichtigt: metallurgische Abbaufaktoren von 72% für Gold und 25% für Silber, die für konventionelle Haufenlaugungsverfahren typisch sind, keine Berücksichtigung von Verwässerungs- und Abbauverlusten bei der Berechnung des Cut-off-Gehalts, kombinierte Auslaugung, Standortkosten und Betriebskosten von etwa US\$4,30 pro Tonne, die auf dem Laugungspfad platziert werden, und keine Raffinierungs- und Lizenzkosten wurden angewandt.

Tabelle 2: Aktualisierte grubenbeschränkte Ressourcen

Cut-off-Gehalt	Ressourcenkategorie	Tonnen (Tsd.)	Durchschnittliche Au	Enthaltenes Au	Durchschnittliche Ag	Enthaltenes Ag	Durchschnittliche Au	Enthaltenes Au	Durchschnittliche Ag	Enthaltenes Ag
----------------	---------------------	---------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

Gehalt (g/t)	Gehalt (g/t)	Gehalt (g/t)	Gehalt (g/t)	Gehalt (g/t)	Gehalt (g/t)	Gehalt (g/t)	Gehalt (g/t)	Gehalt (g/t)	Gehalt (g/t)	Gehalt (g/t)
0,22	Gemessen	8,527	1.24	341	28.98	7.946	1,59	436		

Angezeigt	11,220	0.81	293	23.99	8.658	1,10	397			
-----------	--------	------	-----	-------	-------	------	-----	--	--	--

G+A	19,751	1.00	633	26.15	16.604	1,31	833			
-----	--------	------	-----	-------	--------	------	-----	--	--	--

Abgeleitet	17,094	0.78	179	29.95	6.831	1,14	261			
------------	--------	------	-----	-------	-------	------	-----	--	--	--

0,50 g/t n gesamt	Gemessen	5,294	1.80	306	37.62	6.403	2,25	383		
-------------------	----------	-------	------	-----	-------	-------	------	-----	--	--

Angezeigt	16,528	1.15	240	31.01	6.509	1,52	319			
-----------	--------	------	-----	-------	-------	------	-----	--	--	--

G+A	11,821	1.44	546	33.97	12.912	1,85	702			
-----	--------	------	-----	-------	--------	------	-----	--	--	--

Abgeleitet	13,956	1.13	144	42.90	5.456	1,65	209			
------------	--------	------	-----	-------	-------	------	-----	--	--	--

0,70 g/t n gesamt	Gemessen	4,094	2.15	283	42.46	5.589	2,66	351		
-------------------	----------	-------	------	-----	-------	-------	------	-----	--	--

Angezeigt	14,603	1.38	204	35.48	5.251	1,81	268			
-----------	--------	------	-----	-------	-------	------	-----	--	--	--

G+A	8,6971.74	488	38.77	10.8402,21	618
Abgelei	2,6031.44	120	54.36	4.549 2,09	175
tet					
0,90	Gemesse	3,3232.47	264	46.57 4.975 3,03	324
g/t n					
gesa					
mt					
Angezei	3,4231.58	174	39.46	4.342 2,06	227
gt					
G+A	6,7462.02	438	42.96	9.317 2,54	550
Abgelei	1,8591.71	102	64.23	3.839 2,48	148
tet					
1,0	Gemesse	3,0192.62	254	48.42 4.700 3,20	311
g/t n					
gesa					
mt					
Angezei	2,8951.70	158	41.85	3.895 2,20	205
gt					

Wir sind mit diesen Ergebnissen und dem großen Anstieg des potentiellen Tagebaumaterials sehr zufrieden, sagte der COO des Unternehmens, Gregory K. Liller. Durch das erfolgreiche, im September 2019 begonnene Probenahme-Programm von Prime konnten wir die Tonnage und den Gehalt in den Gebieten zwischen dem nicht beprobten Aufschluss und dem gebohrten Untergrund bewerten. Das Probenahme-Programm bestätigte unsere Annahme, dass die mineralisierten Zonen wesentlich breiter sind als die zuvor modellierten. Wir glauben, dass unser geplantes Explorationsprogramm für 2020 auf diesem Erfolg aufbauen wird, wobei der Schwerpunkt auf drei Zielbereichen liegt: 1) neigungsabwärts und entlang des Streichens in den Grubenbereichen; 2) zwischen den Gruben, um sie miteinander zu verbinden; und 3) die verbleibenden 60% der ungebohrten Strukturen von Los Reyes, bei denen die Zufallsproben der Aufschlüsse den Probenergebnissen der aktualisierten Ressource ähnlich sind.

Unter diesem Link finden Sie Karten und Daten zum Projekt Los Reyes:
<https://primeminingcorp.ca/project/los-reyes-project>

Das Management betont die folgenden vier Kernpunkte:

- Los Reyes ist eine viel größere Oxid-Ressource als die historischen Schätzungen vermuten lassen;
- Der Plan von Prime, zur sofortigen Produktion überzugehen, wird sich nun verzögert, um, wie von Stantec empfohlen, die Exploration durchzuführen und den Umfang und die Größe des Projekts zu erhöhen;
- Eine historische, vorläufige wirtschaftliche Bewertung aus dem Jahre 2013 bezog Testarbeiten ein, bei denen 93% Gold und 83% Silber durch konventionelle Aufbereitung, Gravitation und Carbon-in-Leach (CIL) gewonnen wurden. Die aktualisierte Ressource verwendet Ausbeutungsraten von 72% Gold und 25% Silber; und,
- Prime ist der Ansicht, dass die Haufenlaugungsverarbeitung von mineralisiertem Material unterhalb bestimmter Gehalte und die Mahl-/Gravitation-/CIL-Verarbeitung für den Rest ein beträchtliches Potenzial für den weiteren Ausbau der Ressource und zur Gewinnung von mehr Gold- und Silberunzen bieten könnte.

Aktualisierte Ressource

Es folgt Abbildung 1: Ressourcengruben von Los Reyes vom März 2020 mit den Standorten der Grubenbereiche und Tabelle 3: grubenbeschränkte Ressourcen nach Lagerstätten mit einer Zusammenfassung der Ressourcen in den sieben benachbarten Grubenbereichen:

Abbildung 1: Grubenmodelle der Ressourcen bei Los Reyes, März

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51423/Prime Mining Corp. - News Release - Resource Update April 2 FINAL_dePrcom.001.jpeg

Tabelle 3: Grubenbeschränkte Ressource nach Lagerstätte (0,22 g/t Au Cutoff-Gehalt)

Lagerstätte	Ressourcenkategorie	Tonnage (Tsd.)	Durchschnittl. Au (g/t)	Enthaltenes Au	Durchschnittl. Ag	Enthaltenes Ag	Durchschnittl. Au/Ag
Gehalt (g/t)	(Tsd. oz)	Gehalt (g/t)	(Tsd. oz)	Gehalt (g/t)			
Tahonitas - El Zapote (North & South)	Gemessen 4,571.156	169	17.97	2.644	1,37	201	
Angezeigt 2	5,620.78	141	16.55	2.992	0,98	177	
G+A	10,10.9598	311	17.19	5.637	1,15	378	
Abgeleitet	2,400.917	70	17.17	1.329	1,12	86	
Noche Buena	Gemessen 300	1.25	12	25.93	250	1,56	15
Angezeigt 9	1,930.80	50	20.92	1.304	1,05	66	
G+A	2,230.869	62	21.59	1.554	1,12	81	
Abgeleitet 3	1,120.73	26	17.34	626	0,94	34	
San Miguel East	Gemessen 650	1.22	26	59.88	1.251	1,94	41
Angezeigt 4	1,780.84	48	53.09	3.045	1,48	85	
G+A	2,430.944	74	54.91	4.297	1,60	125	
Abgeleitet 1	2,390.81	62	54.89	4.219	1,47	113	
San Miguel West	Gemessen 93	3.15	9	42.26	126	3,66	11
Angezeigt 379	1.51	18	20.65	252	1,76	21	
G+A	472	1.83	28	24.91	378	2,13	32

Abgeleitet	116	0.59	2	10.97	41	0,72	3
Guadalupe East	Gemessen	2,141.46	100	42.08	2.896	1,97	135
Angezeigt	809	0.89	23	25.26	657	1,19	31
G+A		2,951.30	124	37.46	3.553	1,75	166
Abgeleitet	814	0.58	15	18.82	492	0,80	21
Guadalupe West	Gemessen	767	0.97	24	31.51	777	1,35
Angezeigt	692	0.53	12	18.37	409	0,75	17
G+A		1,450.76	36	25.27	1.186	1,06	50
Abgeleitet	243	0.30	2	15.74	123	0,49	4
GESAMT	Gemessen	8,521.24	341	28.98	7.946	1,59	436
Angezeigt	11,20.81	293	23.99	8.658	1,10	397	
G+A		19,71.00	633	26.15	16.604	1,31	833

Bei den Mineralressourcen wurden die Definitionsstandards des CIM (2014) befolgt.

1. Die wirtschaftliche Machbarkeit von Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, wurde noch nicht nachgewiesen. Eine abgeleitete Mineralressource hat ein geringeres Konfidenzniveau als eine gemessene und angezeigte Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden.

2. Alle Zahlenwerte wurden gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung wiederzugeben. Die 1,5 Meter langen Gold- und Silber-Verbundproben wurden bei 25 g/t Gold und 550 g/t Silber (Au-Ag-Verhältnis von 1:83) gedeckelt und mit Blockgrößen von 3 mal 3 mal 3 Metern modelliert.

3. Die Ergebnisse der Grubenoptimierung werden ausschließlich zur Prüfung der angemessenen Aussichten auf eine eventuelle wirtschaftliche Förderung im Rahmen einer Tagebaugrube verwendet und stellen keinen Versuch zur Schätzung von Mineralreserven dar. Im Projekt Los Reyes gibt es keine Mineralreserven. Die Ergebnisse werden als Leitfaden zur Unterstützung der Vorbereitung einer Mineralressourcenerklärung und zur Auswahl eines geeigneten Cutoff-Gehalts für diese Erklärung verwendet.

4. Die Ressourcenschätzung erfolgte im IDW3-Verfahren (Inverse Distance Weighting Algorithm Cubed) mit einem mehrfachen Suchdurchgangansatz.

5. Die Lerchs-Grossmann-Grubenmodelle wurden unter Verwendung unabhängig bewerteter Abbaukosten und Einnahmen erstellt.

Aktualisierte Ressourcen-Dateneingabe und Überprüfung

Die aktualisierte Ressource beruht auf 463 historischen Bohrlöchern, von denen 41, die 2015 abgeschlossen wurden, bei früheren Ressourcenschätzungen nie genutzt wurden. Die aktualisierte Ressource enthält auch die Ergebnisse des jüngsten 5.000 Meter langen Grabungs-, Stollen- und Straßenbau-Probenahme-Programms des Unternehmens. Die Probenahmen des Unternehmens und die

Bohrdaten von 2015 haben die verfügbaren Informationen erheblich erweitert. Die aktualisierte Ressource ist in einem technischen Bericht enthalten, der von Stantec gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) erstellt wurde und innerhalb von 45 Tagen auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Profil des Unternehmens verfügbar sein wird.

Die aktualisierte Ressource wird durch zwei 3D-Blockmodelle von Zonen ermöglicht, die anhand von Bohrlochaufzeichnungen und Modellfeststoffen der mineralisierten Abschnitte identifiziert wurden, und umfasst die Los Reyes-Lagerstätten El Zapote (North und South), Tahonitas, Noche Buena, Guadalupe (East und West) und San Miguel (East und West), die alle in einem Gebiet in einem Abstand von 1 bis 3 Kilometern voneinander liegen.

Stantec überprüfte die Eingabedaten aus der gesamten historischen Datenbank mit 493 Bohrlöchern und das 5.000 Meter lange Probenahme-Programm von Prime. Stantec führte eine Reihe statistischer Analysen durch, einschließlich Histogramme, in denen die Untersuchungsergebnisse von RC-Bohrlöchern mit jenen von Diamantbohrkern-Bohrlöchern verglichen wurden. Die Studie zeigte ein hohes Maß an Zuverlässigkeit der beiden Datensätze, einschließlich vergleichbarer Werte für Mittelwert, Varianz, Standardabweichung und Variationskoeffizient. Darüber hinaus wurden die Daten von 17 verknüpften Kern- und RC-Bohrlöchern mit einem ähnlich hohen Grad an Zuverlässigkeit analysiert, wobei die beiden Datensätze vergleichbare Werte für Mittelwert, Varianz, Standardabweichung und Variationskoeffizient enthielten. Stantec konnte daraus den Schluss ziehen, dass die verwendeten Bohrmethoden keine Verzerrungen hinsichtlich der Gehaltswerte für Gold und Silber erzeugten.

Relevante historische technische Berichte

Im Jahr 2013 gab Vista Gold Corp. (Vista) eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für Los Reyes heraus, die eine Mineralressourcenschätzung enthielt. Im Jahr 2017 wurde Los Reyes von Vista durch Minera Alamos Inc. (Minera Alamos) eine Option gewährt. Minera Alamos beauftragte Tetra Tech mit der Durchführung der Schätzung: Aktualisierter technischer Bericht gemäß NI 43-101, Gold-/Silberprojekt Guadalupe de Los Reyes, Sinaloa, Mexiko, mit Wirkung vom 8. Februar 2013 und geändert und neu formuliert am 16. April 2018. Prime erwarb die Vista-Option von Minera Alamos im Jahr 2019 und beauftragte Tetra Tech mit der Ausgabe: NI 43-101 Technischer Bericht, Gold-/Silberprojekt Los Reyes, Sinaloa, Mexiko, mit Wirkung vom 23. Mai 2019 und eingereicht am 27. August 2019. Der Bericht ist unter dem Profil von Prime auf SEDAR verfügbar.

Der Plan für Los Reyes für 2020

Prime hat einen Genehmigungsantrag eingereicht, um den Bau von Straßen zur Erschließung neuer Gebiete für Bohrungen und Grabungen in Angriff zu nehmen. Darüber hinaus hat das Ingenieurteam ein Bohrprogramm entworfen, mit dem die mineralisierten Strukturen unterhalb der vorgeschlagenen Gruben entlang des Streichens, in Gebieten, in denen die Gruben zusammenlaufen könnten, und in neuen Gebieten, in denen ein gutes Potenzial zur Entdeckung hochgradiger Mineralisierungen besteht, durchschnitten werden sollen.

Der technische Bericht zur Aktualisierung der Ressourcen empfiehlt zusätzliche Grabungen, um die Mineralisierung in El Zapote North und South, San Miguel East und West, zwischen San Miguel East und Noche Buena sowie im Gebiet Tahonitas möglicherweise zu erweitern. Es wird auch empfohlen, ein Bohrprogramm mit 40 Löchern abzuschließen, um: 1) die Ausdehnung der Mineralisierung neigungsabwärts unterhalb der aktuellen Grubenböden zu bewerten; 2) die während des Grabenbohrprogramms identifizierte unterirdische Mineralisierung zu testen; und 3) die Kontinuität zwischen den Erzkörpern, wie El Zapote North und El Zapote South sowie zwischen San Miguel und El Zapote North, zu bewerten. Die vorgeschlagene Bohrmethode würde sowohl Kern- als auch RC-Löcher umfassen.

Prime verfügt derzeit über \$1,0 Millionen in bar, was ausreicht, um den laufenden Betrieb für den Rest des Jahres 2020 aufrechtzuerhalten. Zur Finanzierung des vorgeschlagenen Programms für 2020 erwartet das Unternehmen, sich mit einem strategischen Partner zusammenzuschließen oder in den Kapitalmarkt einzutreten, wenn die Bedingungen günstig sind.

Qualifizierte Sachverständige

William A Turner, P.Geol., und A.C. (Chris) Hunter, P.Geol. haben die aktualisierte Ressource erstellt und den technischen Bericht im Auftrag von Stantec verfasst. Beide Herren stehen im Sinne von Abschnitt 1.5 von NI 43-101 in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen.

Gregory K. Liller, COO von Prime, zeichnete für die internen geologischen Modelle, die Prüfung der

Dateneingaben und andere wichtige Aspekte des Probenahmeprogramms des Unternehmens verantwortlich. Bruce Kienlen, P.Geo., Vice President of Exploration, trug zur Datenerfassung im Rahmen des Updates und des Feld-Probenahmeprogramms bei. Er zeichnet für das Datenbankmanagement, die Qualitätskontrolle und die interne technische Berichterstattung des Unternehmens verantwortlich.

Herr Kienlen hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Gold- und Silberprojekt Los Reyes

Das Gold-Silber-Projekt Los Reyes ist ein epithermales Gold-Silber-Projekt mit distriktweiter Bedeutung in einer produktiven Bergbauregion Mexikos. Die Mineralisierung im Bereich Los Reyes ist typisch für epithermale Gold-/Silbersysteme mit geringer Sulfidierung. Über zweieinhalb Jahrzehnte wurden auf dem Projekt bereits mehr als 20 Millionen Dollar für die Exploration und die technische Planung ausgegeben. Die bisherigen Betreiber haben verschiedene Vormachbarkeitsstudien und Pläne durchgeführt, deren Umsetzung jedoch aufgrund sinkender Goldpreise zurückgehalten wurde. Obwohl die Arbeiten zu einer ausreichenden Kenntnis der Ressourcen geführt haben, damit Los Reyes schnell zur Produktion gebracht werden kann, wurde der Großteil der Arbeiten bei Los Reyes über weniger als 40 % der bekannten Strukturen ausgeführt wurde, was eine signifikante Gelegenheit zur Erweiterung der bekannten Ressourcen bietet.

Über Prime Mining Corp. (TSX.V: PRYM) (OTCQB: PRMNF)

[Prime Mining Corp.](#) bietet eine ideale Mischung aus erfolgreichen Führungskräften aus dem Bergbausektor, starkem Kapitalmarktpersonal und erfahrenen lokalen Betreibern, die sich zusammengeschlossen haben, um auf dem in der Vergangenheit produktiven Projekt Los Reyes in Mexiko einen kostengünstigen, kurzfristigen Goldproduzenten aufzubauen. Der Standort weist eine jahrhundertealte Bergbaugeschichte sowie eine stabile und etablierte regionale Bergbauinfrastruktur auf. Jahrzehntelange intensive Feldarbeit und technische Studien haben Los Reyes in die Lage versetzt, schnell und kostengünstig zur Goldproduktion zu avancieren.

Los Reyes verfügt über ein erhebliches Ressourcenpotenzial, das auf offenen Erweiterungen bekannter Ressourcen, 10 Kilometer nicht abgebohrter Streichlänge und mindestens 8 zusätzlichen Explorationszielen beruht.

Prime Mining verfügt über eine gut geplante Kapitalstruktur mit bedeutenden Team- und Insider-Beteiligungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.primeminingcorp.ca. Folgen Sie uns auf Twitter, Facebook oder LinkedIn.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Andrew Bowering
Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Anthony Patterson, Investor Relations
Prime Mining Corp.
1507 - 1030 West Georgia Street
Vancouver, BC, V6E 2Y3
Telefon: (604) 428-6128
Fax: (604) 428-6430
E: info@primeminingcorp.ca

Scott Koyich
President and CEO
Brisco Capital Partners Corp.
#400 - 505 8th Avenue S.W.
Calgary, AB, T2P 1G2
Telefon: (403) 262-9888
Fax: (403) 263-1339
E: skoyich@briscocapital.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten. Während diese Aussagen die aktuellen Pläne, Prognosen und Absichten des Managements widerspiegeln, unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung solcher Informationen verwendeten Annahmen, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als ungenau erweisen können und dass daher kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden sollte. Es wird nicht gewährleistet, dass die oben genannten Transaktionen zu den vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Programme, Aktivitäten und die Finanzlage des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite.

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/72346--Prime-Mining--Mineralressource-mit-gemessenem-und-angezeigtem-In-Pit-Oxid-von-198-Mio.-t-mit-833.000-oz-Gol>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).