

Adventus & Salazar geben Bohrergebnisse auf der Lagerstätte El Domo bekannt - Mit 5,17% Kupferäquivalent über 44,19m

16.03.2021 | [IRW-Press](#)

Toronto, 16. März 2021 - [Adventus Mining Corp.](#) ("Adventus") (TSX-V: ADZN, OTCQX: ADVZF) und [Salazar Resources Ltd.](#) ("Salazar") (TSX-V: SRL, OTCQB: SRLZF) (zusammen die "Partner" - <https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/adventus-mining-corp/>) freuen sich, weitere Infill-Bohrergebnisse aus der vulkanogenen Massivsulfid-Lagerstätte El Domo bekannt zu geben, die sich auf dem 21.537 Hektar großen Curipamba-Projekt in Zentral-Ecuador befindet. Die Infill-Bohrungen für die laufende Machbarkeitsstudie werden auf El Domo fortgesetzt. Zwei Diamantbohrgeräte haben 41 Infill-Definitionsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.597 Metern von den geplanten 4.960 Metern abgeschlossen; zwei Bohrungen sind im Gange und das andere Bohrgerät wird auf eine neue Plattform verlegt. Alle Infill-, geomechanischen, geotechnischen und hydrogeologischen Bohrungen, die für den Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie und die Einreichung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung erforderlich sind, werden voraussichtlich bis Ende März 2021 abgeschlossen sein.

Highlights - Bohrergebnisse aus der Lagerstätte El Domo bei Curipamba:

- CURI-357 durchteufte 44,19 Meter mit 3,39 % Kupfer, 2,30 g/t Gold, 0,42 % Zink, 13,4 g/t Silber und 0,03 % Blei für 5,17 % Kupferäquivalent - einschließlich 23,83 Meter mit 5,96 % Kupfer, 2,79 g/t Gold, 0,42 % Zink, 19,6 g/t Silber und 0,04 % Blei für 8,13 % Kupferäquivalent
- CURI-356 durchschnitt 10,92 Meter mit 5,81% Kupfer, 1,58 g/t Gold, 3,16% Zink, 34,3 g/t Silber und 0,04% Blei für 8,23% Kupferäquivalent - einschließlich 3,79 Meter mit 12,05% Kupfer, 3,67 g/t Gold, 8,90% Zink, 67,9 g/t Silber und 0,09% Blei für 18,08% Kupferäquivalent

Bohrloch CURI-356 durchteufte mineralisierte feinkörnige Sedimente im unmittelbaren Hangenden des Massivsulfids von 65,10 bis 69,12 Meter mit einem Gehalt von 0,37% Kupfer, 0,85 g/t Gold, 2,87% Zink, 15,9 g/t Silber und 0,06% Blei (2,04% CuEq). Eine Massivsulfidmineralisierung wurde von 69,12 bis 80,04 Metern mit einem Gehalt von 5,81 % Kupfer, 1,58 g/t Gold, 3,16 % Zink, 34,3 g/t Silber und 0,04 % Blei (8,23 % CuEq) durchschnitten. Eine höhergradige Untergruppe kommt von 69,12 bis 72,91 Meter vor und weist einen Gehalt von 12,05 % Kupfer, 3,67 g/t Gold, 8,90 % Zink, 67,9 g/t Silber und 0,09 % Blei (18,08 % CuEq) auf. In der Fußwand wurde ein Abschnitt der mineralisierten Dazit-Autobrekzie von 80,04 bis 89,26 Metern mit einem Gehalt von 0,84 % Kupfer, 0,12 g/t Gold, 0,16 % Zink, 3,4 g/t Silber und 0,02 % Blei (1,01 % CuÄq) durchschnitten. Eine hochgradigere Teilmenge befand sich von 85,30 bis 89,26 Meter mit einem Gehalt von 1,81 % Kupfer, 0,07 g/t Gold, 0,03 % Zink, 3,4 g/t Silber und 0,01 % Blei (1,90 % CuEq).

Bohrloch	Von	An	Dicke	Cu	Au	Zn	Ag	Pb	CuEq
	(m)	(m)	(m)	(%)	(g/t)	(%)	(g/t)	(%)	(%)
CURI-356	65.1069.124.02		0.370.852.871	5.9	0.02.04				
							6		
	69.1280.0410.92		5.811.583.163	4.3	0.08.23				
							4		
Einschließlich	69.1272.913.79		12.03.678.906	7.9	0.018.08				
				5			9		
	80.0489.269.22		0.840.120.163	4	0.01.01				
							2		
Einschließlich	85.3089.263.96		1.810.070.033	4	0.01.90				
				1					

(1) Metalläquivalent basierend auf US\$3,97/lb Cu, US\$1.779,50/oz Au, US\$1,31/lb Zn, US\$2

CURI-357 durchschnitt einen schmalen Abschnitt von gut mineralisiertem Kornstein mit Massivsulfidklasten in der unmittelbaren hängenden Wand des Massivsulfids von 51,26 bis 52,34 Metern mit einem Gehalt von 0,50% Kupfer, 1,74 g/t Gold, 2,51% Zink, 71,1 g/t Silber und 0,72% Blei (3,35% CuEq). Der dicke Abschnitt der Massivsulfidmineralisierung erstreckte sich von 52,34 bis 96,53 Meter mit einem Gehalt von 3,39 % Kupfer, 2,30 g/t Gold, 0,42 % Zink, 13,4 g/t Silber und 0,03 % Blei (5,17 % CuEq). Eine höhergradige Untergruppe der Massivsulfidmineralisierung befand sich von 69,09 bis 92,92 Meter mit einem Gehalt von 5,96 % Kupfer, 2,79 g/t Gold, 0,42 % Zink, 19,6 g/t Silber und 0,04 % Blei (8,13 % CuEq).

Bohrloch	Von	An	Dicke	Cu	Au	Zn	Ag	Pb	CuEq (
	(m)	(m)	(m)	(%)	(g/t)	(%)	(g/t)	(%)	(%)
CURI-357	51.26	52.34	1.08	0.501	1.74	2.51	71.1	0.73	35
								2	
Einschließlich	52.34	53.44	1.19	3.392	2.300	4.21	13.4	0.05	17
								3	
Einschließlich	69.09	92.23	8.83	5.962	2.790	4.21	19.6	0.08	13
								4	

(1) Metalläquivalent basierend auf US\$3,97/lb Cu, US\$1.779,50/oz Au, US\$1,31/lb Zn, US\$2

CURI-359 durchschnitt eine Massivsulfidmineralisierung von 61,70 bis 75,60 Metern mit einem Gehalt von 1,13 % Kupfer, 1,50 g/t Gold, 2,75 % Zink, 43,1 g/t Silber und 0,20 % Blei (3,49 % CuEq). Drei engere Unterabschnitte einer höhergradigen Massivsulfidmineralisierung wurden von 61,70 bis 63,50 Meter mit einem Gehalt von 0,61 % Kupfer, 4,27 g/t Gold, 13,89 % Zink, 256,1 g/t Silber und 1,34 % Blei (10,85 % CuEq) durchschnitten; von 67,28 bis 73,06 Meter mit einem Gehalt von 2,41% Kupfer, 1,80 g/t Gold, 1,00% Zink, 16,9 g/t Silber und 0,06% Blei (4,10% CuEq); und von 69,79 bis 71,60 Meter mit einem Gehalt von 5,97% Kupfer, 3,03 g/t Gold, 2,14% Zink, 19,3 g/t Silber und 0,03% Blei (8,84% CuEq).

Bohrloch	Von	An	Dicke	Cu	Au	Zn	Ag	Pb	CuEq (
	(m)	(m)	(m)	(%)	(g/t)	(%)	(g/t)	(%)	(%)
CURI-359	61.70	75.60	13.90	1.131	1.502	2.75	43.1	0.23	49
								0	
Einschließtlich	61.70	63.50	1.80	0.614	2.713	8.25	6.11	0.31	0.85
							9	4	
Einschließtlich	67.28	73.06	5.78	2.411	1.801	0.001	6.9	0.04	1.10
								6	
Einschließtlich	69.79	71.60	1.81	5.973	0.032	1.41	19.3	0.08	0.84
								3	

(1) Metalläquivalent basierend auf US\$3,97/lb Cu, US\$1.779,50/oz Au, US\$1,31/lb Zn, US\$2

Die Bohrlöcher CURI-358 und CURI-360 wurden konzipiert, um die äußeren Ränder des Materials der angezeigten Kategorie zu testen und die Geologie der Grubenwände weiter zu bewerten. Diese Bohrlöcher bestätigten die zuvor durchgeführten Modellierungen entlang der Ränder der Lagerstätte und bieten eine hervorragende geologische Kontrolle für zukünftige Modellierungsstudien. Bohrloch CURI-358 durchteufte eine Mineralisierung im felsischen autoklastischen Vulkangestein der Fußwand von 96,13 bis 109,00 Metern mit einem Gehalt von 0,03% Kupfer, 0,15 g/t Gold, 0,52% Zink, 6,7 g/t Silber und 0,02% Blei (0,38% CuEq). Bohrloch CURI-360 durchteufte mineralisierte feinkörnige Sedimente von 50,08 bis 51,96 Meter mit einem Gehalt von 0,03% Kupfer, 2,05 g/t Gold, 0,41% Zink, 91,5 g/t Silber und 0,19% Blei (2,46% CuEq).

Alle Ergebnisse des aktuellen Infill-Definitionsbohrprogramms werden für die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte El Domo im Jahr 2021 verwendet. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird Teil der laufenden Machbarkeitsstudie für die Erschließung der Lagerstätte El Domo sein (siehe Pressemitteilung vom 2. Dezember 2020).

Abbildung 1 veranschaulicht die Bohrstandorte für die vier Bohrergebnisse, die in dieser Pressemitteilung beschrieben werden, sowie für die Bohrungen, die sich derzeit im Untersuchungslabor befinden bzw. in Arbeit sind. Die Koordinaten der Bohrkragenstandorte sind für die Infill- und geomechanischen Bohrprogramme in Tabelle 1 am Ende dieser Pressemitteilung zusammengefasst.

Zur Information: Die letzte Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für El Domo wurde als Teil des Berichts zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung mit dem Titel "Technical Report on the Preliminary Economic Assessment for the Curipamba Project - El Domo Deposit, Central Ecuador" mit einem Datum vom 14. Juni 2019 auf SEDAR veröffentlicht.

Technische Informationen und Qualitätskontrolle & Qualitätssicherung ("QAQC")

Das Arbeitsprogramm des Projekts Curipamba wird von Vice President Exploration, Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geleitet und überprüft. Die Mitarbeiter von Salazar sammeln und verarbeiten Proben, die sicher versiegelt und an Bureau Veritas ("BV") in Quito zur Probenvorbereitung versandt werden, wozu auch das Zerkleinern und Mahlen gehört, um einen Brei herzustellen, der dann für den Versand an die Anlage in Lima, Peru, zur Analyse aufgeteilt wird. Alle Analysedaten wurden einer internen QAQC-Validierung unterzogen; es gibt ein etabliertes Probenkontrollprogramm mit Blindproben, zertifizierten Industriestandards und Probenduplikaten für das Projekt Curipamba. Ein QAQC-Programm ist auch bei BV vorhanden und beinhaltet die Einfügung von Leerproben, Standards und Duplikat-Reanalysen von ausgewählten Proben. Das Qualitätssystem von BV erfüllt die Anforderungen der internationalen Normen ISO 9001:2000 und ISO 17025: 1999. Bei BV wird Gold mit klassischen Brandprobenverfahren mit AAS-Abschluss analysiert, während Silber und Basismetalle mit einem 44-Elemente-Königswasserverfahren mit ICP-AES-Abschluss analysiert werden. Für Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink gibt es Grenzwertüberschreitungsprotokolle.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Adventus, einer nicht unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und für korrekt befunden.

Über Adventus

Adventus Mining Corporation ist ein Kupfer-Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt Ecuador. Zu seinen strategischen Aktionären gehören Altius Minerals Corporation, Greenstone Resources LP, [Wheaton Precious Metals Corp.](#) und die Nobis Group of Ecuador. Adventus treibt das Kupfer-Gold-Projekt El Domo durch eine Machbarkeitsstudie voran und erkundet gleichzeitig den breiteren Curipamba-Distrikt. Darüber hinaus ist Adventus an einer landesweiten Explorationsallianz mit seinen Partnern in Ecuador beteiligt, die bisher die Kupfer-Gold-Porphyr-Projekte Pijili und Santiago umfasst. Adventus kontrolliert auch ein Explorationsprojektportfolio in Irland mit South32 Limited als Finanzierungspartner sowie ein Beteiligungsportfolio mit Aktien an mehreren Explorationsunternehmen. Adventus hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol ADZN gelistet und wird an der OTCQX unter dem Symbol ADVZF gehandelt.-

Über Salazar

Salazar Resources Ltd. konzentriert sich auf die Schaffung von Werten und positiven Veränderungen durch Entdeckung, Exploration und Entwicklung in Ecuador. Das Team verfügt über ein unübertroffenes Verständnis der Geologie im Land und hat eine wesentliche Rolle bei der Entdeckung vieler der wichtigsten Projekte in Ecuador gespielt, einschließlich der beiden neuesten operativen Gold- und Kupferminen. Salazar Resources verfügt über eine eigene Pipeline von Kupfer-Gold-Explorationsprojekten in ganz Ecuador mit der Strategie, eine weitere kommerzielle Entdeckung zu machen und nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktiva zu veräußern. Das Unternehmen engagiert sich aktiv in den ecuadorianischen Gemeinden und hat zusammen mit der Familie Salazar die Salazar Foundation gegründet, eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die sich für nachhaltigen Fortschritt durch wirtschaftliche Entwicklung einsetzt. Das Unternehmen hat bereits Beteiligungen an drei Projekten. An seiner ersten Entdeckung, Curipamba, hat Salazar Resources einen Anteil von 25 %, der vollständig bis zur Produktion getragen wird. An zwei Kupfer-Gold-Porphyr-Projekten, Pijili und Santiago, hat das Unternehmen einen Anteil von 20 %, der bis zum Baubeschluss voll getragen wird.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Phrasen wie "glaubt", "antizipiert", "erwartet", "wird erwartet", "geplant", "schätzt", "steht bevor", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "zielt" oder "hofft", oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden", "sollten", "können", "werden" oder "eintreten" und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Adventus und Salazar erwarten oder voraussehen, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können. Obwohl Adventus und Salazar versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Adventus und Salazar verpflichten sich, alle zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Für weitere Informationen von Adventus kontaktieren Sie bitte Christian Kargl-Simard, President und Chief Executive Officer, unter +1-416-230-3440 oder christian@adventusmining.com. Bitte besuchen Sie auch die Adventus-Website unter www.adventusmining.com und die LinkedIn-Seite unter <https://www.linkedin.com/company/adventus-mining-corporation>

Für weitere Informationen von Salazar, kontaktieren Sie bitte ir@salazarresources.com

In Europa:

[Salazar Resources Ltd.](#)

Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Tabelle 1: Informationen zu den Bohrköpfen der Infill-Bohrlöcher in El Domo
BohrunEASTNORDEELEAZIMUDITIEFKOMMENTAR

	N	V	TH	P	EN
ID					
CURI-3695198556943230			-6	N/A	In Bearbeitung
86	00	00		5	
CURI-369509855494045			-5	N/A	In Bearbeitung
85	94	82		4	
CURI-3695098556923136			-5110	Erfolgreich abge	
84	54	42	4	6	schlossen
					pro Design
CURI-3695398554995270			-6	N/A	In Bearbeitung
83	73	00		5	
(1)					
CURI-369509855494064			-4156	Erfolgreich abge	
82	94	82	8	5	schlossen
					pro Design
CURI-3695298556949197			-5154	Erfolgreich abge	
81	14	02	7	4	schlossen
					pro Design
CURI-3695398550103270			-7250	Erfolgreich abge	
80	75	00	0	1	schlossen
					pro Design
CURI-3695098554940167			-4153	Erfolgreich abge	

79	94	82	8	8	schlossen pro Design
CURI-3695098551893181			-5113.	Erfolgreich abge	
78	54	22	7	1	schlossen pro Design
CURI-369509855189355			-592.	3Erfolgreich abge	
77	54	22	1		schlossen pro Design
CURI-3695398551108270			-7275.	Erfolgreich abge	
76	61	00	7	0	4 schlossen pro Design
(1)					
CURI-3695398552105270			-7250.	Erfolgreich abge	
75	33	00	7	5	1 schlossen pro Design
(1)					
CURI-3695098551883296			-4120.	Erfolgreich abge	
74	06	34	5	6	schlossen pro Design
CURI-3695098554940103			-4197.	Erfolgreich abge	
73	94	82	8	0	schlossen pro Design
CURI-369509854988838			-4106.	Erfolgreich abge	
72	41	13	5	3	schlossen pro Design
CURI-3695398552101270			-6225.	Erfolgreich abge	
71	99	98	6	5	7 schlossen pro Design
(1)					
CURI-3695098549888231			-786.	2Erfolgreich abge	
70	40	13	4		schlossen pro Design
CURI-3695098554940142			-4168.	Erfolgreich abge	
69	94	82	8	7	schlossen pro Design
CURI-3695098549888331			-5113.	Erfolgreich abge	
68	41	13	8	6	schlossen pro Design
CURI-3695098551883196			-4102.	Erfolgreich abge	
67	06	34	5	2	schlossen pro Design
CURI-3694998549872186			-774.	5Erfolgreich abge	
66	75	18	2		schlossen pro Design
CURI-3694998552874151			-769.	5Erfolgreich abge	
65	34	42	2		schlossen pro Design
CURI-3695198554946108			-6121.	Erfolgreich abge	
64-A	31	02	0	8	schlossen pro Design
CURI-3695198554946108			-6130.	Erfolgreich abge	
64	34	02	0	4	schlossen pro Design
CURI-3694998552874180			-595.	0Erfolgreich abge	
63	34	42	4		schlossen pro Design
CURI-3694998549872288			-688.	9Erfolgreich abge	
62	75	18	1		schlossen pro Design
CURI-369519855494675			-5172.	Erfolgreich abge	
61	34	02	4	8	schlossen pro Design
CURI-369499855287425			-483.	0Erfolgreich abge	
60	34	42	8		schlossen pro Design
CURI-3695098551883349			-686.	5Erfolgreich abge	
59	06	34	9		schlossen pro Design
CURI-3694998550867255			-5113.	Erfolgreich abge	
58	34	82	4	0	schlossen

			pro Design
CURI-3695098551894229	-7105.	Erfolgreich abge	
57 57 49	4 0	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695098551883241	-7110.	Erfolgreich abge	
56 06 34	7 6	schlossen	
		pro Design	
CURI-369509855189436	-486.	3Erfolgreich abge	
55 57 49	5	schlossen	
		pro Design	
CURI-369509855189455	-581.	0Erfolgreich abge	
54 57 49	4	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695098551908192	-497.	4Erfolgreich abge	
53 94 22	5	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695098551894306	-778.	0Erfolgreich abge	
52 57 49	7	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695098551894338	-577.	0Erfolgreich abge	
51 57 49	9	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695098551908180	-585.	7Erfolgreich abge	
50 94 22	7	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695098551908263	-5130.	Erfolgreich abge	
49 94 22	1 2	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695098550910276	-4135.	Erfolgreich abge	
48 94 82	5 1	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695098550910105	-591.	0Erfolgreich abge	
47 94 82	4	schlossen	
		pro Design	
CURI-369509855091052	-683.	4Erfolgreich abge	
46 94 82	9	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695098550910142	-495.	7Erfolgreich abge	
45 94 82	8	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695098550910360	-684.	1Erfolgreich abge	
44 94 82	0	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695098550910192	-4142.	Erfolgreich abge	
43 94 82	5 0	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695098549888346	-4137.	Erfolgreich abge	
42 41 13	5 1	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695198549917360	-6117.	Erfolgreich abge	
41 34 22	0 4	schlossen	
		pro Design	
CURI-3695198549917360	-4149.	Erfolgreich abge	
40 34 22	5 0	schlossen	
		pro Design	

Anmerkungen:

- (1) Geomechanisches Bohrloch nur für die Planung des Tagebaus; wird zusätzlich zum Infil
- (2) Alle Bohrlöcher sind im UTM-Datum (Provisional South American 1956, Zone 17) vermess

Abbildung 1: Lageplan der Bohrköpfe für die Bohrlöcher bei El Domo

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57305/16032021_DE_ADZN_ADZ9900_inrl_ddhs_ED_PRcom

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/76573--Adventus-und-Salazar-geben-Bohrergebnisse-auf-der-Lagerstaette-El-Domo-bekannt---Mit-517Prozent-Kupferaequivalente-gebo>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).