

First Energy Metals bohrt 1,59% Lithiumoxid auf 4,75 m auf Augustus

18.11.2021 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 18. November 2021 - [First Energy Metals Ltd.](#) (CSE: FE) (First Energy oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse des Bohrlochs LC21-20 in seinem Lithiumkonzessionsgebiet Augustus in der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben. Das Bohrloch durchschneidet fünf spodumenhaltige Lithiumabschnitte innerhalb einer 91 m mächtigen Pegmatitzone, beginnend ab einer Bohrtiefe von 64 m bis 155 m. Zwei der markantesten Spodumenabschnitte sind folgende: 1,10 % Lithiumoxid auf 4,3 m in einer Bohrtiefe von 79,70 m und 1,59 % Lithiumoxid auf 4,75 m in einer Bohrtiefe von 97,25 m. Es gibt anomale Werte von anderen seltenen Metallen, einschließlich Beryllium, Cäsium, Niob, Rubidium und Tantal.

Höhepunkte (Details siehe Tabelle 1)

- Erster Abschnitt - Mächtigkeit von 2 m bei 64 m: Die Durchschnittswerte von Lithium belaufen sich auf 1.821,5 ppm bzw. 0,39 % Lithiumoxid. Die anomalen Werte anderer seltener Metalle beinhalten 149 ppm Beryllium, 16,25 ppm Cäsium, 43,15 ppm Niob, 170 ppm Rubidium und 65,05 ppm Tantal.
- Zweiter Abschnitt - Mächtigkeit von 1,90 m bei 72,7 m: Der Durchschnittswert von Lithium beläuft sich auf 2.869 ppm bzw. 0,62 % Lithiumoxid. Es gibt anomale Werte von anderen seltenen Metallen, einschließlich 12 bis 83 ppm Beryllium, 21,5 bis 45 ppm Cäsium, 45,15 bis 57,9 ppm Niob, 694 bis 1.340 ppm Rubidium und 138 bis 185 ppm Tantal.
- Dritter Abschnitt - Mächtigkeit von 4,30 m bei 79,7 m: Der Durchschnittswert von Lithium beläuft sich auf 5.104 ppm bzw. 1,10 % Lithiumoxid. Es gibt anomale Werte von anderen seltenen Metallen, einschließlich 66 bis 150 ppm Beryllium, 16,2 bis 48,2 ppm Cäsium, 44,3 bis 67,3 ppm Niob, 134 bis 1.010 ppm Rubidium und 121 bis 181 ppm Tantal.
- Vierter Abschnitt - Mächtigkeit von 4,75 m bei 97,25 m: Der Durchschnittswert von Lithium beläuft sich auf 7.391 ppm bzw. 1,59 % Lithiumoxid. Es gibt anomale Werte von anderen seltenen Metallen, einschließlich 187 bis 332 ppm Beryllium, 40,5 bis 240 ppm Cäsium, 67,5 bis 97,5 ppm Niob, 253 bis 828 ppm Rubidium und 122 bis 264 ppm Tantal.
- Fünfter Abschnitt - Mächtigkeit von 6,50 m bei 129,50 m: Der Durchschnittswert von Lithium beläuft sich auf 3.113 ppm bzw. 0,67 % Lithiumoxid. Es gibt anomale Werte von anderen seltenen Metallen, einschließlich 19 bis 348 ppm Beryllium, 27,2 bis 585 ppm Cäsium, 51,1 bis 99,7 ppm Niob, 193 bis 5.000 ppm Rubidium und 66,5 bis 191 ppm Tantal.

Bohrloch LC21-20 wurde an folgendem Standort gebohrt: 287039E, 5367814N (NAD 1983 UTM Zone 18N), Azimut 35,55°, Neigung -65° mit einer Bohrtiefe von insgesamt 175 m. Alle gemeldeten Abschnitte basieren auf der gebohrten Mächtigkeit und wurden nicht zur tatsächlichen Mächtigkeit konvertiert.

Der Bohrkern wurde in der Kernhütte mithilfe einer Steinsäge aufgezeichnet und erprobt. Zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QS/QK) wurden in branchenüblichen Intervallen Feldduplikate sowie Standard- und Leerproben hinzugefügt.

Die Proben wurden unter Verwendung von Best Practices verpackt und markiert und an Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster (Ontario) zur Probenvorbereitung und Analyse unter Verwendung von Laborcode Ultratrace 7 und Natriumperoxidfusion (Na₂O₂), geliefert. ACTLABS ist ein unabhängiges kommerzielles, akkreditiertes ISO-zertifiziertes Labor.

Afzaal Pirzada, ein geologischer Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

FÜR DAS BOARD VON [First Energy Metals Ltd.](#)

Gurminder Sangha
Gurminder Sangha, Chief Executive Officer & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über: gsangha@firstenergymetals.com oder (604) 375-6005.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung und haben den Inhalt dieser Mitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen: Abgesehen von den Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen basieren, die dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung entsprechen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die entsprechenden Bedingungen.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Fähigkeit des Unternehmens getroffen, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Das Unternehmen hat auch angenommen, dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der darin enthaltenen Ungewissheit nicht bedenkenlos auf solche Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse der Proben aus Bohrloch LC21-20

Analyten-Tief	Tief	Gesa	Li	Li20Be	Cs	Fe	Nb	Rb	Ta
Kürzel	e	e	mt						
	Von Bis								
Einheit-Km	m	m	ppm %	ppm	ppm %	ppm	ppm	ppm	ppm
ürzel									
Nachweisgrenze			3	3	0,1	0,052	4	0,4	0,2
Analysemethode			FUS-MS-Na202						
201945	62,864	1,20286	0,06135	44	0,5649	8844	63,7		
201946	64	65	1,0029400	63266	26,80	4869	4233	89,2	
201947	65	66	1,00703	0,1532	5,7	0,3	16,9107	40,9	
1. Abschnitt	64	66	2,0018210	39149	16,20	3943	1170	65,0	
itt			,5		5	5	5		
201948	72,773	71,0042000	9083	45	0,2	57,9134	0138		
201949	73,774	60,9013900	3012	21,50	2845	1694	185		
2. Abschnitt	72,774	61,9028690	62						
itt									
201951	79,781	1,3019900	4366	33,60	4144	3736	121		
201952	81	82	1,0062601	35174	48,20	3167	31010181		
201953	82	83	1,0072801	57182	25,80	3561	5253	165	
201954	83	84	1,0058201	25150	16,20	5664	9134	129	
3. Abschnitt	79,784	4,3051041	10143	30,90	4059	5533	149		
itt				5	75	25			

201955	84	85,41,4012000,2662	10,50,3330,5120	106			
201956	88,789,60,90418	0,0953	31,10,4955,2418	115			
201957	97,298	0,7547401,02187	38,90,3168,5405	146			
	5						
201958	98	99	1,0091901,98324	74,20,2780,1554	197		
201959	99	100	1,0011202,41332	58,20,3797,5253	264		
		0					
201961	100	101	1,0058301,25229	40,50,2969,1311	137		
201962	101	102	1,0053301,15210	240	1,0167,5828	122	
4. Abschnitt	97,2102	4,7573911,59256	90,30,4576,5470,173,				
itt	5		4	6	4	2	2
201963	128,129	0,5056401,21297	39,80,2947	159	67,4		
	5						
201964	129,130	0,5082301,77348	48,80,3663,8193	78			
	5						
201966	130	131	1,0029200,63204	27,20,2560,4318	191		
201967	131	132	1,0045700,98284	34,60,4172,8327	116		
201968	132	133	1,0012200,26179	110	0,7	66,1143066,5	
201969	133	133,0,5060401,3019	585	1,6499,7>	141		
		5			500		
					0		
201971	133,134,1,00382	0,08174	45,80,3251,1713	72,7			
	5	5					
201972	134,135	0,5047101,01185	97,20,6860	127075,5			
	5						
201973	135	136	1,0016500,35142	182	0,7759,2288081,2		
5. Abschnitt	129,136	6,5031130,67					
itt	5						
201974	136	137	1,00249	0,05142	17,60,2137,2242	44,3	
201976	137	138	1,00261	0,06520	38	0,3355,9359	82,4
201977	138	139	1,0025200,54178	156	0,6	78,4211098,9	
201978	139	140	1,0013800,30192	15,50,2669,9143	123		
201979	140	140,0,7018100,39194	181	0,7590,5985	114		
		7					
Hinweis: Zur Umrechnung von Li in Li2O-Werte wurde ein Standard-Umrechnungsfaktor von 2,15 verwendet							
201981	151	152	1,0015100,32194	25	0,6576,6315	46,8	
201982	152	153	1,00887	0,19143	24,20,5287,9432,48		
201983	153	154	1,00352	0,08297	34,30,5993,4291	69,6	
201984	154	155	1,00632	0,1491	22,70,3794,9649	58,7	

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/80006--First-Energy-Metals-bohrt-159Prozent-Lithiumoxid-auf-475-m-auf-Augustus.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).