

Osisko Metals durchschneidet 6,00 m mit einem Gehalt von 20,78% Zink + Blei am Pine Point

24.11.2021 | [IRW-Press](#)

Montreal, 24. November 2021 - [Osisko Metals Inc.](#) (das "Unternehmen" oder "Osisko Metals" - TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51) freut sich, weitere Ergebnisse aus dem aktuellen In-Fill-Bohrprogramm auf seinem Projekt Pine Point in den NWT bekannt zu geben.

Die hier berichteten Ergebnisse stammen aus der Lagerstätte L65 Tabular in der Zone Central (siehe Karte 1 und Tabellen 1 und 2) und sind Teil des C1-Cluster-Gebiets, das vor kurzem eine verbesserte hydrogeologische Modellierung und wesentlich geringere Entwässerungsanforderungen aufwies (siehe Pressemitteilung vom 27. Oktober 2021).

Höhepunkte:

- Bohrloch L65-21-PP-009 durchteufte 6,00 Meter mit einem Gehalt von 7,11 % Zn und 1,73 % Pb (8,84 % Zn+Pb) in einer gut entwickelten tafelförmigen Mineralisierung.
- Bohrloch L65-21-PP-033B durchteufte 6,00 Meter mit einem Gehalt von 20,06 % Zn und 0,72 % Pb (20,78 % Zn+Pb) in einer gut entwickelten tafelförmigen Mineralisierung.
- Eine Reihe von gut mineralisierten Abschnitten liegt außerhalb der unterirdischen Abbaugelände, die in der PEA 2020 modelliert wurden.
- Die Lagerstätte L65 ist Teil des Clusters C1 (1,17 Mio. Tonnen mit 6,00 % Zn und 1,8 % Pb als abgeleitete Mineralressource im Untergrund) und ist nach Westen hin offen, wo sie möglicherweise mit der nahe gelegenen Lagerstätte M67 (0,67 Mio. Tonnen mit 4,41 % Zn und 1,45 % Pb als abgeleitete Mineralressource im Tagebau) in Verbindung steht, die 300 Meter entfernt liegt.

Nach den jüngsten positiven hydrogeologischen Ergebnissen und dem deutlichen Anstieg des Zinkpreises auf dem Spotmarkt wird das Unternehmen dieses Gebiet mit revidierten Kostenschätzungen und Preisprognosen umgestalten. Ziel ist es, die Untertage-Mineralressourcen in der Central Zone in Tagebaumethoden umzuwandeln, ähnlich wie bei den anderen vier benachbarten geplanten Tagebauen im Cluster C1. Die potenzielle Chance besteht darin, die betrieblichen Aspekte zu vereinfachen und die Abbaukosten für diesen Cluster von Lagerstätten zu senken.

Robert Wares, CEO und Chairman, kommentierte: "Die heute bekannt gegebenen ausgezeichneten Ergebnisse der Infill-Bohrungen tragen zu den bedeutenden Auswirkungen unserer aktualisierten Entwässerungsannahmen bei. Die Cluster-Abbaustrategie wird möglicherweise zu einem vereinfachten Minenplan im Cluster C1 führen. Wir werden in der Lage sein, diese Verbesserungen auf andere Cluster zu übertragen und möglicherweise die Gesamtabbautonnage und die Lebensdauer der Mine bei Pine Point zu verlängern. Die Aktionäre werden daran erinnert, dass nur 39,6 Mio. Tonnen der größeren Ressource von 52,4 Mio. Tonnen in der PEA 2020 verwendet wurden. Wir freuen uns darauf, die endgültigen Auswirkungen des aktualisierten Entwässerungsmodells in unserer aktualisierten PEA zu sehen, die im ersten Quartal 2022 erwartet wird."

Die Mineralisierung L65 ist flach und flachliegend und wurde in einer vertikalen Tiefe zwischen 60 und 87 Metern durchteuft. Die Ergebnisse stimmten mit dem aktuellen Ressourcenblockmodell überein und lieferten einen teilweisen Infill-Abstand, der für die Lagerstätte L65 erforderlich ist, um den Schwellenwert für angezeigte Mineralressourcen zu erreichen, wie in der PEA 2020 definiert. Die Bohrungen bestätigten auch historische Daten.

Die bisherigen Bohrungen wurden dort durchgeführt, wo der Zugang im Sommer möglich war, und das Unternehmen bereitet sich nun auf das 20.000 Meter umfassende Winterbohrprogramm vor.

Hydrogeologisches Programm Update

Die Modellierung der anderen Lagerstättencluster ist Teil der Planung der Lebensdauer der Mine, die in der

PEA-Aktualisierung im ersten Quartal 2022 enthalten sein wird.

Zwei weitere Bohrlöcher innerhalb der Zone L65 wurden zu hydrogeologischen Zwecken mit internem perforiertem PVC verbohrt. Weitere Tests sind für Dezember geplant.

Tabelle 1: Zusammengesetzte Testergebnisse.

Bohrloch	Bereich	Vorkommen	Von	Bis	Bohr-Breite	Wahre Breite	Zn	Pb	Zn+Pb
(m)	(m)	(m)	(m)	%	%	%			
L65-21-PP-Zentr001	ale	L65	68.3	774.0	5.27	5.27	4.84	1.79	6.63
L65-21-PP-Zentr002	ale	L65	64.0	71.0	7.00	6.99	4.02	0.52	4.54
L65-21-PP-Zentr003	ale	L65	68.4	71.4	3.00	3.00	7.24	2.25	9.49
L65-21-PP-Zentr004	ale	L65	68.2	69.4	1.23	1.23	26.99	5.53	36.51
L65-21-PP-Zentr005	ale	L65	73.0	74.0	1.00	1.00	0.53	0.00	0.53
L65-21-PP-Zentr006	ale	L65	64.0	68.0	4.00	4.00	3.56	0.72	4.27
L65-21-PP-Zentr007	ale	L65	70.0	75.0	5.00	5.00	3.69	2.71	6.40
L65-21-PP-Zentr007	ale	L65	79.0	81.0	2.00	2.00	12.11	3.33	15.47
L65-21-PP-Zentr008	ale	L65	69.0	70.0	1.00	1.00	7.39	9.16	16.55
L65-21-PP-Zentr009	ale	L65	81.0	87.0	6.00	6.00	7.11	1.73	8.84
L65-21-PP-Zentr010	ale	L65	69.0	71.0	2.00	2.00	12.67	8.12	20.49
L65-21-PP-Zentr011	ale	L65	73.6	76.8	3.26	3.26	3.80	1.76	5.56
L65-21-PP-Zentr012	ale	L65	70.0	71.0	1.00	1.00	5.89	1.84	7.73
L65-21-PP-Zentr013	ale	L65	80.7	84.1	3.40	3.39	7.28	1.65	8.93
L65-21-PP-Zentr014	ale	L65	70.3	73.3	3.00	3.00	6.51	1.76	8.28
L65-21-PP-Zentr014	ale	L65	77.8	81.6	3.81	3.81	26.03	3.11	29.11
L65-21-PP-Zentr015	ale	L65	72.0	73.0	1.00	1.00	0.06	1.50	1.56
L65-21-PP-Zentr016	ale	L65	71.6	72.3	0.72	0.72	8.25	3.11	11.36
L65-21-PP-Zentr		L65	77.6	80.1	2.50	2.50	15.22	3.33	17.56

017	ale	0	0	3
L65-21-PP-ZentrL65 018	ale	67.275.07.75 5 0	7.74	4.990.815.80
L65-21-PP-ZentrL65 019	ale	73.875.82.00 5 5	2.00	24.326.050.34 0 4
L65-21-PP-ZentrL65 020	ale	72.075.03.00 0 0	3.00	8.162.1510.31
L65-21-PP-ZentrL65 021	ale	64.064.70.70 2 2	0.70	17.54.0621.61 5
L65-21-PP-ZentrL65 022	ale	69.171.12.00 0 0	1.93	8.028.4116.43
L65-21-PP-ZentrL65 023	ale	69.271.22.00 0 0	1.96	7.565.3412.90
L65-21-PP-ZentrL65 024	ale	67.769.01.25 5 0	1.23	7.8511.519.42 8
L65-21-PP-ZentrL65 025	ale	62.463.20.76 7 3	0.73	1.062.683.74
L65-21-PP-ZentrL65 025	ale	70.972.01.05 5 0	1.01	1.500.161.66
L65-21-PP-ZentrL65 026	ale	62.163.11.00 5 5	1.00	13.54.3917.89 0
L65-21-PP-ZentrL65 027	ale	66.767.60.89 8 7	0.89	0.730.020.75
L65-21-PP-ZentrL65 028	ale	71.675.64.00 7 7	3.99	9.961.8111.77
L65-21-PP-ZentrL65 029	ale	67.769.72.00 5 5	2.00	0.921.452.96
L65-21-PP-ZentrL65 030	ale	60.464.44.00 2 2	4.00	22.60.7523.36 1
L65-21-PP-ZentrL65 031	ale	69.077.78.79 0 9	8.78	5.700.506.20
L65-21-PP-ZentrL65 031	ale	84.086.42.43 0 3	2.43	14.38.0922.48 9
L65-21-PP-ZentrL65 032	ale	67.868.81.00 6 6	1.00	0.210.000.21
L65-21-PP-ZentrL65 033B	ale	72.078.06.00 0 0	6.00	20.00.7220.78 6
L65-21-PP-ZentrL65 034	ale	69.771.72.00 5 5	2.00	11.41.2412.72 9
L65-21-PP-ZentrL65 035	ale	66.871.85.00 5 5	5.00	19.12.3612.79 3
L65-21-PP-ZentrL65 036	ale	64.865.81.00 5 5	1.00	0.000.020.02

Tabene 2: Standorte der Bohrkernen (NAD83 (CSRS) Zone 11)

Bohrloch	Bereichen	Vorkommen	Östlich	Norden	Elev. (m)	Azimu	Dip	Länge (m)
			Ausrichtung					
L65-21-PP-Zentr001	L65ale	628418.6	743812	16.80	-9078			
		6	2.8					
L65-21-PP-Zentr002	L65ale	628438.6	743822	17.70	-9078			
		2	6.5					
L65-21-PP-Zentr003*	L65ale	628458.6	743832	18.30	-9087			
		4	0.2					
L65-21-PP-Zentr004	L65ale	628463.6	743792	17.80	-9081			
		5	3.7					
L65-21-PP-Zentr005	L65ale	628485.6	743802	17.90	-9078			
		6	4.2					
L65-21-PP-Zentr006	L65ale	628505.6	743812	16.90	-9086			
		8	5.7					
L65-21-PP-Zentr007	L65ale	628484.6	743822	17.40	-9089			
		1	9.3					
L65-21-PP-Zentr008	L65ale	628473.6	743842	18.30	-9081			
		9	5.9					
L65-21-PP-Zentr009	L65ale	628502.6	743872	18.70	-9096			
		1	4.7					
L65-21-PP-Zentr010	L65ale	628518.6	743842	18.30	-9090			
		7	3.7					
L65-21-PP-Zentr011	L65ale	628539.6	743852	17.90	-9085			
		9	8.8					
L65-21-PP-Zentr012	L65ale	628564.6	743892	18.30	-9087			
		9	6.9					
L65-21-PP-Zentr013	L65ale	628527.6	743912	17.60	-9093			
		7	3.9					
L65-21-PP-Zentr014	L65ale	628550.6	743912	18.60	-9093			
		7	8.4					
L65-21-PP-Zentr015	L65ale	628555.6	743952	16.60	-9081			
		2	3.3					
L65-21-PP-Zentr016	L65ale	628586.6	743962	16.90	-9084			
		4	8.2					
L65-21-PP-Zentr017	L65ale	628616.6	743932	17.80	-9090			
		7	0.4					
L65-21-PP-Zentr018	L65ale	628647.6	743912	16.80	-9090			
		2	8.2					
L65-21-PP-Zentr019	L65ale	628672.6	743922	16.80	-9087			
		8	7.9					
L65-21-PP-Zentr020	L65ale	628711.6	743932	16.60	-9081			
		4	7.8					
L65-21-PP-Zentr021	L65ale	628736.6	743992	17.80	-9081			
		6	3.8					

L65-21-PP-ZentrL65 022* ale	628767.674398217.9155 2 9.0	-7596
L65-21-PP-ZentrL65 023 ale	628788.674400218.5142 0 3.0	-8087
L65-21-PP-ZentrL65 024 ale	628816.674401218.5155 0 0.0	-8190
L65-21-PP-ZentrL65 025 ale	628839.674402218.6155 0 0.0	-7590
L65-21-PP-ZentrL65 026 ale	628792.674402218.40 5 3.0	-9090
L65-21-PP-ZentrL65 027 ale	628810.674403218.70 7 4.4	-9081
L65-21-PP-ZentrL65 028 ale	628832.674403218.70 3 8.5	-9087
L65-21-PP-ZentrL65 029 ale	628856.674404218.60 0 8.5	-9078
L65-21-PP-ZentrL65 030 ale	628882.674404218.60 6 8.5	-9078
L65-21-PP-ZentrL65 031 ale	628958.674411219.20 1 6.5	-9093
L65-21-PP-ZentrL65 032 ale	628994.674415219.60 6 3.0	-9072
L65-21-PP-ZentrL65 033B ale	629014.674416219.70 7 1.5	-9090
L65-21-PP-ZentrL65 034 ale	629047.674413218.90 5 6.7	-9087
L65-21-PP-ZentrL65 035 ale	629055.674415219.90 3 8.5	-9084
L65-21-PP-ZentrL65 036 ale	629081.674417219.50 3 9.9	-9066

Qualifizierte Person
Robin Adair ist die qualifizierte Person und der Vice President Exploration von [Osisko Metals Inc.](#). Er ist für die technischen Daten in dieser Pressemitteilung verantwortlich und ist ein in den Northwest Territories registrierter professioneller Geologe.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Osisko Metals hält sich an ein strenges QA/QC-Programm in Bezug auf die Handhabung der Bohrkerns, die Probenahme, den Transport der Proben und die Laboranalysen. Die Bohrkernproben aus dem Projektgebiet Pine Point wurden sicher zu seiner Kernanlage auf dem Projektgelände Pine Point in den Northwest Territories transportiert, wo sie protokolliert und beprobt wurden. Die für die Analyse ausgewählten Proben wurden über einen sicheren Transport zur Aufbereitungsanlage von ALS Canada Ltd. in Yellowknife transportiert. Die Pulpen wurden in der Anlage von ALS Canada Ltd. in North Vancouver, British Columbia, analysiert. Alle Proben werden durch einen Aufschluss mit vier Säuren und anschließender ICP-AES- und ICP-MS-Analyse auf Ultraspuren-Niveau für eine Reihe von Elementen mit einer oberen Nachweisgrenze von 1 % für Basismetalle analysiert. Proben, die mehr als 1 % für Zn und 1 % für Pb aufweisen, werden durch einen Aufschluss mit vier Säuren und eine ICP-AES-Analyse mit einer oberen Nachweisgrenze von 30 % bzw. 20 % analysiert. Proben, die einen Zn-Gehalt von mehr als 30 % und/oder einen Pb-Gehalt von mehr als 20 % aufweisen, werden mittels herkömmlicher Titration analysiert. Das aktuelle Bohrprogramm folgt den strengen COVID19-Protokollen, läuft seit dem 15. Januar 2021 und ist im Gange. Weitere Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Über Osisko Metals

Osisko Metals Inc. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das im Bereich der Basismetalle Werte schafft. Das Unternehmen kontrolliert eines der bedeutendsten Zinkabbaugebiete Kanadas, das Projekt Pine Point in den Northwest Territories, für das die PEA 2020 einen Kapitalwert nach Steuern von 500 Mio. \$ und einen IRR von 29,6 % ergab. Die PEA für das Projekt Pine Point basiert auf den aktuellen Mineralressourcenschätzungen, die für einen Tagebau und einen flachen Untertagebau geeignet sind und 12,9 Mio. Tonnen an angezeigten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,29 % ZnEq und 37,6 Mio. Tonnen an abgeleiteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,80 % ZnEq umfassen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada" vom 30. Juli, der auf SEDAR veröffentlicht wurde. Das Projekt Pine Point befindet sich am Südufer des Great Slave Lake in den Nordwest-Territorien, in der Nähe der Infrastruktur, einer asphaltierten Autobahnzufahrt und verfügt über ein elektrisches Umspannwerk sowie über 100 Kilometer an funktionsfähigen Transportstraßen, die bereits vorhanden sind.

Die aktuellen Mineralressourcen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, entsprechen den Normen NI43-101 und wurden von unabhängigen qualifizierten Personen gemäß den Richtlinien von NI43-101 erstellt. Bei den oben genannten Mineralressourcen handelt es sich nicht um Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht nachgewiesen wurde. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und wurden auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt. Die geologischen Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu verifizieren. Die Prozentsätze der Zinkäquivalente werden anhand der Metallpreise, der prognostizierten Metallgewinnung, der Konzentratgehalte, der Transportkosten, der schmelzbaren Metalle und der Abgaben berechnet (Einzelheiten siehe die jeweiligen technischen Berichte).

Weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter www.osiskometals.com oder kontaktieren Sie uns:

Robert Wares, CEO
[Osisko Metals Inc.](http://www.osiskometals.com)
E-Mail: info@osiskometals.com
www.osiskometals.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten, sind keine Aussagen über historische Tatsachen und stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die sich auf das Projekt Pine Point beziehen, einschließlich unter anderem der Ergebnisse der PEA und des IRR, des NPV und der geschätzten Kosten, der Produktion, der Produktionsrate und der Lebensdauer der Mine; der Erwartung, dass das Projekt Pine Point ein robuster Betrieb sein wird und bei einer Vielzahl von Preisen und Annahmen rentabel sein wird; die erwartete hohe Qualität der Pine Point-Konzentrate; die potenziellen Auswirkungen des Pine Point-Projekts in den Northwest-Territorien, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der potenziellen Generierung von Steuereinnahmen und der Schaffung von Arbeitsplätzen; sowie das Potenzial des Pine Point-Projekts für die Erweiterung von Mineralressourcen und neue Entdeckungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements, die auf dessen Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Annahmen über: günstige Eigenkapital- und Fremdkapitalmärkte; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen, um die Entwicklung seiner Projekte voranzutreiben und die geplanten Explorationen fortzusetzen; künftige Zink- und Bleipreise; den Zeitplan und die Ergebnisse von Explorations- und

Bohrprogrammen; die Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen; Produktionskosten; günstige Betriebsbedingungen; politische und behördliche Stabilität; den Erhalt von Genehmigungen durch Regierungen und Dritte; Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen; anhaltende Stabilität der Arbeitsverhältnisse; Stabilität der Finanz- und Kapitalmärkte; Verfügbarkeit von Ausrüstung; und positive Beziehungen zu lokalen Gruppen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens dargelegt, die unter www.sedar.com hinterlegt sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, die nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Karte 1

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62836/24112021_DE_OM_Pine-Point-L65DrillResultsFinalDE.pdf

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/80086--Osisko-Metals-durchschneidet-600-m-mit-einem-Gehalt-von-2078Prozent-Zink--Blei-am-Pine-Point.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).