

# Silver X trifft während des laufenden Programms zur Ressourcenabgrenzung auf Gehalte von bis zu 3.814 g/t AgÄq über 0,4 m

30.11.2021 | [IRW-Press](#)

- Die Ergebnisse der Übertageschlitzproben aus der zutage tretenden Tangana-Struktur identifizieren 2 hochgradige mineralisierte Zonen.
- Die Analyseergebnisse umfassen 1.034 g/t AgÄq über 2 m und 3.814 g/t AgÄq über 0,4 m.
- Die Ergebnisse der Kernbohrungen sowie der Übertage- und Untertageschlitzproben weisen darauf hin, dass Tangana eine gut entwickelte und potenziell wirtschaftlich mineralisierte Struktur mit beträchtlichem Ressourcenpotenzial ist.
- Vorrangige Bohrziele zur Erweiterung der Ressourcen sollen mit Diamantbohrungen (10.000 Bohrmeter) ab Dezember 2021 bewertet werden.

Vancouver, 30. November 2021 - [Silver X Mining Corp.](#) (TSX-V: AGX) (OTC QB: WRPSF) (Silver X oder das Unternehmen) stellt ein Update zu den Studien zur Ressourcenabgrenzung bereit, die in der unternehmenseigenen Bergbaueinheit Tangana durchgeführt werden. Das umfassende Explorationsprogramm hat die Ausdehnung der polymetallischen Silber-(Gold)-Mineralisierung über und unter Tage um über 1,7 km in horizontaler Ausdehnung und 400 m in vertikaler Ausdehnung entlang der Tangana-Struktur erweitert. Das dreiteilige Programm, das Diamantbohrungen sowie Schlitzprobenahmen über und unter Tage umfasst, hat zwei potenziell hochgradige mineralisierte Zonen identifiziert, die im Fokus der unmittelbar nachfolgenden Arbeiten stehen werden. Die Ergebnisse der 475 Untertageschlitzproben, der 388 Übertageschlitzproben und der Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.853 Meter, die bis dato fertiggestellt wurden, werden zu einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung beitragen, die im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden sollen.

Die Ergebnisse der Übertageschlitzproben entlang der aufgeschlossenen Teile der Erzgänge Tangana und Morlupo bestätigen das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung auf einer durchgängig mineralisierten Streichlänge von 1,7 km (siehe Tabelle 1). Diese Ergebnisse, zusammen mit jenen aus den Untertageschlitzproben in historischen Abbaubereichen (berichtet am 23. September 2021) und Bohrkernproben (berichtet am 23. August 2021), stützen die Interpretation des Unternehmens, dass Tangana eine potenziell wirtschaftlich mineralisierte polymetallische Silber-(Gold)-Struktur mit beträchtlichem Ressourcenpotenzial ist. Das Gangfeld Tangana verfügt derzeit über eine vermutete Ressource von 4.840.015 Tonnen mit einem Gehalt von 116,33 g/t Ag, 3,35 % Pb und 1,63 %Zn 1 Oro X Mining Corp., Amended & Restated NI 43-101 Technical Report for the Recuperada Project, Peru (Stichtag: 15. October 2020; Datum der Veröffentlichung: 25. März 2021)

. Abbildung 1 zeigt ausgewählte Ergebnisse der Probenahme, die Mineninfrastruktur und die vorrangigen Explorationsziele für die Ressourcenerweiterung. Die zentralen Ziele der Ressourcenerweiterung werden ab Dezember 2021 mit Diamantbohrungen (ca. 10.000 Bohrmeter) bewertet.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62935/211129\\_AGX\\_NR\\_DEPRcom.001.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62935/211129_AGX_NR_DEPRcom.001.png)

Abbildung 1: Längsschnitt und Draufsicht des polymetallischen Silber-Erzgangprojekts Tangana 1, mit der aktuellen Untertageerschließung, dem Erweiterungspotenzial der polymetallischen Silber-(Gold)-Mineralisierung, den früher produzierenden leergeförderten Strossen, der Lage der kürzlich gemeldeten Bohrabschnitte und den Ergebnissen der Schlitzproben. Um die Abbildung in voller Größe zu sehen, klicken Sie hier: <https://www.silverx-mining.com/211129agxtanisovalue>

Laut Interpretation ist die Mineralisierung in der Tangana-Struktur entlang des lithologischen Kontakts zwischen angrenzenden Andesitkuppen und magmatischen Brekzien entstanden. Die semiplanare Struktur wurde an der Oberfläche, wo sie über eine Streichlänge von 1,7 km zu Tage tritt, mittels Schlitzproben beprobt. Untertageschlitzproben wurden sowohl in neu entwickelten Abbaubereichen als auch in zugänglichen historischen Abbaubereichen entnommen.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62935/211129\\_AGX\\_NR\\_DEPRcom.002.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62935/211129_AGX_NR_DEPRcom.002.png)

Abbildung 2: 3-dimensionale Ansicht der Bergbaueinheit Tangana, die die Lage der wichtigsten Strukturen und der umliegenden Infrastruktur zeigt.

In unmittelbarer Nähe der Struktur Tangana befinden sich weitere 5 potenziell wirtschaftlich mineralisierte polymetallische Silber-(Gold)-Strukturen (siehe Abbildung 2). In Richtung Norden besitzt die Gangstruktur Cauca laut Interpretation eine Streichlänge von 2,2 Kilometern und eine durchschnittliche Mächtigkeit von 1,8 Meter. Jüngste Ergebnisse der Überangeschlitzproben (siehe Tabelle 1) lassen darauf schließen, dass Cauca einen durchschnittlichen Gehalt von 264 g/t AgÄq (100 g/t Ag, 1,2 g/t Au, 1,6 % Pb und 0,5 % Zn) aufweist. Dieser subparallele Erzgang ist durch einen 450 m langen untertägigen Querstollen mit Tangana verbunden, was die weiteren Explorations- und Erschließungskosten in diesem System drastisch senken wird. Die vor Kurzem erworbene Konzession Tangana West (siehe Pressemitteilung vom 22. September 2021) liegt westlich und im Streichen von Tangana und könnte eine Erweiterung derselben unterlagernden Struktur sein. Die mineralisierte Struktur Tangana West erstreckt sich über eine Streichlänge von 1,3 Kilometern und wird basierend auf Feldbeobachtungen als vertikal durchgehend über 500 Meter interpretiert. Die Ergebnisse der Überangeschlitzproben zeigen Gehalte von bis zu 9.379 g/t Ag, 2,7 % Pb und 1 % Zn über 1,5 Meter.

Die anhaltend hochgradigen und durchweg mineralisierten Ergebnisse sind ein guter Hinweis auf das polymetallische Silber-(Gold)-Potenzial in der Bergbaueinheit Tangana, sagte José Garcia, Chief Executive Officer von Silver X. Das laufende Programm zur Ressourcenabgrenzung, das Diamantbohrungen, systematische Schlitzprobenahmen und strukturelle Kartierungen umfasst, ist auf mehrere häufige mineralisierte Zonen gestoßen, die die Grundlage für eine im zweiten Quartal 2022 geplante aktualisierte Ressourcenschätzung und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung bilden werden. Darüber hinaus werden diese gut definierten Mineralisierungszonen genutzt werden, um die Konzentratproduktion in der Aufbereitungsanlage Recuperada in naher Zukunft zu steigern, während wir gleichzeitig die Kapazität erweitern. Ein starkes Jahr 2021 hat Silver X für ein beeindruckendes neues Jahr gerüstet.

### **Probenahme, analytische Analyse, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QAQC)**

Bohrkerne aus allen Untertagebohrungen werden in Längen von 1,52 Metern (5 Fuß) gezogen und vor Ort in geeigneten Kernkisten in einem sicheren Kernschuppen des Unternehmens gelagert. Bohrlochausrichtung, Bohrlochvermessungsdaten und Koordinaten der Bohrplatzpunkte werden registriert. Nachdem der gewonnene Kern vermessen und markiert wurde, wird er geologisch und geotechnisch protokolliert. Die Probenahme aller im Bohrkern angetroffenen mineralisierten Strukturen erfolgt von Anfang bis Ende der mineralisierten Struktur. Die Mindestprobenlänge beträgt 30 Zentimeter. Keine Probe, die durch potenziell wirtschaftlich mineralisierte Abschnitte hindurch entnommen wurde, ist länger als 50 Zentimeter. Taubes Nebengestein, das die mineralisierte Struktur beherbergt, wird auf einer Mindestlänge von 1,0 m auf beiden Seiten der Struktur beprobt. Der zu beprobende Abschnitt wird mit einer Steinsäge geteilt. Proben haben eindeutige Nummernkennungen für die Verfolgung der Kontrollkette (Chain of Custody) der Proben und für die anschließende Aufnahme in die Datenbank, sobald die QAQC-Freigabe der Analyseergebnisse eingegangen ist. Je nach Durchmesser, Länge und Rohdichte der Kernprobe werden pro Meter Probenlänge etwa 4-8 kg Probenmaterial für die Analyse entnommen.

Gesteinssplitter aus allen ober- und untertägigen Schlitzproben werden senkrecht über die polymetallischen Silber-Gold-Strukturen entnommen und vor Ort in deutlich gekennzeichneten Plastikprobenbeuteln in einem sicheren Lagerraum neben dem Kernschuppen des Unternehmens gelagert. Die Länge der Schlitzproben und Start- und Endkoordinaten werden registriert. Die geologische Beschreibung der Probe wird aufgezeichnet. Wo mineralisierte Erzgänge und Strukturen vollständig freigelegt sind, werden die Proben von einer Seite der mineralisierten Struktur zur anderen entnommen. Die Mindestlänge der Proben beträgt 30 cm. Keine Probe, die aus möglicherweise wirtschaftlichen mineralisierten Abschnitten entnommen wurde, ist länger als 1 Meter. Für den Fall, dass beide Seiten der mineralisierten Struktur freigelegt sind, kann taubes Nebengestein, in das die mineralisierte Struktur eingebettet ist, auf bis zu 1,0 m auf jeder Seite der Struktur beprobt werden. Um eine Verunreinigung der Probe zu vermeiden, werden die untertägigen Schlitzproben mit Hammer und Meißel entnommen und sorgfältig in einem Plastikbeutel aufbewahrt. Proben haben eindeutige Nummernkennungen für die Verfolgung der Kontrollkette (Chain of Custody) der Proben und für die anschließende Aufnahme in die Datenbank, sobald die QAQC-Freigabe der Analyseergebnisse eingegangen ist. Je nach Breite, Länge und Rohdichte der Schlitzprobe werden pro Meter Probenlänge ca. 4-8 kg Probenmaterial für die Analyse entnommen.

Alle Proben werden mit einem 4x4-Fahrzeug des Unternehmens vom Feld zum zertifizierten und unabhängigen Analyselabor von Certimin in Lima transportiert. Certimin entspricht ISO 9001, OHSAS 18001 und ist eine vollständig anerkannte und zertifizierte Einrichtung. Nachdem die untertägigen Schlitzproben für die Analyse vorbereitet wurden (Code G0640), wird das pulverisierte Probenmaterial mit den entsprechenden Analysemethoden von Certimin auf Gold, Silber und mehrere weitere Elemente analysiert.

Alle Proben werden unter Verwendung einer Brandprobe mit 30 g Nenngewicht mit anschließender ICP-Methode (Code G0108) und einer ICP-AES/ICP-MS-Methode nach Vier-Säuren-Aufschluss auf mehrere Elemente (Code G0176) analysiert. Wenn die G0108-Analyseergebnisse für Au mehr als 10 g/t liefern, wird die Analyse an einer Probeneinwaage von 30 g Nenngewicht mittels Brandprobe und anschließendem Gravimetrieverfahren (Code G0014) wiederholt. Wenn die G0176-Multielement-Ergebnisse mehr als 100 ppm für Ag betragen, wird die Analyse mit der Vier-Säuren-Aufschlussmethode in Erzqualität (Code G0002) wiederholt. Wenn die G0176-Multielement-Ergebnisse mehr als 10.000 ppm für Cu, Pb oder Zn betragen, wird die Analyse mit der Vier-Säuren-Aufschlussmethode in Erzqualität (Codes G0039, G0077 und G0388) wiederholt. In regelmäßigen Abständen werden doppelte Gesteinspulverproben an unabhängige Schiedslabore zur Überprüfung und Beurteilung der von Certimin erhaltenen Ergebnisse geschickt.

Silver X Mining hat ein NI 43-101-konformes Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll (QAQC) für alle seine fortgeschrittenen Projekte und Explorationsprojekte eingeführt. Unser geschultes QAQC-Personal fügt jeder Charge von Feldproben vor der Lieferung an das unabhängige zertifizierte Analyselabor sowohl fein- als auch grobkörnige Blindproben, Feldduplikate und Zwillingsproben hinzu. Diese QAQC-Proben, einschließlich des zufälligen Einfügens von zertifiziertem Referenzmaterial, sollen die Präzision, Genauigkeit und Kontaminationsmöglichkeit während der Probenvorbereitung und des Analyseverfahrens innerhalb des ausgewählten kommerziellen Labors erproben. Mit dem Ziel, die Einhaltung der Best Practices sicherzustellen, werden ressourcen- und explorationsbezogene Analyseergebnisse nicht gemeldet, bis die Ergebnisse der internen QAQC-Verfahren überprüft und genehmigt wurden.

**Tabelle 1: Übersicht über die wichtigsten Silber-, Gold- und anderen Metallgehalte, die bei den Oberflächenschlitzprobenahmen durchteuft wurden.**

SchlitzProbe	Koordinaten	Höhenlage	Wahre Mächtigkeits	Gold - Silber - Ag	Äq
-Nr,	-Nr,	(m)	Mächtigkeits	(g/	t)
			Metalle		(m)
RechtsHochw	Au Au=Cu Pb Zn	wert ert	g		
				(pp(pp(%)(%)(%))	m) m)
TN2-CN180421499609856104730	1	0,133	,0,00,20,051		
	86	1	7 0 2 4		
80422499609856104730	1	0,33130	,00,70,3376		
	87	0 , 0 2 9			
		0			
Gesamtlänge (m)				1,0	
Gehalt des Schlitzes				213	
TN2-CN280424499615856104726	0,7	0,131	,0,00,40,576		
	81	0 4 0 3 2			
80425499615856104726	0,7	0,46160	,09,10,8979		
	81	7 , 0 1 9			
		0			
Gesamtlänge (m)				1,4	
Gehalt des Schlitzes				527	
TN2-CN380428499631856104717	1	0,239	,0,00,90,9133		
	77	7 2 0 5 7			
80429499631856104717	1	0,12400	,01,00,3298		
	77	3 , 0 7 1			
		0			
Gesamtlänge (m)				2,0	
Gehalt des Schlitzes				215	
TN2-CN480432499649856104708	0,6	0,51190	,00,30,0172		
	76	1 , 0 6 8			
		0			
80433499649856104708	0,7	0,217	,0,00,30,464		
	74	2 4 0 7 2			
Gesamtlänge (m)				1,3	
Gehalt des Schlitzes				114	

TN2-CN580435499263856134971 0,8 0,212,0,00,50,467  
05 4 6 0 3 4

Gesamtlänge (m) 0,8  
Gehalt des Schlitzes 67

SchlitzProbKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - aAgÄq  
-Nr, e-Nr lage Mächtindere (g/  
, (m) gkeit Metalle t)  
(m)

RechtsHochwAu Au=Cu Pb Zn  
wert ert g

( pp( pp( % )( % )( % )  
m) m)

TN2-CN68043499268856124954 1 0,220,0,00,10,047  
8 98 5 7 0 9 4

Gesamtlänge (m) 2,0  
Gehalt des Schlitzes 203

TN2-CN78044499276856124913 1 0,112,0,00,50,142  
3 93 0 1 0 7 0

8044499277856124913 1      0,340,0,01,10,4123  
4                94                3 5 0 6 6

8044499275856124913 1	0,640,0,01,20,3143
6 93	6 4 0 2 3

Gesamtlänge (m) 3,0  
Gehalt des Schlitzes 102  
TN2-CN88044499290856124907 1 10,2600,011,2,31.48  
7 82 42,00113  
0

8044499290856124907 1	1,01950,07,41,7586
8	5 , 0 5 4
	0

Gesamtlänge (m)	2,0
Gehalt des Schlitzes	1.03
	4

TN2-CN98051499588856104753 0,9 0,57802,82,20,21,27  
0 92 0, 9 8 5 0

8051499588856104753 0,9      0,52271,52,20,4553  
1                  92              4 , 0 8 8  
                                  0

$$\begin{array}{r} 8051499589856104753 \quad 0,9 \\ 2 \qquad \qquad \qquad 93 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0,15040,24,61,9786 \\ 8, \qquad 9 \quad 4 \quad 0 \\ 0 \end{array}$$

$$8051499588856104753 \quad 1 \quad 0,12140,31,90,2343 \\ 4 \quad 91 \quad 4,742 \\ 0$$

Gesamtlänge (m) 3,7  
Gehalt des Schlitzes 727

SENATE REC. SCHLESSES  
TN2-CN18051499593856104740 1 0,11310,50,30,0228  
0 6 91 6 , 6 6 5  
0

$$8051499594856104740 \begin{array}{l} 1 \\ 7 \end{array} \quad 1,21160,30,70,1285 \\ \quad 91 \quad 8, \quad 3 \quad 8 \quad 7 \\ \quad \quad \quad 0$$

8051499594856104740 1      2,34170,34,40,2789  
 8            92            8    .    4    4    6

---

		0
8051499595856104740	1	0,46861,72,20,81,04
9	93	0 , 1 2 5 3
		0
8052499593856104740	1	0,055,0,00,50,085
1	90	8 7 5 1 5
 Gesamtlänge (m) 5,0		
Gehalt des Schlitzes 486		
TN2-CN18052499592856104740	0,6	0,117,0,00,90,275
1	3	4 2 3 5 9
 Gesamtlänge (m) 0,6		
Gehalt des Schlitzes 75		
TN2-CN18052499582856104748	0,8	0,239,0,20,50,0111
2	6	96 1 5 6 9 8
 Gesamtlänge (m) 0,8		
Gehalt des Schlitzes 111		
TN2-CN18053499576856114753	0,7	0,111,0,00,50,151
3	0	01 0 4 7 6 3
 8053499576856114753 0,7 0,010,0,00,70,874		
1	01	2 5 1 9 1
 Gesamtlänge (m) 1,4		
Gehalt des Schlitzes 62		
 SchlitzProbKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - aAgÄq		
-Nr, e-Nr		lage Mächtindere (g/
,		(m) gkeit Metalle t)
		(m)
RechtHochwAu	Au=Cu	Pb Zn
swertert	g	
 (pp(pp(%)(%)(%) m) m)		
TN2-CN1805349956856114760	0,6	0,91200,012,8,3965
4	4 5 03	8 , 8 34 3
		0
 Gesamtlänge (m) 0,6		
Gehalt des Schlitzes 965		
TN2-CN1805349932856124897	0,35	0,326,0,01,70,4133
5	8 5 68	6 9 4 1 4
 805349932856124897 1 0,04,00,00,20,542		
9	6 69	9 0 0 5
 Gesamtlänge (m) 1,4		
Gehalt des Schlitzes 66		
TN2-CN1805449934856124890	0,15	0,32462,31,23,0737
7	3 1 53	0 , 0 4 3
		0
 Gesamtlänge (m) 0,2		
Gehalt des Schlitzes 737		
TN2-CN1805449935856124886	0,3	0,03,00,00,20,435
8	6 1 47	2 1 6 7
 Gesamtlänge (m) 0,3		
Gehalt des Schlitzes 35		
TN2-CN1805549929856124905	1	0,136,0,01,92,4224
9	1 8 86	7 9 2 3 8
 805549929856124905 1 0,210,0,00,20,454		
2	8 87	0 4 1 8 2

---

---

805549929856124905	1	0,17,10,00,30,241							
3	7	85	6	0	6	4			
Gesamtlänge (m) 3,0									
Gehalt des Schlitzes 107									
TN2-CN2805549930856124939	0,6	0,379,0,40,80,6213							
0	4	8	78	4	7	2	3	2	
805549930856124939	1	0,04,80,00,01,063							
5	8	78	5	5	5	6			
Gesamtlänge (m) 1,6									
Gehalt des Schlitzes 119									
TN2-CN2805549931856124913	0,5	1,31850,73,010,944							
1	7	7	71	1	,	1	0	65	
0									
Gesamtlänge (m) 0,5									
Gehalt des Schlitzes 944									
TN2-CN2805449936856124879	0,3	0,02090,09,70,1538							
2	9	9	42	5	,	6	7	6	
0									
808549936856124879	1	0,05,00,00,10,537							
1	9	41	1	1	4	7			
Gesamtlänge (m) 1,3									
Gehalt des Schlitzes 153									
TN2-CN2808549938856124872	0,8	0,52170,112,9,71.11							
4	3	6	32	5	,	8	45	5	1
0									
Gesamtlänge (m) 0,8									
Gehalt des Schlitzes 1.11									
1									
SchlitzProbKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - anAgÄq									
-Nr,	e-Nr	lage Mächtidere			(g/				
,		(m)	gkeit	Metalle	t)				
		(m)							
Recht	HochwAu	Au=gCu	Pb	Zn					
swertert									
(pp(ppm(%)(%)(%)									
m) )									
TN2-CN2808549939856124868	0,4	4,820280,621,14,3.81							
5	6	2	24	8	,	2	95	54	4
0									
Gesamtlänge (m) 0,4									
Gehalt des Schlitzes 3.81									
4									
TN2-CN2805849940856124889	0,8	3,9254,0,310,5,81.16							
6	8	0	18	4	0	9	61	1	4
Gesamtlänge (m) 0,8									
Gehalt des Schlitzes 1.16									
4									
TN2-CN2805949940856124882	0,7	1,4152,0,43,71,2477							
7	0	6	12	4	0	0	8	5	
Gesamtlänge (m) 1,3									
Gehalt des Schlitzes 755									
TN2-CN2805949941856124876	0,7	0,03,3 0,00,10,120							
8	4	2	07	5	1	5	8		

---

805949941856124876 0,6 0,19,2 0,00,70,046  
 5 3 07 1 1 9 9

805949941856124876 1 0,51,8 0,00,00,046  
 6 3 07 3 2 1 3

Gesamtlänge (m) 2,3  
 Gehalt des Schlitzes 38

TN2-CN2805949941856124834 0,7 0,3356,1,118,2,11.18  
 9 8 9 00 5 0 2 96 3 3

805949941856124834 0,7 0,3460,0,434,4,11.75  
 9 9 00 2 0 8 39 7 6

Gesamtlänge (m) 1,4  
 Gehalt des Schlitzes 1.46  
 9

TN2-CN3809649942856114881 0,9 0,115950,01,54,21.83  
 0 0 8 89 1 , 0 4 9 1  
 0

809649942856114881 0,9 0,1270,0,00,40,4309  
 1 9 90 0 0 0 1 5

Gesamtlänge (m) 1,8  
 Gehalt des Schlitzes 1.07  
 0

TN2-CN3809649943856114839 0,75 0,0418,0,01,50,9509  
 1 4 5 86 5 0 0 4 8

809649943856114839 0,75 0,131,00,00,00,043  
 5 6 87 1 0 3 6

809649943856114839 0,75 1,1262,0,00,70,3385  
 6 7 88 6 0 0 4 0

Gesamtlänge (m) 2,3  
 Gehalt des Schlitzes 312

TN2-CN3809749944856114885 0,6 0,4254,0,00,30,4321  
 2 0 8 81 8 0 0 2 9

809749944856114885 0,55 0,414770,02,82,81.71  
 1 8 81 7 , 0 8 2 8  
 0

Gesamtlänge (m) 1,2  
 Gehalt des Schlitzes 989

TN2-CN3809749947856114811 1 0,077,00,00,00,186  
 4 3 9 59 0 1 6 6

Gesamtlänge (m) 1,0  
 Gehalt des Schlitzes 86

SchlitzProbKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - aAgÄq  
 -Nr, e-Nr lage Mächtindere (g/  
 , (m) gkeit Metalle t)  
 RechtHochwAu Au=Cu Pb Zn  
 swertert g  
 (pp(pp(%)(%)(%))  
 m) m)

TN2-CN3809749949856114803 1 0,02420,00,00,2256  
 6 5 4 46 0 , 0 7 6  
 0

Gesamtlänge (m)		1,0
Gehalt des Schlitzes		256
TN2-CN4809849954856114774	0,9	0,070,0,00,00,182
2      2      4      18		3    0    1    2    9
809849954856114774	0,9	0,141,0,00,50,069
4      4      18		2    0    0    9    2
Gesamtlänge (m)		1,8
Gehalt des Schlitzes		75
TN2-CN4809849956856114770	0,6	0,043,0,00,30,265
3      7      1      08		5    0    0    2    0
809849956856114770	0,6	0,11590,00,50,8226
8      1      07		8    ,    0    7    3
		0
809849956856114771	1	0,049,0,00,20,267
9      0      06		4    0    0    2    0
Gesamtlänge (m)		2,2
Gehalt des Schlitzes		110
MOR-CN1805549906856144981	0,9	15,2190,315,15,2.58
9      4      55		81    ,    4    64    75    6
		0
Gesamtlänge (m)		0,9
Gehalt des Schlitzes		2.58
		6
MOR-CN2805649897856145053	1	0,518,0,00,21,0118
1      5      92		9    0    2    4    8
Gesamtlänge (m)		1,0
Gehalt des Schlitzes		118
MOR-CN3805649894856155061	0,5	1,71070,12,115,970
3      7      14		6    ,    4    6    32
		0
805649894856155061	1	0,313,0,00,30,156
4      7      14		6    4    2    0    0
Gesamtlänge (m)		1,5
Gehalt des Schlitzes		360
MOR-CN4805649894856155063	0,4	0,115,0,11,01,6140
6      3      19		1    6    1    5    6
805649894856155063	1	1,353,0,00,90,3196
7      3      19		1    5    3    1    0
Gesamtlänge (m)		1,4
Gehalt des Schlitzes		180
MOR-CN5805749893856155043	0,4	0,43430,15,88,1906
0      7      28		0    ,    0    8    2
		0
Gesamtlänge (m)		0,4
Gehalt des Schlitzes		906
MOR-CN6805749893856155040	0,3	0,91210,25,916,1,10
3      3      35		8    ,    6    0    56    4
		0
805749893856155040	1	0,01,00,00,01,361
4      3      35		2    0    1    7
805749893856155040	1	0,25,90,00,10,555
5      2      34		1    3    6    9
Gesamtlänge (m)		2,3
Gehalt des Schlitzes		195

SchlitzProbKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - aAgÄq

-Nr., ,	e-Nr. ,	lage (m)	Mächtigk igkeit (m)	indere Metalle (m)	(g/ t)
RechtsHochw	Au Au=Cu Pb Zn				
wert	ert				
	g				
		(pp m)	(pp m)	(%) (%) (%) (%)	
MOR-CN78057498929856155036	0,6 7 44	0,630 1 5 5 2 3	,0,00, 0,93, 4255		
Gesamtlänge (m)			0,6		
Gehalt des Schlitzes			255		
MOR-CN88058498916856155024	0,6 0 58	0,53880 4 ,	,311,2, 7930		
Gesamtlänge (m)			0		
Gehalt des Schlitzes			0,6		
MOR-CN98087498937856154970	1 2 28	1,11560 9 ,	,01,90, 4323		
Gesamtlänge (m)			0		
8087498933856154970	1 3 35	2,12020 8 ,	,07,69, 91.02		
Gesamtlänge (m)			0		
Gehalt des Schlitzes			2,0		
MOR-CN18087498878856154985	1 0 7 96	0,72750 9 ,	,013,0, 3763		
Gesamtlänge (m)			0		
8087498879856154985	1 8 97	0,135 9 0	,01,00, 084		
8087498880856154985	1 9 98	0,210 2 1	,0,00, 30,040		
8088498880856154985	1 0 99	1,22750 9 ,	,07,20, 0594		
8088498881856154985	1 2 99	2,02750 6 ,	,04,00, 4578		
Gesamtlänge (m)			0		
Gehalt des Schlitzes			5,0		
8088498869856164960	1 5 10	0,376 2 6	,0,02,50, 1187		
MOR-CN18088498870856164960	1 1 6 11	0,859 6 3	,0,02,00, 5213		
8088498869856164960	1 7 09	2,81440 9 ,	,01,80, 1422		
8088498868856164960	1 8 08	0,24,80 4 1	,00,10, 029		
8088498867856164960	1 9 06	0,42370 5 ,	,03,20, 1379		
8089498868856164960	1 1 07	0,51120 5 ,	,02,30, 2235		
8089498867856164960	1 2 05	0,61290 7 ,	,05,30, 1350		
8089498866856164960	1 3 04	0,27,60 4 0	,00,50, 044		

8089498866856164960	1	0,417,0,00,40,067
4	04	8 3 1 0 2
8089498865856164960	1	3,64540,23,13,61.00
5	03	4 , 8 1 1 9
		0
8089498865856164960	1	1,02100,010,5,0839
7	02	7 , 7 91 0
		0
8089498864856164960	1	0,736,0,00,40,1116
8	01	9 6 2 1 4

Gesamtlänge (m)	12,0
Gehalt des Schlitzes	324

Schlitz	Probe	Koordinaten	Höhen	Wahre	Gold - Silber - AgÄq
-Nr,	-Nr,	lage	Mächt	andere	(g/
(m)	(m)	gkeit	Metalle		t)

Rechts	Hochw	Au	Au=Cu	Pb	Zn
wert	ert				

(pp(pp(%)(%)(%))	
m) m)	

MOR-CN181003498851856164890	1	0,726,0,01,20,0125
2	10	4 2 2 4 8

81004498851856164890	1	1,01500,03,20,6360
09		1 , 6 8 3
		0

81005498851856164890	1	0,16,00,00,30,030
08		3 1 6 7

81007498850856164890	1	0,71390,26,81,9513
07		2 , 4 3 9
		0

81008498850856164890	1	0,791,0,13,40,2275
06		9 0 0 4 0

Gesamtlänge (m)	5,0	
Gehalt des Schlitzes	261	
MOR-CN181010498849856164890	1	1,71480,01,60,5359
3	05	2 , 6 2 8
		0

81011498848856164890	0,9	0,225,0,01,10,181
04		1 1 2 2 2

Gesamtlänge (m)	1,9	
Gehalt des Schlitzes	227	
MOR-CN181013498840856164990	1	0,548,0,12,20,5188
4	14	1 9 1 2 0

81014498839856164990	1	0,91710,01,51,2346
14		0 , 8 7 0
		0

Gesamtlänge (m)	2,0	
Gehalt des Schlitzes	267	
MOR-CN181017498813856164944	0,7	1,418,0,00,10,2136
5	23	0 0 1 1 0

81019498813856164944	0,7	0,26,70,00,20,139
22		7 0 5 0

81020498813856164944	1	0,11,90,00,11,376
24		5 1 2 8

81021498812856164944	1	0,00,70,00,01,056
	22	2 6 4 7
Gesamtlänge (m)		3,4
Gehalt des Schlitzes		75
MOR-CN181022498821856164944	1,05	0,42270,19,94,3763
6	19	7 , 3 4 7
		0
81025498821856164927	1	0,42,10,00,11,082
	18	0 2 0 6
Gesamtlänge (m)		2,1
Gehalt des Schlitzes		431
MOR-CN181026498829856164927	0,7	3,11490,02,51,6540
7	17	0 , 9 1 9
		0
81027498828856164927	0,7	0,748,0,02,00,1179
	16	6 4 3 4 8
Gesamtlänge (m)		1,4
Gehalt des Schlitzes		359
MOR-CN181031498806856164910	0,5	1,128,0,01,10,7186
8	28	5 8 3 5 7
81032498806856164910	1	0,01,70,00,01,258
	29	3 1 6 3
Gesamtlänge (m)		1,5
Gehalt des Schlitzes		101
SchlitzProbeKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - AgÄg		
-Nr, -Nr,		lage Mächtig andere
		(g/
		(m) gkeit Metalle
		t)
RechtsHochwAu Au=Cu Pb Zn		
wert ert g		
		(pp(pp(%)(%)(%))
		m) m)
MOR-CN180992498795856164983	0,7	0,958,0,00,52,1244
9	31	5 8 6 3 3
80993498795856164983	0,8	2,52210,05,60,2596
	30	2 , 5 5 1
		0
Gesamtlänge (m)		1,5
Gehalt des Schlitzes		432
MOR-CN280996498786856164926	0,95	1,534,0,00,30,3179
0	38	4 0 2 2 8
80997498785856164926	1	0,534,0,00,30,4106
	37	7 0 2 2 0
Gesamtlänge (m)		2,0
Gehalt des Schlitzes		141
MOR-CN281000498780856164939	1	2,21570,01,20,1372
1	42	0 , 5 9 2
		0
81201498779856164926	1	1,01440,03,70,1353
	41	7 , 9 1 2
		0
81202498779856164930	1	0,61010,10,70,1196
	40	6 , 3 4 6
		0
81203498778856164930	1	1,03090,01,30,0429

39	1 , 0	2 1 3
81204498778856164987 1	0,590,0,00,20,0143	
38	0 6 2 8 8	
Gesamtlänge (m)		5,0
Gehalt des Schlitzes		298
MOR-CN281207498768856164938 0,9	0,538,0,00,50,0103	
2 48	3 4 4 7 7	
81208498767856164938 1	0,929,0,01,10,2151	
47	9 0 2 0 7	
81209498767856164930 1	0,210,0,00,30,252	
46	5 2 1 6 5	
81210498767856164930 1	0,37,40,00,20,040	
45	1 0 2 5	
81211498766856164925 1	0,18,70,00,10,130	
44	5 0 8 1	
81212498766856164925 1	0,544,0,00,60,0109	
43	3 9 2 1 7	
81213498765856164929 1	0,113,0,00,60,046	
42	7 8 0 3 2	
81214498765856164923 1	0,120,0,00,20,040	
41	5 3 0 1 3	
Gesamtlänge (m)		7,9
Gehalt des Schlitzes		71
MOR-CN281035498762856164897 1	0,829,0,00,60,1122	
3 49	5 5 1 4 9	
81036498761856164897 1	2,334,0,00,50,1232	
48	1 1 1 2 8	
81037498761856164897 1	1,91330,00,60,6326	
47	0 , 2 2 8 0	
Gesamtlänge (m)		3,0
Gehalt des Schlitzes		227
MOR-CN281039498704856164862 0,65	3,11960,01,10,3485	
4 97	5 , 4 0 3 0	
81041498703856164862 0,65	0,834,0,01,00,4148	
97	3 5 1 6 1	
Gesamtlänge (m)		1,3
Gehalt des Schlitzes		316
SchlitzProbeKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - AgÄq		
-Nr, -Nr, lage Mächtig andere (g/		
(m) gkeit Metalle t)		
(m)		
RechtsHochwAu Au=Cu Pb Zn		
wert ert g		
(pp(pp(%)(%)(%)) m) m)		
MOR-CN281044498697856174857 0,8	1,251,0,00,30,5182	
5 07	8 2 1 9 2	
81045498696856174857 1	0,334,0,00,40,074	

07	1	9	1	5	5
Gesamtlänge (m)					1,8
Gehalt des Schlitzes					122
MOR-CN281048498693856174854 1					1,218,0,00,30,0129
6	16		9	4	2 3 3
81251498692856174854 1					2,11560,00,60,0341
15		4	,	1	3 9
			0		
81252498691856174854 0,8					2,61180,00,40,1338
15		6	,	1	3 2
			0		
Gesamtlänge (m)					2,8
Gehalt des Schlitzes					264
MOR-CN281253498686856174852 1					0,468,0,00,10,0108
7	26		4	5	1 4 3
81255498685856174852 0,9					1,54020,00,60,0546
25		3	,	5	9 7
			0		
Gesamtlänge (m)					1,9
Gehalt des Schlitzes					316

## Qualifizierter Sachverständiger

Herr Donald. A. McIver, B.Sc., M.Sc., hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 für Silver X geprüft und genehmigt. Herr McIver ist ein Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM) sowie der Society of Economic Geologists (FSEG). Donald ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 und ein ehemaliges Mitglied des Board of Trustees der Society of Economic Geologists (SEG). Herr McIver verfügt über einen soliden Hintergrund in Geologie und der Entwicklung von Ressourcen, den er in über 30 Jahren bei der Projektentwicklung, fortgeschrittenen Exploration und Bergbauprogrammen für Edel- und Basismetalle erworben hat. Herr McIver verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Nord-, Mittel- und Südamerika und seit 2005 war er in den folgenden Funktionen tätig: Vice President of Exploration (Mineral IRL S.A. und Palamina Corp.), Director of Mining Consulting (Ausence) und Mineral Resource Manager (Barrick Gold). Herr McIver fungiert als leitender geologischer Berater für Silver X.

## Über Silver X Mining

Silver X Mining ist ein kanadisches Silberbergbauunternehmen mit Projekten in Peru und Ecuador. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Silber-Blei-Zink-Projekt Nueva Recuperada in Huancavelica, Peru. Die Gründer und das Management haben eine lange Erfolgsgeschichte bei der Wertschaffung für die Aktionäre. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website unter [www.silverx-mining.com](http://www.silverx-mining.com).

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der in dieser Pressemeldung beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen (in Regulation S des U.S. Securities Act als U.S. Persons bezeichnet) abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt oder keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

## FÜR DAS BOARD

José M García  
CEO und Director

## Nähere Informationen erhalten Sie über:

[Silver X Mining Corp.](http://SilverXMiningCorp.com)  
Suite 1430 - 800 West Pender Street  
Vancouver, B.C. V6C 2V6  
+1 604 358 1382  
[j.garcia@silverx-mining.com](mailto:j.garcia@silverx-mining.com)

*Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.*

*Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, voraussichtlich oder voraussichtlich nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden: oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Explorationspläne, Betriebsergebnisse, die erwartete Leistung der Bergbaueinheit Tangana, die erwartete finanzielle Leistung des Unternehmens und den Abschluss der aktualisierten Ressourcenschätzung im zweiten Quartal 2022 beinhalten.*

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/80152-Silver-X-trifft-waehrend-des-laufenden-Programms-zur-Ressourcenabgrenzung-auf-Gehalte-von-bis-zu-3.814-g-t-A>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#).

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).