

Karora Resources: Neue Goldbohrergebnisse der Zone Fletcher mit 3,8 g/t auf 33,0 m und 34,6 g/t auf 2,0 m

22.02.2024 | [IRW-Press](#)

TORONTO, 22. Februar 2024 - [Karora Resources Inc.](#) (TSX: KRR; OTCQX: KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere bedeutende Ergebnisse von Goldexplorations- und Infill-Bohrungen bei der Mine Beta Hunt bekannt zu geben:

- Die erste Reihe von Untersuchungsergebnissen des Infill-Programms der Stufe 2, das auf das nördliche Ende von Fletcher South abzielt, ergab hochgradige mineralisierte Abschnitte, die die Interpretation eines bedeutenden mineralisierten Systems westlich der Mineralressource Western Flanks unterstützen.
- Die Ergebnisse von Fletcher werden durch das Bohrloch WF380ACC-09AE hervorgehoben, das 3,8 g/t auf 33,0 Metern durchschnitt.
- Bei Larkin lieferten Infill-Bohrungen, die sowohl auf eine Gold- als auch auf eine Nickelmineralisierung abzielten, Ergebnisse, die die vor kurzem aktualisierte Mineralressource Larkin Gold unterstützen.

Die Höhepunkte der Kreuzungen werden im Folgenden zusammengefasst:

Fletcher2

- WF380ACC-09AE : 3,8 g/t über 33,0 Meter und 5 g/t über 9,0 Meter
- WF380ACC-12AE: 15,2 g/t über 3,3 Meter und 3,8 g/t über 6,8 Meter
- WF380ACC-16AE: 34,6 g/t über 2,0 Meter

Larkin Zentral

- B30-19-34NR1 : 6,7 g/t über 9,4 Meter
- B20-1826-08NR2 : 13,7 g/t über 3,5 Meter
- B30-19-41NR1 : 4,0 g/t über 4,7 Meter

1. Geschätzte wahre Breiten

2. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.

Paul Andre Huet, Chairman & CEO, kommentierte: "Das aggressive Bohrprogramm in unserer Vorzeigemineralressource Beta Hunt, das darauf abzielt, zusätzliche Goldunzen zu gewinnen und die Ressourcen zu erweitern, liefert weiterhin Ergebnisse aus der wachsenden Fletcher-Zone sowie der Larkin-Zone.

Die heutigen Ergebnisse aus der Zone Fletcher beinhalten einen sehr langen Abschnitt mit 3,8 g/t auf 33,0 Metern und hochgradige Abschnitte mit 34,6 g/t auf 2,0 Metern und 15,2 g/t auf 3,3 Metern. Diese Ergebnisse unterstützen sowohl die Erweiterung als auch die Erhöhung des Vertrauens in die Zone Fletcher South mit dem letztendlichen Ziel, ausreichende Bohrungen abzuschließen, um eine erste Mineralressource für die Zone Fletcher zu erstellen. Bei Larkin ergaben neue Bohrungen 6,7 g/t auf 9,4 Metern und 13,7 g/t auf 3,5 Metern aus dem zentralen Teil der Zone, was die Aktualisierung des Mineralressourcenmodells im Jahr 2023 unterstützen wird.

Was die Erschließung und den Abbau betrifft, so bin ich sehr erfreut über die anhaltenden Produktivitätssteigerungen seit der Fertigstellung des zweiten Abstiegs und der Aufrüstung der Primärlüftung. Dies wurde durch die Lieferung von zwei neuen Doppelausleger-Jumbo-Bohrern vom Typ Sandvik DD4422i im Dezember 2023 und die kürzliche Lieferung von zwei neuen CAT AD63 Untertage-LKWs und einem neuen CAT R2900 Untertage-Lader in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 noch verstärkt. Unsere Expansionsarbeiten im Jahr 2024 bei Beta Hunt konzentrieren sich auf die Erhöhung der Erschließungsraten, um die zusätzlichen Abbauflächen zu liefern, die wir benötigen, um bis Ende des Jahres 2,0 Mio. tpa zu erreichen, einschließlich neuer Abbaugelände in den Zonen Larkin und Mason zusätzlich zu

den aktuellen etablierten Abbaugebieten der Western Flanks und der Zone A. Mit unserer neuen Ausrüstung und der Verbesserung der Belüftung sind wir in einer hervorragenden Position, um unsere Ziele zu erreichen.

Insgesamt verlaufen die laufenden Explorations- und Erschließungsarbeiten bei Beta Hunt planmäßig und entsprechen unseren Plänen, bis Ende 2024 eine Jahresproduktion von 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr zu erreichen, was das enorme Potenzial unterstreicht, das wir vor einigen Jahren in dieser Anlage sahen. Während wir diesen Plan umsetzen, werden wir weiterhin neue Gebiete wie Fletcher durch Bohrungen testen, um unseren Abbauplan um potenzielle Unzen und Flexibilität zu erweitern."

Abbildung 1 - Neuer Sandvik DD422i Twin Boom Jumbo Drill in der Beta Hunt Mine
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73689/22022024_DE_KRR.001.png

Beta Hunt Gold Bohrungen Update

Die Explorations- und Ressourcendefinitionsbohrungen im 4. Quartal nach Gold betrug insgesamt 3.932 Meter. Die Explorationsbohrungen konzentrierten sich auf die Erweiterung und Auffüllung des nördlichen Randes von Fletcher South (das südliche Ende der Fletcher Shear Zone, bis zu 600 Meter nordwestlich der Alpha Island Fault). Bei den aktuellen Bohrungen handelt es sich um das Infill-Programm der Stufe 2, das aus 9 Bohrlöchern besteht, die darauf ausgelegt sind, die Mineralisierung in der Nähe der zuvor veröffentlichten Bohrabschnitte (WF405ACC-48AE - 4,8 g/t auf 32 Metern und WF405ACC-49AE - 3,6 g/t auf 34,5 Metern - siehe Karora-Pressemitteilung vom 12. September 2023) aufzuwerten und zu erweitern. Das Gesamtziel des Stage-2-Programms besteht darin, das Ziel der Erstellung einer ersten Mineralressource für Fletcher zu unterstützen.

Die Ressourcendefinitionsbohrungen in der Nähe des nördlichen Randes der Zone Larkin konzentrierten sich auf die Aufwertung der Goldmineralressource. Darüber hinaus wurden in Bohrlöchern, die auf Erweiterungen der Nickel-Mineralressourcen 30C und 20C abzielten, auch die Goldmineralisierung Larkin getestet, die direkt unterhalb der Nickelmineralisierung vorkommt. Diese Bohrlöcher wurden im Rahmen des Standarduntersuchungsverfahrens von Beta Hunt für Bohrlöcher, die zur Erprobung einer Nickelmineralisierung bestimmt sind, auf Gold untersucht.

Ergebnisse der Bohrungen

Die Goldbohrergebnisse mit einem Gehalt von mehr als 1 g/t und ihre Standorte im Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sind in Abbildung 2 unten dargestellt. Signifikante Ergebnisse von Explorations- und Ressourcendefinitionsbohrungen mit mehr als 10 Gramm pro Tonne sind in der nachstehenden Tabelle 1 aufgeführt. Die Bohrerergebnisse für Gold beinhalten Bohrlöcher, die in erster Linie auf Nickel abzielten, aber auch auf eine Goldmineralisierung untersucht wurden.

Abbildung 2: Planansicht von Beta Hunt mit den Goldergebnissen für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 31. Dezember 2023. Signifikante Ergebnisse sind gekennzeichnet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73689/22022024_DE_KRR.002.png

Fletcher-Scherzone

Die bedeutenden Ergebnisse der ersten vier Bohrlöcher des neun Bohrlöcher umfassenden Infill-Bohrprogramms der Stufe 2 bei Fletcher South werden im Folgenden zusammengefasst:

- WF380ACC-09AE: 3,8 g/t über 33,0 Meter und 5,0 g/t über 9,0 Meter
- WF380ACC-12AE: 15,2 g/t über 3,3 Meter und 3,8 g/t über 6,8 Meter
- WF380ACC-16AE: 34,6 g/t über 2,0 Meter

WF380ACC-09: Entwickelt, um die mineralisierten Erweiterungen 80 Meter nordwestlich entlang des Streichens der zuvor gebohrten Löcher WF405ACC-48AE und WF405ACC-49AE (siehe Abbildung 3) zu erproben. Ein bedeutender Abschnitt mit 3,8 g/t auf 33,0 Metern bestätigte eine Fortsetzung der Mineralisierung Fletcher in Richtung Norden, wobei sich der mineralisierte Abschnitt in einer versetzten Position zum interpretierten nordwestlichen Streichen des Mineralisierungstrends befindet (siehe Abbildung 2). Die Mineralisierung steht in Zusammenhang mit einer starken Biotit-Pyrit-Quarz-Gang-Alteration, die für die Lagerstätte Western Flanks charakteristisch ist.

WF380ACC-16AE: Das Bohrloch wurde konzipiert, um die Position des ultramafischen/basaltischen

Kontakts zu definieren. Die Ergebnisse ermöglichten eine deutlich verbesserte Interpretation der Kontaktposition. Bohrloch WF380ACC-16AE durchschnitt 34,6 g/t auf 2,0 Metern und definiert die obere Ausdehnung der mineralisierten Hauptzone (Abbildung 3).

WF380ACC-12AE: Die Ergebnisse erweiterten die neigungsabwärts gerichtete Ausdehnung der mineralisierten Hauptzone über 230 Meter (Abbildung 3). Die interpretierte Erweiterung wird durch eine Porphyry-Intrusion nach der Mineralisierung erheblich beeinträchtigt, die den Großteil der interpretierten mineralisierten Position in dieser Tiefe durchschnitten und ersetzt hat.

Abbildung 3: Querschnitt von Fletcher South mit Blick nach Norden und zentriert um das Bohrloch WF405ACC-48AE - +/- 30m Fenster. Siehe Abbildung 2 für die Lage des Querschnitts.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73689/22022024_DE_KRR.003.png

Larkin-Zone

Die Bohrerergebnisse stammen aus zwei Gebieten entlang der Zone Larkin, Larkin Central und Larkin North.

Larkin Central: Die Goldergebnisse stammen aus 17 Bohrlöchern, die die Nickeltäler 20C und 30C im zentralen Teil der Goldmineralressource Larkin anpeilen und auch auf Gold untersucht wurden. Diese befinden sich direkt unterhalb der Nickel-Mineralressourcen für die Lagerstätten 20C und 30C; folglich beziehen sich alle Ergebnisse auf den obersten Abschnitt der Zone Larkin. Die Ergebnisse werden zur Aktualisierung des Mineralressourcenmodells für Larkin verwendet. Die wichtigsten Ergebnisse der Bohrungen werden im Folgenden zusammengefasst:

- B30-19-31NR1. : 6,0 g/t auf 6,4 Metern
- B30-19-34NR1. : 6,7 g/t über 9,4 Meter
- B30-19-41NR1. : 4,0 g/t auf 4,7 Metern
- B30-19-20AR1. : 2,9 g/t über 11,3 Meter
- B30-19-35NR1. : 4,7 g/t über 3,5 Meter
- B20-1826-08NR2. : 13,7 g/t über 3,5 Meter

1. Geschätzte tatsächliche Weiten.

2. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.

Larkin Nord: Für 5 Bohrlöcher, die den nördlichen Abschnitt der Mineralressource Larkin aufwerten sollen, wurden Goldergebnisse erhalten. Alle Bohrlöcher durchschnitten eine bedeutende Mineralisierung; die Ergebnisse¹ sind nachstehend zusammengefasst: :

- BL1730-12AR: 2,3 g/t über 7,1 Meter
- BL1730-13AR: 5,9 g/t über 1,4 Meter
- BL1730-14AR: 4,2 g/t über 4,6 Meter
- BL1730-19AR: 4,3 g/t über 4,6 Meter
- BL1730-20AR: 2,9 g/t über 11,3 Meter

1. Geschätzte tatsächliche Weiten

Konformitätserklärung (JORC 2012 und NI 43-101)

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Devlin, FAusIMM, Chief Geological Officer, [Karora Resources Inc.](#) geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 ist.

Bei Beta Hunt werden alle Bohrkernproben von Karora-Personal entnommen. Die Proben für die Goldanalyse werden an SGS Mineral Services in Kalgoorlie versandt, wo sie aufbereitet und mittels einer 50-Gramm-Brandprobe analysiert werden. Alle Gold-Diamantbohrproben, die zur Untersuchung eingereicht werden, enthalten mindestens eine Leerprobe und ein zertifiziertes Referenzmaterial ("CRM") pro Charge sowie ein CRM oder eine Leerprobe pro 20 Proben. Bei Proben mit sichtbarer Goldmineralisierung wird nach der sichtbaren Goldmineralisierung ein grober Blindwert eingefügt, der sowohl als grobe Spülung dient, um eine Verunreinigung nachfolgender Proben zu verhindern, als auch als Test für das Verschmieren von Gold von einer Probe zur nächsten, das möglicherweise auf eine unzureichende Reinigung des Brechers und der Mühle zurückzuführen ist. Das Labor muss außerdem mindestens 1:20 Nasssiebe an den pulverisierten

Proben durchführen, um sicherzustellen, dass mindestens 85 % bei -75 µm durchgehen. Die Proben für die Nickelanalyse werden zur Aufbereitung an SGS Australia Mineral Services in Kalgoorlie verschickt. Die Pulpe wird dann zur Untersuchung nach Perth transportiert. Bei der Analysetechnik handelt es sich um ein ICP-AES-Paket mit vier Säureaufschlüssen. Proben, die über der oberen Nachweisgrenze (25.000 ppm Ni) liegen, werden mit der gleichen Technik und einer größeren Verdünnung (ICP43B) erneut analysiert. Alle zur Nickeluntersuchung eingereichten Proben enthalten mindestens einen ZRM pro Charge, wobei mindestens ein ZRM pro 20 Proben verwendet wird.

Karora wendet ein branchenübliches QA/QC-Verfahren an, um die Integrität aller Untersuchungsergebnisse zu gewährleisten.

Über Karora Resources

[Karora Resources Inc.](#) konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion in der integrierten Beta Hunt Goldmine und dem Higginsville Goldbetrieb in Westaustralien. Das Erz wird in zwei zentralen Anlagen verarbeitet: der 1,6-Mtpa-Mühle in Higginsville und der 1,0-Mtpa-Mühle in Lakewood, die sich beide in der Nähe unserer Minenbetriebe befinden. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 5 km in mehreren Richtungen offen sind. Higginsville verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karoras Verpflichtung zur Verringerung der Emissionen im gesamten Betrieb zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Symbol KRR und am OTCQX-Markt unter dem Symbol KRRGF gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan, Direktor, Investor Relations
T: (416) 363-0649
www.karoraresources.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über geplante und laufende Bohrungen, die Bedeutung der Bohrerergebnisse, die Fähigkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource und die Ressourcenmodellierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannt Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannt) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Versäumnisse bei der Erlangung von behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Tabelle 1: Bedeutende Beta Hunt-Golddergebisse, Exploration und Ressourcendefinition - 1. Oktober 2023 bis 31. Dezember 2023

Ziel/Prospekt	Bohrung ID	Teilintervall	Von (m)	Nach (m)	Bohrloch Intervall
Fletcher	WF380ACC-09AE		379.0	386.0	7.0
WF380ACC-09AE		404.0	413.0	9.0	-
WF380ACC-09AE		418.0	451.0	33.0	-
WF380ACC-09AE		462.0	468.0	6.0	-
WF380ACC-09AE		473.0	476.0	3.0	-
WF380ACC-12AE		220.0	223.0	3.0	-
WF380ACC-12AE		364.0	367.0	3.0	-
WF380ACC-12AE		453.0	459.8	6.8	-
WF380ACC-12AE		473.7	477.0	3.3	-
WF380ACC-16AE		262.0	264.0	2.0	-
WF380ACC-16AE		387.0	394.0	7.0	-
20C/LARKIN	B20-1826-08NR		9.5	13.0	3.5
B20-1826-11NR		64.0	65.0	1.0	-
B20-1826-14NR		49.0	50.0	1.0	-
B20-1826-14NR		133.0	136.5	3.5	-
B20-1826-16NR		44.7	49.0	4.3	-
30C/LARKIN	B30-19-31NR		8.0	15.0	7.0
B30-19-33NR		7.0	13.0	6.0	5.9
B30-19-34NR		5.0	15.0	10.0	9.4
B30-19-35NR		5.0	9.0	4.0	3.5
B30-19-38NR		38.0	45.0	7.0	6.8
B30-19-41NR		22.0	32.0	10.0	4.7
B30-19-43NR		42.0	45.5	3.5	1.5
B30-19-44NR		23.0	28.0	5.0	2.7
B30-19-45NR		11.0	15.0	4.0	2.4
B30-19-45NR		53.0	56.0	3.0	1.8
B30-19-46NR		13.0	15.0	2.0	1.4
B30-19-48NR		12.0	20.0	8.0	5.0
B30-19-48NR		34.0	41.9	7.9	5.0
B30-19-49NR		38.0	45.9	7.9	6.1
LARKIN	BL1730-12AR		126.0	135.0	9.0
BL1730-13AR		55.0	57.0	2.0	1.4
BL1730-14AR		132.0	137.0	5.0	4.6
BL1730-19AR		160.0	166.0	6.0	4.6
BL1730-20AR		147.0	162.0	15.0	11.2
04C	W04-307ACC-05NR		51.0	62.0	11.0
W04-307ACC-05NR		78.0	78.6	0.6	0.5
W04-350S3-02NR		21.0	31.0	10.0	8.8
W04-350S3-04NR		26.0	29.0	3.0	2.3
W04-350S3-05NR		13.0	29.0	16.0	14.0
W04-350S3-07NR		22.0	23.0	1.0	0.7
W04-350S3-08NR		1.0	5.0	4.0	3.8
W04-350S3-08NR		23.0	29.0	6.0	5.7

1. Gemeldete Goldgehalte > 1,0 g/t im Bohrloch und Gramm x Meter > 10g/t

2. Geschätzte tatsächliche Mächtigkeiten, sofern bekannt. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten, bei denen die geschätzten wahren Mächtigkeiten mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden können.

Tabelle 2 Beta Hunt - Bohrlochsäulen für Golddergebisse, Exploration und Ressourcendefinition,

eingegangen am 1. Oktober 2023 bis 31. Dezember 2023

Ziel/ Bohrung ID MGA_N MGA_E mRL DIP AZI Gesamtlänge (m)
Aussicht

FLETCHER WF380ACC-09AE 6543684.9 375115.9 -374.0 -32.2 245.0 576.0
FLETCHER WF380ACC-11AE 6543684.9 375115.9 -374.0 -22.9 234.0 378.2
FLETCHER WF380ACC-12AE 6543684.9 375115.9 -374.0 -47.1 233.4 519.2
FLETCHER WF380ACC-16AE 6543684.9 375115.9 -374.0 -28.0 233.9 609.4
LARKIN BL1730-12AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -25.7 248.9 240.0
LARKIN BL1730-13AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -31.8 247.4 200.8
LARKIN BL1730-14AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -15.8 230.1 165.0
LARKIN BL1730-16AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -31.7 232.8 192.0
LARKIN BL1730-17AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -23.5 215.2 282.5
LARKIN BL1730-18AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -34.3 220.3 293.6
LARKIN BL1730-19AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -11.2 196.4 219.0
LARKIN BL1730-20AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -21.2 202.3 234.4
LARKIN BL1730-21AR 6543247.4 375358.3 -297.8 -27.8 206.5 227.8
20C/LARKIN B20-1826-01NR 6542747.9 375708.9 -301.0 45.0 2.5 80.8
20C/LARKIN B20-1826-02NR 6542747.9 375709.0 -300.5 50.0 15.5 65.5
20C/LARKIN B20-1826-03NR 6542860.7 375664.4 -296.7 36.0 152.5 107.7
20C/LARKIN B20-1826-04NR 6542860.8 375664.5 -296.6 39.0 129.5 98.6
20C/LARKIN B20-1826-05NR 6542860.9 375664.1 -295.2 61.0 137.5 77.5
20C/LARKIN B20-1826-06NR 6542860.8 375664.0 -295.2 54.7 111.6 98.6
20C/LARKIN B20-1826-07NR 6542869.0 375669.2 -293.5 67.0 60.5 101.5
20C/LARKIN B20-1826-08NR 6542870.4 375666.6 -293.5 64.0 24.5 104.5
20C/LARKIN B20-1826-09NR 6542864.1 375659.9 -294.4 64.0 15.5 118.7
20C/LARKIN B20-1826-10NR 6542903.8 375654.4 -293.7 76.0 0.5 116.9
20C/LARKIN B20-1826-11NR 6542903.8 375654.5 -293.7 66.0 16.5 122.8
20C/LARKIN B20-1826-12NR 6542904.9 375654.6 -293.9 62.6 355.2 129.0
20C/LARKIN B20-1826-13NR 6542904.8 375654.7 -294.0 67.5 333.5 114.0
20C/LARKIN B20-1826-14NR 6542935.9 375622.4 -293.7 47.9 349.6 191.3
20C/LARKIN B20-1826-15NR 6542935.9 375622.3 -294.0 43.0 348.8 158.5
20C/LARKIN B20-1826-16NR 6542873.9 375645.8 -294.6 66.6 12.7 105.0
20C/LARKIN B20-1826-17NR 6542873.9 375645.6 -294.5 75.2 56.8 105.0
20C/LARKIN B20-1826-18NR 6542746.6 375707.5 -300.1 60.3 326.5 57.0
20C/LARKIN B20-1826-19NR 6542747.1 375716.2 -300.2 59.7 34.4 50.5
20C/LARKIN B20-1826-20NR 6542874.8 375645.5 -294.6 84.1 53.7 95.9
20C/LARKIN B20-1826-22NR 6542874.5 375645.5 -294.5 62.0 349.6 113.3
20C/LARKIN B20-1826-23NR 6542874.4 375645.2 -294.5 72.3 340.6 90.0
20C/LARKIN B20-1826-24NR 6542874.3 375645.2 -294.2 78.0 117.5 84.2
20C/LARKIN B20-1826-25NR 6542860.7 375664.5 -293.5 56.1 166.2 71.9
30C/LARKIN B30-19-31NR 6542647.5 375601.3 -383.1 24.8 254.8 88.0
30C/LARKIN B30-19-32NR 6542647.4 375602.3 -381.8 36.0 257.5 63.0
30C/LARKIN B30-19-33NR 6542647.1 375602.2 -382.5 22.0 234.5 93.0
30C/LARKIN B30-19-34NR 6542647.3 375601.5 -382.9 30.0 234.5 69.0
30C/LARKIN B30-19-35NR 6542647.2 375602.3 -382.0 39.3 233.5 60.0
30C/LARKIN B30-19-36NR 6542631.9 375612.3 -383.5 19.0 233.0 75.0
30C/LARKIN B30-19-37NR 6542632.3 375612.9 -381.8 44.4 230.4 51.1
30C/LARKIN B30-19-38NR 6542625.2 375619.0 -383.3 21.1 225.6 78.0
30C/LARKIN B30-19-39NR 6542615.6 375625.6 -383.3 17.9 188.7 69.0
30C/LARKIN B30-19-40NR 6542616.8 375626.2 -380.7 57.2 159.2 99.0
30C/LARKIN B30-19-41NR 6542615.7 375625.8 -382.5 34.6 170.5 75.0
30C/LARKIN B30-19-42NR 6542615.6 375625.6 -382.5 22.0 171.2 81.1
30C/LARKIN B30-19-43NR 6542616.9 375625.3 -380.6 65.8 185.4 66.1
30C/LARKIN B30-19-44NR 6542615.9 375625.4 -381.1 46.3 181.0 71.6
30C/LARKIN B30-19-45NR 6542615.4 375625.7 -383.4 14.9 179.4 80.9
30C/LARKIN B30-19-46NR 6542615.5 375625.6 -382.8 30.6 191.0 63.0
30C/LARKIN B30-19-47NR 6542617.0 375623.8 -382.0 28.4 215.3 81.0
30C/LARKIN B30-19-48NR 6542617.3 375624.2 -380.7 60.8 225.2 71.9
30C/LARKIN B30-19-49NR 6542617.6 375623.6 -381.2 46.4 255.1 62.8
30C/LARKIN B30-20-001NE 6542350.6 375841.5 -397.4 47.0 240.5 135.0

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/88868--Karora-Resources--Neue-Goldbohrerergebnisse-der-Zone-Fletcher-mit-38-g-t-auf-330-m-und-346-g-t-auf-20-m.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).